



1.1 Переносные измерители относительной влажности и температуры ИВТМ-7 М

|       |       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N7069 | 14500 | ИВТМ-7 М 1              | <p>Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с ЖК-индикацией показаний. Попеременная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N5744 | 14700 | ИВТМ-7 М 2              | <p>Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с ЖК-индикацией показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N7070 | 16100 | ИВТМ-7 М 3              | <p>Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) для создания единой измерительной сети. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейсы связи с ПК - RS-485 и micro-USB, ЖК-индикация показаний. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Подключаются к ПК через ПИ-1-У-USB или ПИ-5 (поставляется за доп. стоимость, см. доп. комплектацию к портативным измерителям влажности и температуры ИВТМ-7, п. 4.9). Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, разъем TP4P4C - 2 шт., РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</p>        |
| N7071 | 20100 | ИВТМ-7 М 3-Д            | <p>Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) для создания единой измерительной сети с каналом измерения атмосферного давления. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и атмосферного давления. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейсы связи с ПК - RS-485 и micro-USB, ЖК-индикация показаний. Подключаются к ПК через ПИ-1-У-USB или ПИ-5 (поставляется за доп. стоимость, см. доп. комплектацию к портативным измерителям влажности и температуры ИВТМ-7, п. 4.9). Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, разъем TP4P4C - 2 шт., РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</p> |
| N7072 | 25000 | ИВТМ-7 М 3 (Ethernet)   | <p>Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с передачей данных измерений по сети Ethernet. Одновременная индикация значений влажности и температуры на OLED дисплеи. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейсы связи с ПК - Ethernet и micro-USB. Зонд соединяется с измерительным блоком кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 10 см, настенный держатель для измерительного преобразователя, PoE-инжектор, блок питания 12В, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</p>                                                                                                                                                 |
| N7073 | 29200 | ИВТМ-7 М 3-Д (Ethernet) | <p>Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с передачей данных измерения по сети Ethernet и с каналом измерения атмосферного давления. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и атмосферного давления на OLED дисплеи. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейсы связи с ПК - Ethernet и micro-USB. Зонд соединяется с измерительным блоком кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 10 см, настенный держатель для измерительного преобразователя, PoE-инжектор, блок питания 12В, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</p>                                                               |

|       |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N7074 | 17500 | ИВТМ-7 М 4           | Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с радиоканалом (передача данных по радиоканалу на расстояние до 2000 м в условиях городской застройки), с ЖК-индикацией показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Работает с радиомодемами РМ-2-Л G, РМ-2-Л W (см. доп. комплектацию к портативным измерителям влажности и температуры ИВТМ-7, п. 4.9). Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, антенна, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                |
| N7075 | 21500 | ИВТМ-7 М 4-Д         | Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с радиоканалом и каналом измерения атмосферного давления (передача данных по радиоканалу на расстояние до 2000 м в условиях городской застройки), ЖК-индикация показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и давления. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Работает с радиомодемами РМ-2-Л G, РМ-2-Л W (см. доп. комплектацию к портативным измерителям влажности и температуры ИВТМ-7, п. 4.9). Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, антенна, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                |
| N7076 | 21200 | ИВТМ-7 М 4-1         | Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с радиоканалом (передача данных по радиоканалу на расстояние до 2000 м в условиях городской застройки) в эргономичном корпусе, с ЖК-индикацией показаний значений влажности и температуры на двухстрочном дисплее, интерфейс связи с ПК USB. Работает с радиомодемами РМ-2-Л G, РМ-2-Л W (см. доп. комплектацию к портативным измерителям влажности и температуры ИВТМ-7, п. 4.9). Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, антенна, кабель micro-USB, крепежный кронштейн, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                           |
| N7077 | 24800 | ИВТМ-7 М 4-Д-1       | Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с радиоканалом и каналом измерения атмосферного давления (передача данных по радиоканалу на расстояние до 2000 м в условиях городской застройки) в эргономичном корпусе, с ЖК-индикацией показаний влажности и температуры или влажности и давления на двухстрочном дисплее, интерфейс связи с ПК USB. Работает с радиомодемами РМ-2-Л G, РМ-2-Л W (см. доп. комплектацию к портативным измерителям влажности и температуры ИВТМ-7, п. 4.9). Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, антенна, кабель micro-USB, крепежный кронштейн, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. |
| N7188 | 29000 | ИВТМ-7 М 4-1 (Wi-Fi) | Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с передачей измерительных данных по Wi-Fi на компьютер в эргономичном корпусе, с ЖК-индикацией показаний значений влажности и температуры на двухстрочном дисплее, интерфейс связи с ПК - Wi-Fi, USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, антенна, кабель micro-USB, крепежный кронштейн, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7033 | 18700 | ИВТМ-7 М 5-Д         | Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с каналом измерения атмосферного давления и ЖК-индикацией показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и атмосферного давления. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                               |

|       |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N7078 | 16700 | ИВТМ-7 М 6     | Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с SD-картой памяти и ЖК-индикацией показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Количество точек автоматической статистики: более 2 млн. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, SD-карта 2 GB, кабель micro-USB, ПЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N5622 | 20700 | ИВТМ-7 М 6-Д   | Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с SD-картой памяти и каналом измерения атмосферного давления. ЖК-индикацией показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и атмосферного давления. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Количество точек автоматической статистики: более 2 млн. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, SD-карта 2 GB, кабель micro-USB, ПЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                      |
| N7079 | 18700 | ИВТМ-7 М 6-1   | Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с SD-картой памяти и mini-USB интерфейсом в эргономичном корпусе, с ЖК-индикацией показаний на двухстрочном дисплее. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Количество точек автоматической статистики: более 2 млн. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, SD-карта 2 GB, кабель micro-USB, ПЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену.                                                                                               |
| N7080 | 22400 | ИВТМ-7 М 6-Д-1 | Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с SD-картой памяти и USB интерфейсом в эргономичном корпусе, с каналом измерения атмосферного давления. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и атмосферного давления на двухстрочной дисплее. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, SD-карта 2 GB, кабель micro-USB, ПЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену.                                                                                                       |
| N7081 | 17500 | ИВТМ-7 М 7     | Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с bluetooth и micro-USB интерфейсами, с ЖК-индикацией показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Программное обеспечение Eksis Android Lab (версия для мобильных устройств) для работы с ПК скачивается бесплатно в Google Play. Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, ПЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                  |
| N7082 | 21500 | ИВТМ-7 М 7-Д   | Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с bluetooth и micro-USB интерфейсами, с ЖК-индикацией показаний, с каналом измерения атмосферного давления. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и атмосферного давления. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Интерфейс связи с ПК micro-USB. Программное обеспечение Eksis Android Lab (версия для мобильных устройств) для работы с ПК скачивается бесплатно в Google Play. Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, ПЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. |
| N7083 | 21000 | ИВТМ-7 М 7-1   | Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с bluetooth и USB интерфейсами, в эргономичном корпусе, с ЖК-индикацией показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Программное обеспечение Eksis Android Lab (версия для мобильных устройств) для работы с ПК скачивается бесплатно в Google Play. Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, ПЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену.                                                                         |

|       |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N7086 | 24700 | ИВТМ-7 М 7-Д-1 | <p>Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с bluetooth и USB интерфейсами, в эргономичном корпусе, с каналом измерения атмосферного давления, с ЖК-индикацией показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и атмосферного давления. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7087 | 28000 | ИВТМ-7 М 2-В   | <p>Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) в металлическом корпусе с пылевлагозащитой IP65. Одновременная индикация значений влажности и температуры на двухстрочном дисплее. Диапазон измерений: температуры -20...+50 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -45...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м). Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Комплект поставки: прибор, специальное устройство для съема измерительного преобразователя, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель USB, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N7088 | 31800 | ИВТМ-7 М 2-Д-В | <p>Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) в металлическом корпусе с пылевлагозащитой IP65, с каналом измерения атмосферного давления. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и атмосферного давления на двухстрочном дисплее. Диапазон измерений: температуры -20...+50 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -45...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м). Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Комплект поставки: прибор, специальное устройство для съема измерительного преобразователя, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель USB, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N7089 | 29500 | ИВТМ-7 М 3-В   | <p>Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) в металлическом корпусе с пылевлагозащитой IP65, Интерфейс связи с ПК: RS-485. Одновременная индикация значений влажности и температуры на двухстрочном дисплее. Диапазон измерений: температуры -20...+50 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -45...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м). Встроенная память на 10 тыс. измерений. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Подключаются к ПК через ПИ-1-У-USB или ПИ-5. Питание приборов осуществляется по интерфейсу RS-485 или с помощью блока питания (стоимость блока питания, ПИ-1-У-USB, ПИ-5 - см. доп. комплектацию к портативным измерителям влажности и температуры ИВТМ-7, п. 4.9). Комплект поставки: прибор, ответный разъем RS-485 - 2 шт, специальное устройство для съема измерительного преобразователя, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену, блок питания.</p>                                                   |
| N7090 | 33300 | ИВТМ-7 М 3-Д-В | <p>Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) в металлическом корпусе с пылевлагозащитой IP65, с каналом измерения атмосферного давления, с одновременной индикацией влажности и температуры или влажности и атмосферного давления. Диапазон измерений: температуры -20...+50 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -45...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м). Интерфейс связи с ПК RS-485. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Подключаются к ПК через ПИ-1-У-USB или ПИ-5. Питание приборов осуществляется по интерфейсу RS-485 или с помощью блока питания (стоимость блока питания, ПИ-1-У-USB, ПИ-5 - см. доп. комплектацию к портативным измерителям влажности и температуры ИВТМ-7, п. 4.9). Комплект поставки: прибор, ответный разъем RS-485 - 2 шт, специальное устройство для съема измерительного преобразователя, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену, блок питания.</p> |
| N7091 | 15500 | ИВТМ-7 М С     | <p>Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) со светодиодной индикацией показаний. Попеременная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК RS-232. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Питание от аккумуляторов. Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, блок питания 220 В, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                          |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N7092                                                                    | 14200 | ИВТМ-7 М К                    | Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с ЖК-индикацией показаний. Зонд жестко соединен с прибором кабелем длиной 1 м. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2 Переносные измерители относительной влажности и температуры ИВТМ-7 К |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N7100                                                                    | 8300  | ИВТМ-7 К (micro USB)          | Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с ЖК-индикацией показаний и возможностью подключения взаимозаменяемых преобразователей различного конструктивного исполнения. Попеременная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт + преобразователь см п.5.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N5268                                                                    | 18800 | ИВТМ-7 К micro USB (комплект) | Базовый комплект: измерительный блок ИВТМ-7 К, преобразователь ИПВТ-03-01-2В, устройство зарядки с кабелем micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N1697                                                                    | 28700 | ИВТМ-7 К (ТНС)                | Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) для определения индекса ТНС (тепловой нагрузки среды). Базовый комплект: измерительный блок ИВТМ-7 К, преобразователь ИПВТ-03-09-2В, черный шар (без поверки), стойка под шар, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7101                                                                    | 12000 | ИВТМ-7 К-1                    | Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с SD-картой памяти и USB интерфейсом. ЖК-индикация показаний на двухстрочном дисплее, с возможностью подключения взаимозаменяемых преобразователей различного конструктивного исполнения. Количество точек автоматической статистики: 2048/1 МБ ёмкости карты. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, SD-карта 2 GB, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт + преобразователь (см п.5). Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену.                                                                                                                                                                         |
|                                                                          | 22500 | ИВТМ-7 К-1 (комплект)         | Базовый комплект: измерительный блок ИВТМ-7 К-1, преобразователь ИПВТ-03-01-2В, SD-карта 2 GB, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N5787                                                                    | 32400 | ИВТМ-7 К-1 (ТНС)              | Термогигрометр для определения индекса ТНС (тепловой нагрузки среды). Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) для определения индекса ТНС (тепловой нагрузки среды). Базовый комплект: измерительный блок ИВТМ-7 К-1, преобразователь ИПВТ-03-09-2В, черный шар (без поверки), стойка под шар, SD-карта 2 GB, чехол, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N7102                                                                    | 15800 | ИВТМ-7 К-Д-1                  | Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с SD-картой памяти, USB интерфейсом и каналом измерения атмосферного давления. ЖК-индикация показаний на двухстрочном дисплее, с возможностью подключения взаимозаменяемых преобразователей различного конструктивного исполнения. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и атмосферного давления. Количество точек автоматической статистики: 2048/1 МБ ёмкости карты. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, SD-карта 2 GB, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт + преобразователь (см п.5), госповерка в электронном виде. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену. |
| N7103                                                                    | 20500 | ИВТМ-7 К-Т                    | Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с сенсорным дисплеем и USB интерфейсом, с возможностью подключения взаимозаменяемых зондов (измерительных преобразователей) различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Индикация значений температуры и влажности в различных единицах, степени заряда батареи, даты и времени. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт + преобразователь (см п.5), госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                          | 31000 | ИВТМ-7 К-Т (комплект)         | Базовый комплект: измерительный блок ИВТМ-7 К-Т, преобразователь ИПВТ-03-01-2В, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N3966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40900 | ИВТМ-7 К-Т (ТНС)  | Переносной измеритель влажности и температуры (термогигрометр) с сенсорным дисплеем и USB интерфейсом для определения индекса ТНС (тепловой нагрузки среды). Базовый комплект: измерительный блок ИВТМ-7 К-Т, преобразователь ИПВТ-03-09-2В, черный шар (без поверки), стойка под шар, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                          |
| 1.3 Автономные измерители-регистраторы относительной влажности и температуры ИВТМ-7 Р                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N7094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13900 | ИВТМ-7 Р-02       | Переносной измеритель влажности и температуры без индикации показаний с USB интерфейсом. Память на 11500 измерений. Круглый корпус, габариты Ø35x18 мм. Комплект поставки: прибор, кабель USB, OTG-кабель для подключения к мобильному устройству, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                     |
| N7095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14800 | ИВТМ-7 Р-02-И     | Переносной измеритель влажности и температуры с индикацией показаний и с USB интерфейсом. Память на 11500 измерений. Круглый корпус, габариты Ø35x18 мм. Питание от встроенного аккумулятора. Комплект поставки: прибор, кабель USB, OTG-кабель для подключения к мобильному устройству, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                               |
| N7096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18500 | ИВТМ-7 Р-02-И-Д   | Переносной измеритель влажности и температуры с индикацией показаний и каналом измерения атмосферного давления. USB интерфейс, память на 11500 измерений. Круглый корпус, габариты Ø35x18 мм. Питание от встроенного аккумулятора. Комплект поставки: прибор, кабель USB, OTG-кабель для подключения к мобильному устройству, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                          |
| N7097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15900 | ИВТМ-7 Р-03-И     | Переносной измеритель влажности и температуры с ЖК-индикацией показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 20 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК - USB. Комплект поставки: прибор, кабель USB, OTG-кабель для подключения к мобильному устройству, кронштейн для крепления на стену, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                    |
| N7098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19600 | ИВТМ-7 Р-03-И-Д   | Переносной измеритель влажности и температуры с ЖК-индикацией показаний и каналом измерения атмосферного давления. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и давления. Встроенная память на 20 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК - USB. Комплект поставки: прибор, кабель USB, OTG-кабель для подключения к мобильному устройству, кронштейн для крепления на стену, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. |
| 1.4 Переносные измерители относительной влажности и температуры ИВТМ-7 Н с аналоговым (4....20, 0....20, 0....5 мА) и цифровым (RS-485) выходами. Протокол Modbus RTU.                                                                                                                                                                                                                         |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ИВТМ-7 Н-И-(2В/3В)-L в металлическом корпусе и индикацией показаний и резьбой для гермообъемов (погружного типа), для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Диапазон отн. влажности: 2В (0-99%±2%) или 3В (0-60%±1%). Гайка из нерж. стали с резьбой М20х1,5. Зонд диаметром 6 мм и длиной L мм. Комплект поставки: прибор, разъем PC-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N5486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21000 | ИВТМ-7 Н-И-2В-40  | Длина 40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N5973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25500 | ИВТМ-7 Н-И-3В-40  | Длина 40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N5478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21000 | ИВТМ-7 Н-И-2В-200 | Длина 200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N5916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25500 | ИВТМ-7 Н-И-3В-200 | Длина 200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N6458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21100 | ИВТМ-7 Н-И-2В-300 | Длина 300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N6443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25600 | ИВТМ-7 Н-И-3В-300 | Длина 300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N6459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21300 | ИВТМ-7 Н-И-2В-500 | Длина 500 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N5735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25800 | ИВТМ-7 Н-И-3В-500 | Длина 500 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N3256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10100 | ИВТМ-7 Н-01-2В    | ИВТМ-7 Н в пластмассовом корпусе в виде “минимикрофона” для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Диапазон отн. влажности 0-99%±2%. Комплект поставки: прибор, разъем PC-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                   |
| N3257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14600 | ИВТМ-7 Н-01-3В    | ИВТМ-7 Н в пластмассовом корпусе в виде “минимикрофона” для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Диапазон отн. влажности 0-60%±1%. Комплект поставки: прибор, разъем PC-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                   |
| N7173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14600 | ИВТМ-7 Н-01-Д-2В  | ИВТМ-7 Н в пластмассовом корпусе в виде “минимикрофона” для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Диапазон отн. влажности 0-99%±2%, с дополнительным каналом измерения атмосферного давления. Комплект поставки: прибор, разъем PC-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                         |
| N7174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19100 | ИВТМ-7 Н-01-Д-3В  | ИВТМ-7 Н в пластмассовом корпусе в виде “минимикрофона” для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Диапазон отн. влажности 0-60%±1%, с дополнительным каналом измерения атмосферного давления. Комплект поставки: прибор, разъем PC-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       |       | ИВТМ-7 Н-02-(2В/3В)-L для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Диапазон отн. влажности: 2В (0-99%±2%) или 3В (0-60%±1%). Пластмассовый корпус со штырем длиной L мм и диаметром 4мм. Температура корпуса зонда не должна превышать 60 °С. Комплект поставки: прибор, разъем PC-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                         |                                     |
| N3382 | 10200 | <b>ИВТМ-7 Н-02-2В-170</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Длина 170 мм                        |
| N3383 | 14700 | <b>ИВТМ-7 Н-02-3В-170</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Длина 170 мм                        |
| N3328 | 10200 | <b>ИВТМ-7 Н-02-2В-250</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Длина 250 мм                        |
| N3310 | 14700 | <b>ИВТМ-7 Н-02-3В-250</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Длина 250 мм                        |
|       |       | ИВТМ-7 Н-04-(2В/3В)-L для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Диапазон отн. влажности: 2В (0-99%±2%) или 3В (0-60%±1%). Температура корпуса зонда не должна превышать 60о С. Корпус из дюраля Д16Т, зонд выполнен в виде "штыря" длиной L мм., диаметр 6 мм. Комплект поставки: прибор, разъем PC-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                     |                                     |
| N2901 | 11100 | <b>ИВТМ-7 Н-04-2В-180</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Длина 180 мм                        |
| N3312 | 15600 | <b>ИВТМ-7 Н-04-3В-180</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Длина 180 мм                        |
| N3330 | 11100 | <b>ИВТМ-7 Н-04-2В-300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Длина 300 мм                        |
| N3313 | 15600 | <b>ИВТМ-7 Н-04-3В-300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Длина 300 мм                        |
| N6460 | 11500 | <b>ИВТМ-7 Н-04-2В-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Длина 500 мм                        |
| N6461 | 16000 | <b>ИВТМ-7 Н-04-3В-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Длина 500 мм                        |
| N3326 | 11600 | <b>ИВТМ-7 Н-04-2В-1000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Длина 1000 мм                       |
| N3334 | 16100 | <b>ИВТМ-7 Н-04-3В-1000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Длина 1000 мм                       |
|       |       | ИВТМ-7 Н-05-1В-L (на основе терморезисторов) для измерения только температуры в диапазоне от -45 °С до +150 °С. Температура корпуса зонда не должна превышать 60 °С. Пластмассовый корпус, диаметр щупа 4 мм Комплект поставки: прибор, разъем PC-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                 |                                     |
| N3315 | 6200  | <b>ИВТМ-7 Н-05-1В-200</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Длина 200 мм                        |
| N6462 | 6300  | <b>ИВТМ-7 Н-05-1В-300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Длина 300 мм                        |
| N3980 | 6400  | <b>ИВТМ-7 Н-05-1В-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Длина 500 мм                        |
|       |       | ИВТМ-7 Н-06-(2В/3В) (Р, L) в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Диапазон отн. влажности: 2В (0-99%±2%) или 3В (0-60%±1%). Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба Р (М16х1,5 или М20х1,5). Зонд диаметром 6 мм и длиной L мм. Комплект поставки: прибор, разъем PC-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. |                                     |
| N3473 | 13700 | <b>ИВТМ-7 Н-06-2В (М16, 40 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Резьба М16х1,5. Длина 40 мм         |
| N5617 | 18200 | <b>ИВТМ-7 Н-06-3В (М16, 40 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Резьба М16х1,5. Длина 40 мм         |
| N6463 | 13800 | <b>ИВТМ-7 Н-06-2В (М16, 200 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Резьба М16х1,5. Длина 200 мм        |
| N5927 | 18300 | <b>ИВТМ-7 Н-06-3В (М16, 200 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Резьба М16х1,5. Длина 200 мм        |
| N3325 | 13800 | <b>ИВТМ-7 Н-06-2В (М16, 300 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Резьба М16х1,5. Длина 300 мм        |
| N4520 | 18300 | <b>ИВТМ-7 Н-06-3В (М16, 300 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Резьба М16х1,5. Длина 300 мм        |
| N6465 | 14000 | <b>ИВТМ-7 Н-06-2В (М16, 500 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Резьба М16х1,5. Длина 500 мм        |
| N6464 | 19000 | <b>ИВТМ-7 Н-06-3В (М16, 500 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Резьба М16х1,5. Длина 500 мм        |
| N1947 | 14000 | <b>ИВТМ-7 Н-06-2В (М16, 1000 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Резьба М16х1,5. Длина 1000 мм       |
| N6466 | 18500 | <b>ИВТМ-7 Н-06-3В (М16, 1000 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Резьба М16х1,5. Длина 1000 мм       |
| N4344 | 13900 | <b>ИВТМ-7 Н-06-2В (М20, 40 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Резьба М20х1,5. Длина 40 мм         |
| N4410 | 18400 | <b>ИВТМ-7 Н-06-3В (М20, 40 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Резьба М20х1,5. Длина 40 мм         |
| N5204 | 14000 | <b>ИВТМ-7 Н-06-2В (М20, 200 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Резьба М20х1,5. Длина 200 мм        |
| N5275 | 18500 | <b>ИВТМ-7 Н-06-3В (М20, 200 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Резьба М20х1,5. Длина 200 мм        |
| N5129 | 14000 | <b>ИВТМ-7 Н-06-2В (М20, 300 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Резьба М20х1,5. Длина 300 мм        |
| N6467 | 18500 | <b>ИВТМ-7 Н-06-3В (М20, 300 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Резьба М20х1,5. Длина 300 мм        |
| N5510 | 14200 | <b>ИВТМ-7 Н-06-2В (М20, 500 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Резьба М20х1,5. Длина 500 мм        |
| N6469 | 18700 | <b>ИВТМ-7 Н-06-3В (М20, 500 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Резьба М20х1,5. Длина 500 мм        |
| N6468 | 14700 | <b>ИВТМ-7 Н-06-2В (М20, 1000 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Резьба М20х1,5. Длина 1000 мм       |
| N5128 | 20200 | <b>ИВТМ-7 Н-06-3В (М20, 1000 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Резьба М20х1,5. Длина 1000 мм       |
|       |       | ИВТМ-7 Н-14-(2В/3В) (L) в плевлагозащищенном корпусе IP54 (пластиковый или металлический) для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Диапазон отн. влажности: 2В (0-99%±2%) или 3В (0-60%±1%). Корпус со штырем длиной L мм, диаметром 4 мм. Температура корпуса зонда не должна превышать 60 °С. Комплект поставки: прибор, разъем PC-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                   |                                     |
| N3316 | 11600 | <b>ИВТМ-7 Н-14-2В (200 мм, мет.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Длина 200 мм, металлический корпус  |
| N3335 | 16100 | <b>ИВТМ-7 Н-14-3В (200 мм, мет.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Длина 200 мм, металлический корпус  |
| N3711 | 11600 | <b>ИВТМ-7 Н-14-2В (300 мм, мет.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Длина 300 мм, металлический корпус  |
| N6470 | 16100 | <b>ИВТМ-7 Н-14-3В (300 мм, мет.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Длина 300 мм, металлический корпус  |
| N3320 | 11900 | <b>ИВТМ-7 Н-14-2В (500 мм, мет.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Длина 500 мм, металлический корпус  |
| N6471 | 16400 | <b>ИВТМ-7 Н-14-3В (500 мм, мет.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Длина 500 мм, металлический корпус  |
| N6472 | 12400 | <b>ИВТМ-7 Н-14-2В (1000 мм, мет.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Длина 1000 мм, металлический корпус |
| N6473 | 16900 | <b>ИВТМ-7 Н-14-3В (1000 мм, мет.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Длина 1000 мм, металлический корпус |

|                                                                   |            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N3318                                                             | 11400      | ИВТМ-7 Н-14-2В (200 мм, пласт.)     | Длина 200 мм, пластиковый корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N6435                                                             | 15900      | ИВТМ-7 Н-14-3В (200 мм, пласт.)     | Длина 200 мм, пластиковый корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N5598                                                             | 11400      | ИВТМ-7 Н-14-2В (300 мм, пласт.)     | Длина 300 мм, пластиковый корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N6474                                                             | 15900      | ИВТМ-7 Н-14-3В (300 мм, пласт.)     | Длина 300 мм, пластиковый корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N6475                                                             | 11700      | ИВТМ-7 Н-14-2В (500 мм, пласт.)     | Длина 500 мм, пластиковый корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N6476                                                             | 16200      | ИВТМ-7 Н-14-3В (500 мм, пласт.)     | Длина 500 мм, пластиковый корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N6477                                                             | 12200      | ИВТМ-7 Н-14-2В (1000 мм, пласт.)    | Длина 1000 мм, пластиковый корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N6478                                                             | 16700      | ИВТМ-7 Н-14-3В (1000 мм, пласт.)    | Длина 1000 мм, пластиковый корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Дополнительные опции                                              |            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                   | 2200       | ИВТМ-7 Н-КИ-ПС-2В                   | ИВТМ-7 Н-КИ-ПС-2В с регулируемым подогревом сенсора влажности. Возможны варианты исполнения, аналогичные ИВТМ-7 Н-01, ИВТМ-7 Н-02, ИВТМ-7 Н-04, ИВТМ-7 Н-06, ИВТМ-7 Н-14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                   | 1300       | ИВТМ-7 Н-КИ-(ПС)-Ф-(2В/3В)          | ИВТМ-7 Н-КИ-(ПС)-Ф-2В, ИВТМ-7 Н-КИ-Ф-3В с расширенным диапазоном измерения температуры от -60 до +120 °С. Возможны варианты исполнения: ИВТМ-7 Н-04 (длина 300 мм, 500 мм, 1000 мм), ИВТМ-7 Н-14 (длина 300 мм, 500 мм, 1000 мм).                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Дополнительная комплектация к портативным термогигрометрам ИВТМ-7 |            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                   | 250        |                                     | Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N0993                                                             | 1000       |                                     | Упаковочный чехол стандартный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N6479                                                             | 1500       |                                     | Упаковочный чехол средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N1722                                                             | 2000       |                                     | Упаковочный чехол длинный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N3327                                                             | 1500       |                                     | Блок питания для моделей ИВТМ-7 М 2-В, ИВТМ-7 М 2-Д-В, ИВТМ-7 М 3-В, ИВТМ-7 М 3-Д-В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N7243                                                             | 600        |                                     | Адаптер/блок питания ROBITON USB1000 1000mA с USB входом BL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N3025                                                             | 1200       |                                     | Кронштейн для крепления на стену для моделей в эргономичном корпусе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N3258                                                             | 2100       |                                     | Кронштейн для крепления на стену для моделей ИВТМ-7 М 2-В, ИВТМ-7 М 2-Д-В, ИВТМ-7 М 3-В, ИВТМ-7 М 3-Д-В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N6402                                                             | 1000       |                                     | Кронштейн для крепления на стену для портативных моделей в металлическом корпусе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N5283                                                             | 500        |                                     | Настенный держатель для измерительного преобразователя для портативных приборов ИВТМ-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N6403                                                             | 1000       |                                     | Подставка настольная для портативных приборов ИВТМ-7, ИВГ-1, ИТ-17, ИПП-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N1308                                                             | 350        | xxx-КД                              | Защитный колпачок из пористой стали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N1707                                                             | 400        | xxx-КФ                              | Защитный колпачок из пористого фторопласта (белый)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N0996                                                             | 150        | 1 метр                              | Соединительный/компьютерный кабель, дополнительный метраж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N1213                                                             | 1100       | РС-4 без распайки                   | Комплект разъемов для подключения преобразователей к прибору без распайки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N2227                                                             | 2000       | РС-4 с распайфкой                   | Комплект разъемов для подключения преобразователей к прибору с распайкой на кабель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N1732                                                             | 7300       | ПИ-1-У-USB                          | Преобразователь USB/RS-485 универсальный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N3475                                                             | 9600       | ПИ-5                                | Преобразователь интерфейсов ПИ-5 (Ethernet/RS232/RS485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N1479                                                             | 3200       | КУ-7                                | Коммутатор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N2126                                                             | 14500      | УЗКВ-2                              | Защитный экран от атмосферных осадков и солнечной радиации УЗКВ-2 для преобразователей ИПВТ-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N5472                                                             | 24200      | PM-2-L G                            | Радиомодем PM-2-L G с индикацией для обеспечения работы сети приборов ИВТМ-7 М 4 с радиоканалом. Радиомодем предназначен для приема и передачи информации посредством радиосвязи между компьютером пользователя и приборами ИВТМ-7 М 4-1, ИВТМ-7 М 4-Д-1, ИВТМ-7 М 4 (micro USB) объединенными в сеть (программное обеспечение оплачивается дополнительно). Несущая частота - 868 МГц. Комплектуется антенной GSM, антенной 868 МГц. Интерфейсы RS-232, RS-485, USB, Ethernet, GSM. Крепление на DIN-рейку    |
| N5556                                                             | 23600      | PM-2-L W                            | Радиомодем PM-2-L W с индикацией для обеспечения работы сети приборов ИВТМ-7 М 4 с радиоканалом. Радиомодем предназначен для приема и передачи информации посредством радиосвязи между компьютером пользователя и приборами ИВТМ-7 М 4-1, ИВТМ-7 М 4-Д-1, ИВТМ-7 М 4 (micro USB) объединенными в сеть (программное обеспечение оплачивается дополнительно). Несущая частота - 868 МГц. Комплектуется антенной Wi-Fi, антенной 868 МГц. Интерфейсы RS-232, RS-485, USB, Ethernet, WiFi. Крепление на DIN-рейку |
|                                                                   | по запросу | Gembird BTД-123                     | Адаптер USB 2.0 Bluetooth Gembird BTД-123 (V2.0 EDR, Class I, 100i, 2.6, Retail)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N5404                                                             | 500        | OTG-кабель                          | OTG-кабель для подключения к мобильному устройству                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N6578                                                             | 3480       | Eksis Visual Lab (базовая )         | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений. Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N6579                                                             | 7080       | Eksis Visual Lab (оптимальная)      | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга. Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N6580                                                             | 11880      | Eksis Visual Lab (профессиональная) | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей. Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 1.5 Преобразователи ИПВТ-03 для переносных и стационарных моделей приборов серии ИВТМ-7

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       | Диапазон отн. влажности: 2В (0-99%±2%) или 3В (0-60%±1%).                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| N3298 | 10500 | <b>ИПВТ-03-01-2В</b>                                                                                                                                                                                                                                             | Преобразователь ИПВТ-03-01 «минимикрофон» для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Пластмассовый корпус.                                      |
| N2810 | 15000 | <b>ИПВТ-03-01-3В</b>                                                                                                                                                                                                                                             | Преобразователь ИПВТ-03-01 «минимикрофон» для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Пластмассовый корпус.                                      |
| N5599 | 14600 | <b>ИПВТ-03-01-Д-2В</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Преобразователь ИПВТ-03-01-Д «минимикрофон» для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С с дополнительным каналом измерения атмосферного давления. |
| N5600 | 19600 | <b>ИПВТ-03-01-Д-3В</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Преобразователь ИПВТ-03-01-Д «минимикрофон» для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С с дополнительным каналом измерения атмосферного давления. |
|       |       | Преобразователь ИПВТ-03-02-(2В/3В) (L) для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Диапазон отн. влажности: 2В (0-99%±2%) или 3В (0-60%±1%). Пластмассовый корпус. Температура корпуса зонда не должна превышать +60 °С.                                 |                                                                                                                                                         |
| N3307 | 10700 | <b>ИПВТ-03-02-2В (170 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Длина 170 мм                                                                                                                                            |
| N3043 | 15200 | <b>ИПВТ-03-02-3В (170 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Длина 170 мм                                                                                                                                            |
| N3431 | 10800 | <b>ИПВТ-03-02-2В (250 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Длина 250 мм                                                                                                                                            |
| N3770 | 15300 | <b>ИПВТ-03-02-3В (250 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Длина 250 мм                                                                                                                                            |
| N3508 | 11000 | <b>ИПВТ-03-02-2В (400 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Длина 400 мм                                                                                                                                            |
| N3771 | 15500 | <b>ИПВТ-03-02-3В (400 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Длина 400 мм                                                                                                                                            |
|       |       | Преобразователь ИПВТ-03-03-(2В/3В) с проточной камерой и штуцерами для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Диапазон отн. влажности: 2В (0-99%±2%) или 3В (0-60%±1%). Металлический корпус.                                                            |                                                                                                                                                         |
| N3984 | 14600 | <b>ИПВТ-03-03-2В</b>                                                                                                                                                                                                                                             | штуцеры "Елочка" (диаметр 12 мм)                                                                                                                        |
| N3102 | 19100 | <b>ИПВТ-03-03-3В</b>                                                                                                                                                                                                                                             | штуцеры "Елочка" (диаметр 12 мм)                                                                                                                        |
| N3469 | 15600 | <b>ИПВТ-03-03-2В (M8)</b>                                                                                                                                                                                                                                        | штуцеры M8x1                                                                                                                                            |
| N3603 | 20100 | <b>ИПВТ-03-03-3В (M8)</b>                                                                                                                                                                                                                                        | штуцеры M8x1                                                                                                                                            |
| N4999 | 15600 | <b>ИПВТ-03-03-2В (M16)</b>                                                                                                                                                                                                                                       | штуцеры M16x1,5                                                                                                                                         |
| N3950 | 20100 | <b>ИПВТ-03-03-3В (M16)</b>                                                                                                                                                                                                                                       | штуцеры M16x1,5                                                                                                                                         |
|       |       | Преобразователь ИПВТ-03-04-(2В/3В) (L) для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Диапазон отн. влажности: 2В (0-99%±2%) или 3В (0-60%±1%). Температура корпуса зонда не должна превышать 60°С. Корпус из дюрала Д16Т. Зонд в виде «штыря» длиной L мм. |                                                                                                                                                         |
| N3416 | 12600 | <b>ИПВТ-03-04-2В (300 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Длина 300 мм                                                                                                                                            |
| N4528 | 17100 | <b>ИПВТ-03-04-3В (300 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Длина 300 мм                                                                                                                                            |
| N5237 | 12700 | <b>ИПВТ-03-04-2В (500 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Длина 500 мм                                                                                                                                            |
| N4864 | 17200 | <b>ИПВТ-03-04-3В (500 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Длина 500 мм                                                                                                                                            |
| N3417 | 13100 | <b>ИПВТ-03-04-2В (1000 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                   | Длина 1000 мм                                                                                                                                           |
| N3500 | 17600 | <b>ИПВТ-03-04-3В (1000 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                   | Длина 1000 мм                                                                                                                                           |
|       |       | Преобразователь ИПВТ-03-04-(2В/3В) (Б) для измерений в барозале (в металлическом корпусе) при температуре от -45 °С до +120 °С. Диапазон отн. влажности: 2В (0-99%±2%) или 3В (0-60%±1%). Металлический корпус.                                                  |                                                                                                                                                         |
| N3972 | 13000 | <b>ИПВТ-03-04-2В (Б)</b>                                                                                                                                                                                                                                         | Длина 40 мм                                                                                                                                             |
| N3525 | 17500 | <b>ИПВТ-03-04-3В (Б)</b>                                                                                                                                                                                                                                         | Длина 40 мм                                                                                                                                             |
|       |       | Преобразователь ИПВТ-03-05 (L) только для измерения температуры в диапазоне от -45 °С до +150 °С. Пластмассовый корпус. Температура корпуса зонда не должна превышать 60 °С. Зонд диаметром 4 мм.                                                                |                                                                                                                                                         |
| N3555 | 7900  | <b>ИПВТ-03-05 (200 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Длина 200 мм                                                                                                                                            |
| N5197 | 8000  | <b>ИПВТ-03-05 (300 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Длина 300 мм                                                                                                                                            |
| N3728 | 8100  | <b>ИПВТ-03-05 (500 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Длина 500 мм                                                                                                                                            |
| N3951 | 8600  | <b>ИПВТ-03-05-1В (П)</b>                                                                                                                                                                                                                                         | Преобразователь ИПВТ-03-05 (П) только для измерения температуры в диапазоне от -45 °С до +150 °С. Исполнение прижимного типа в виде зонда-«монеты».     |
|       |       | Преобразователь ИПВТ-03-06-(2В/3В) (Р, L) для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Диапазон отн. влажности: 2В (0-99%±2%) или 3В (0-60%±1%). Корпус из дюрала. Гайка из нерж. Стали, резьба Р. Зонд диаметром 6 мм и длиной L мм.                     |                                                                                                                                                         |
| N3345 | 13500 | <b>ИПВТ-03-06-2В (M16, 40 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                | Резьба M16x1,5. Длина 40 мм                                                                                                                             |
| N6480 | 18000 | <b>ИПВТ-03-06-3В (M16, 40 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                | Резьба M16x1,5. Длина 40 мм                                                                                                                             |
| N6388 | 13700 | <b>ИПВТ-03-06-2В (M16, 200 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                               | Резьба M16x1,5. Длина 200 мм                                                                                                                            |
| N5618 | 18200 | <b>ИПВТ-03-06-3В (M16, 200 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                               | Резьба M16x1,5. Длина 200 мм                                                                                                                            |
| N5554 | 13800 | <b>ИПВТ-03-06-2В (M16, 300 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                               | Резьба M16x1,5. Длина 300 мм                                                                                                                            |
| N6481 | 18300 | <b>ИПВТ-03-06-3В (M16, 300 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                               | Резьба M16x1,5. Длина 300 мм                                                                                                                            |
| N3484 | 14000 | <b>ИПВТ-03-06-2В (M16, 500 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                               | Резьба M16x1,5. Длина 500 мм                                                                                                                            |
| N6482 | 18500 | <b>ИПВТ-03-06-3В (M16, 500 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                               | Резьба M16x1,5. Длина 500 мм                                                                                                                            |
| N2228 | 14300 | <b>ИПВТ-03-06-2В (M16, 1000 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                              | Резьба M16x1,5. Длина 1000 мм                                                                                                                           |
| N6483 | 18800 | <b>ИПВТ-03-06-3В (M16, 1000 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                              | Резьба M16x1,5. Длина 1000 мм                                                                                                                           |
| N3537 | 13500 | <b>ИПВТ-03-06-2В (M20, 40 мм)</b>                                                                                                                                                                                                                                | Резьба M20x1,5. Длина 40 мм                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N4108                                                                                                                                                                                                                                                      | 18000 | ИПВТ-03-06-3В (М20, 40 мм)      | Резьба М20х1,5. Длина 40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N3045                                                                                                                                                                                                                                                      | 13700 | ИПВТ-03-06-2В (М20, 200 мм)     | Резьба М20х1,5. Длина 200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N5177                                                                                                                                                                                                                                                      | 18200 | ИПВТ-03-06-3В (М20, 200 мм)     | Резьба М20х1,5. Длина 200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N4284                                                                                                                                                                                                                                                      | 13800 | ИПВТ-03-06-2В (М20, 300 мм)     | РезьбаМ20х1,5. Длина 300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N5657                                                                                                                                                                                                                                                      | 18300 | ИПВТ-03-06-3В (М20, 300 мм)     | Резьба М20х1,5. Длина 300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N6484                                                                                                                                                                                                                                                      | 14000 | ИПВТ-03-06-2В (М20, 500 мм)     | Резьба М20х1,5. Длина 500 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N6485                                                                                                                                                                                                                                                      | 18500 | ИПВТ-03-06-3В (М20, 500 мм)     | Резьба М20х1,5. Длина 500 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N3314                                                                                                                                                                                                                                                      | 14300 | ИПВТ-03-06-2В (М20, 1000 мм)    | РезьбаМ20х1,5. Длина 1000 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N5291                                                                                                                                                                                                                                                      | 18800 | ИПВТ-03-06-3В (М20, 1000 мм)    | Резьба М20х1,5. Длина 1000 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Диапазон отн. влажности: 2В (0-99%±2%) или 3В (0-60%±1%).                                                                                                                                                                                                  |       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N3361                                                                                                                                                                                                                                                      | 15400 | ИПВТ-03-09-2В                   | Преобразователь ИПВТ-03-09 в комплекте с черной сферой для измерения в черной сфере и автоматического определения индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N3362                                                                                                                                                                                                                                                      | 19900 | ИПВТ-03-09-3В                   | Преобразователь ИПВТ-03-09 в комплекте с черной сферой для измерения в черной сфере и автоматического определения индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N3551                                                                                                                                                                                                                                                      | 20000 | ИПВТ-03-11-2В                   | Преобразователь ИПВТ-03-11. Измерение влажности в стопе бумаги. Исполнение «Штык-нож»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Преобразователь ИПВТ-03-14-(2В/3В) (L) для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. в пылевлагозащищенном корпусе (пластиковый или металлический), класс защиты – IP54. Диапазон отн. влажности: 2В (0-99%±2%) или 3В (0-60%±1%). Длина зонда L мм. |       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N4361                                                                                                                                                                                                                                                      | 12700 | ИПВТ-03-14-2В (200 мм, мет.)    | Длина 200 мм, металлический корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N4557                                                                                                                                                                                                                                                      | 17200 | ИПВТ-03-14-3В (200 мм, мет.)    | Длина 200 мм, металлический корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N4275                                                                                                                                                                                                                                                      | 12800 | ИПВТ-03-14-2В (300 мм, мет.)    | Длина 300 мм, металлический корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N4796                                                                                                                                                                                                                                                      | 17300 | ИПВТ-03-14-3В (300 мм, мет.)    | Длина 300 мм, металлический корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N4794                                                                                                                                                                                                                                                      | 12900 | ИПВТ-03-14-2В (500 мм, мет.)    | Длина 500 мм, металлический корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N4798                                                                                                                                                                                                                                                      | 17400 | ИПВТ-03-14-3В (500 мм, мет.)    | Длина 500 мм, металлический корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N4801                                                                                                                                                                                                                                                      | 13400 | ИПВТ-03-14-2В (1000 мм, мет.)   | Длина 1000 мм, металлический корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N4802                                                                                                                                                                                                                                                      | 17900 | ИПВТ-03-14-3В (1000 мм, мет.)   | Длина 1000 мм, металлический корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N4780                                                                                                                                                                                                                                                      | 12700 | ИПВТ-03-14-2В (200 мм, пласт.)  | Длина 200 мм, пластиковый корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N4785                                                                                                                                                                                                                                                      | 17200 | ИПВТ-03-14-3В (200 мм, пласт.)  | Длина 200 мм, пластиковый корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N4791                                                                                                                                                                                                                                                      | 12800 | ИПВТ-03-14-2В (300 мм, пласт.)  | Длина 300 мм, пластиковый корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N4792                                                                                                                                                                                                                                                      | 17300 | ИПВТ-03-14-3В (300 мм, пласт.)  | Длина 300 мм, пластиковый корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N4782                                                                                                                                                                                                                                                      | 12900 | ИПВТ-03-14-2В (500 мм, пласт.)  | Длина 500 мм, пластиковый корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N4787                                                                                                                                                                                                                                                      | 17400 | ИПВТ-03-14-3В (500 мм, пласт.)  | Длина 500 мм, пластиковый корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N4779                                                                                                                                                                                                                                                      | 13400 | ИПВТ-03-14-2В (1000 мм, пласт.) | Длина 1000 мм, пластиковый корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N4790                                                                                                                                                                                                                                                      | 17900 | ИПВТ-03-14-3В (1000 мм, пласт.) | Длина 1000 мм, пластиковый корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Дополнительные опции                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2200  | ИПВТ-03-КИ-ПС-2В                | Преобразователь ИПВТ-03-КИ-ПС-2В с регулируемым подогревом сенсора влажности. Возможны варианты исполнения, аналогичные: ИПВТ-03-01, ИПВТ-03-02, ИПВТ-03-03, ИПВТ-03-04, ИПВТ-03-06, ИПВТ-03-14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 1300  | ИПВТ-03-КИ-(ПС)-Ф-(2В/3В)       | Преобразователь ИПВТ-03-КИ-(ПС)-Ф-2В, ИПВТ-03-КИ-Ф-3В с расширенным диапазоном измерения температуры от -60 до +120 °С. Возможны варианты исполнения: ИПВТ-03-04 (длина 300 мм, 500 мм, 1000 мм), ИПВТ-03-14 (длина 300 мм, 500 мм, 1000 мм).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 4200  |                                 | Сертификат о калибровке на измерительные преобразователи серии ИПВТ-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N1944                                                                                                                                                                                                                                                      | 14500 | УЗКВ-1                          | Защитный экран от атмосферных осадков и солнечной радиации УЗКВ-1 для преобразователей ИПВТ-03 (только для модели ИПВТ-03-04 (Б))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.6 Стационарные измерители влажности и температуры ИВТМ-7                                                                                                                                                                                                 |       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N2854                                                                                                                                                                                                                                                      | 25000 | ИВТМ-7 /1-С-2А                  | Одноканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (корпус 68х176х172 мм) с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485, с 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п 1.5, госповерка в электронном виде. |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 35500 | ИВТМ-7 /1-С-2А (базовый к-т)    | Базовый комплект: измерительный блок ИВТМ-7 /1-С-2А , преобразователь ИПВТ-03-01-2В, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N5221 | 26000 | ИВТМ-7 /1-С-2А-Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Одноканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры ИВТМ-7 /1-С-2А-Е (измерительный блок, с интерфейсом связи с ПК-USB, RS-232, Ethernet, с 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п 1.5, госповерка в электронном виде.                                                             |
|       | 36500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Базовый комплект: измерительный блок ИВТМ-7 /1-С-2А-Е , преобразователь ИПВТ-03-01-2В, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N3367 | 26000 | ИВТМ-7 /1-С-4Р-2А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Одноканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (корпус 68х176х172 мм) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления; с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п 1.5, госповерка в электронном виде. |
|       | 36500 | ИВТМ-7 /1-С-4Р-2А (базовый к-т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Базовый комплект: измерительный блок ИВТМ-7 /1-С-4Р-2А , преобразователь ИПВТ-03-01-2В, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |       | Одноканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры ИВТМ-7 /1-Щ-УР-ЗА в щитовом исполнении (корпус 96х48х99 мм) с интерфейсом связи с ПК RS-485, USB, с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Питание прибора 220В, по заказу 12...24 В постоянного тока. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, крепежные элементы, РЭ и паспорт + преобразователь см п 1.5, госповерка в электронном виде.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N5002 | 14600 | ИВТМ-7 /1-Щ-2А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | измерительный блок (2 аналоговых выхода)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N5001 | 14000 | ИВТМ-7 /1-Щ-2Р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | измерительный блок (2 реле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N4959 | 13700 | ИВТМ-7 /1-Щ-1Р-1А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | измерительный блок (1 реле, 1 аналоговый выход)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N4899 | 13000 | ИВТМ-7 /1-Щ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | измерительный блок (без возможности управления)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 23500 | ИВТМ-7 /1-Щ (базовый к-т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Базовый комплект: измерительный блок ИВТМ-7 /1-Щ, преобразователь ИПВТ-03-01-2В, соединительный кабель 10 м, крепежные элементы, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |       | Двухканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры ИВТМ-7 /2-Щ-УР-ЗА в щитовом исполнении (корпус 96х48х99 мм) с интерфейсом связи с ПК RS-485 и USB, с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Питание прибора 220В, по заказу 12...24 В постоянного тока. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, крепежные элементы, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п 1.5, госповерка в электронном виде. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N5241 | 14800 | ИВТМ-7 /2-Щ-2А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | измерительный блок (2 аналоговых выхода)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N4901 | 14200 | ИВТМ-7 /2-Щ-2Р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | измерительный блок (2 реле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N5242 | 13900 | ИВТМ-7 /2-Щ-1Р-1А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | измерительный блок (1 реле, 1 аналоговый выход)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N5240 | 13200 | ИВТМ-7 /2-Щ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | измерительный блок (без возможности управления)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 34200 | ИВТМ-7 /2-Щ (базовый к-т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Базовый комплект: измерительный блок ИВТМ-7 /2-Щ, 2 преобразователя ИПВТ-03-01-2В, соединительный кабель по 10 м 2 шт, крепежные элементы, РЭ и паспорт, госповерка на 2 канала в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N4984 | 15500 | ИВТМ-7 /1-Щ-Д-2Р-2А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Стационарный одноканальный измеритель-регулятор влажности и температуры ИВТМ-7 /1-Щ-Д-2Р-2А (2 реле, 2 аналоговых выхода, интерфейс связи с ПК -USB, RS-485) на DIN рейку. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п 1.5, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 26000 | ИВТМ-7 /1-Щ-Д-2Р-2А (базовый к-т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Базовый комплект: измерительный блок ИВТМ-7 /1-Щ-Д-2Р-2А, преобразователь ИПВТ-03-01-2В, соединительный кабель 10м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N4977 | 16000 | ИВТМ-7 /2-Щ-Д-2Р-2А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Стационарный двухканальный измеритель-регулятор влажности и температуры ИВТМ-7 /2-Щ-Д-2Р-2А (2 реле, 2 аналоговых выхода, интерфейс связи с ПК - USB, RS-485) на DIN рейку. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п 1.5, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 37000 | ИВТМ-7 /2-Щ-Д-2Р-2А (базовый к-т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Базовый комплект: измерительный блок ИВТМ-7 /2-Щ-Д-2Р-2А, 2 преобразователя ИПВТ-03-01-2В, 2 соединительных кабеля по 10 м каждый, РЭ и паспорт, госповерка на 2 канала в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N2730 | 27500 | ИВТМ-7 /2-С-4Р-2А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Двухканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п 1.5, госповерка в электронном виде.    |
|       | 48500 | ИВТМ-7 /2-С-4Р-2А (базовый к-т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Базовый комплект: измерительный блок ИВТМ-7 /2-С-4Р-2А, 2 преобразователя ИПВТ-03-01-2В, 2 соединительных кабеля по 10 м каждый, РЭ и паспорт, госповерка на 2 канала в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N2676 | 28500 | ИВТМ-7 /4-С-4Р-2А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п 1.5, госповерка в электронном виде. |
|       | 70500 | ИВТМ-7 /4-С-4Р-2А (базовый к-т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Базовый комплект: измерительный блок ИВТМ-7 /4-С-4Р-2А, 4 преобразователя ИПВТ-03-01-2В, 4 соединительных кабеля по 10 м каждый, РЭ и паспорт, госповерка на 4 канала в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |       | Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры ИВТМ-7 /4-Щ2-УР-ЗА в щитовом исполнении корпуса (корпус 96х96х205 мм). Интерфейс связи с компьютером - USB, RS-232, RS-485. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п 1.5, госповерка в электронном виде.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N3038 | 23400 | ИВТМ-7 /4-Щ2-4Р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | измерительный блок (4 реле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N2677 | 23700 | ИВТМ-7 /4-Щ2-8Р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | измерительный блок (8 реле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N2678 | 25700 | ИВТМ-7 /4-Щ2-4А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | измерительный блок (4 аналоговых выхода)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N3089 | 27900 | ИВТМ-7 /4-Щ2-8А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | измерительный блок (8 аналоговых выходов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |       | Восьмиканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры ИВТМ-7 /8-С-УР-ЗА (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485), с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей см п 1.5, госповерка в электронном виде.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N2699 | 40800 | ИВТМ-7 /8-С-16А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | измерительный блок (16 аналоговых выходов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N2745 | 33700 | ИВТМ-7 /8-С-16Р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | измерительный блок (16 реле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N2789 | 36700 | ИВТМ-7 /8-С-8Р-8А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | измерительный блок (8 реле и 8 аналоговых выходов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |       | Шестнадцатиканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры ИВТМ-7 /16-С-УР-ЗА (интерфейс связи с ПК - USB, RS-232, RS-485), с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 16-ти преобразователей см п 1.5, госповерка в электронном виде.                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N2727 | 42900 | ИВТМ-7 /16-С-16А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | измерительный блок с 16 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N2795 | 35400 | ИВТМ-7 /16-С-16Р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | измерительный блок с 16 реле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N2796 | 38400 | ИВТМ-7 /16-С-8Р-8А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | измерительный блок с 8 реле и 8 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |       | Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры ИВТМ-7 /4-Т-УР-ЗА (Е7") с цветным сенсорным дисплеем 7 дюймов. Металлический корпус, интерфейс связи с ПК - USB, RS-232, RS-485, Ethernet, с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 512 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п 1.5, госповерка в электронном виде. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N3788 | 43500 | ИВТМ-7 /4-Т-16Р (Е7")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | измерительный блок с 16 реле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N3789 | 52600 | ИВТМ-7 /4-Т-16А (Е7")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | измерительный блок с 16 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N3783 | 49200 | ИВТМ-7 /4-Т-8Р-8А (Е7")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | измерительный блок с 8 реле и 8 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       | Восьмиканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры ИВТМ-7 /8-Т-УР-ЗА (Е7" с цветным сенсорным дисплеем 7 дюймов. Металлический корпус, интерфейс связи с ПК - USB, RS-232, RS-485, Ethernet с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 512 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-и преобразователей см п 1.5, госповерка в электронном виде.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N3791 | 46500 | <b>ИВТМ-7 /8-Т-16Р (Е7")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | измерительный блок с 16 реле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N3790 | 53800 | <b>ИВТМ-7 /8-Т-16А (Е7")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | измерительный блок с 16 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N3784 | 50700 | <b>ИВТМ-7 /8-Т-8Р-8А (Е7")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | измерительный блок с 8 реле и 8 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |       | Шестнадцатиканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры ИВТМ-7 /16-Т-УР-ЗА (Е7") с цветным сенсорным дисплеем 7 дюймов. Металлический корпус, интерфейс связи с ПК - USB, RS-232, RS-485, Ethernet, с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 512 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 16-и преобразователей см п 1.5, госповерка в электронном виде. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N5206 | 49800 | <b>ИВТМ-7 /16-Т-16Р (Е7")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | измерительный блок с 16 реле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N5406 | 57400 | <b>ИВТМ-7 /16-Т-16А (Е7")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | измерительный блок с 16 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N5950 | 56100 | <b>ИВТМ-7 /16-Т-8Р-8А (Е7")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | измерительный блок с 8 реле и 8 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N3194 | 29000 | <b>ИВТМ-7 /1-Т-4Р-2А (Е3")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Одноканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п 1.5, госповерка в электронном виде.            |
| N3787 | 28000 | <b>ИВТМ-7 /1-Т-4Р-2А (З")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Одноканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК -USB, RS-232, RS-485) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п 1.5, госповерка в электронном виде.               |
| N3740 | 29600 | <b>ИВТМ-7 /2-Т-4Р-2А (Е3")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Двухканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п 1.5, госповерка в электронном виде.    |
| N3510 | 28600 | <b>ИВТМ-7 /2-Т-4Р-2А (З")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Двухканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п 1.5, госповерка в электронном виде.      |
| N3308 | 30900 | <b>ИВТМ-7 /4-Т-4Р-2А (Е3")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п 1.5, госповерка в электронном виде. |
| N3952 | 29900 | <b>ИВТМ-7 /4-Т-4Р-2А (З")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п 1.5, госповерка в электронном виде.   |
|       |       | Восьмиканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры ИВТМ-7 /8-Т-УР-ЗА (Е5") (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet) с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюйма. Пластмассовый корпус. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-и преобразователей см п 1.5, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N4221 | 44800 | <b>ИВТМ-7 /8-Т-8Р-8А (Е5")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | измерительный блок с 8 реле и 8 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N3792 | 49900 | <b>ИВТМ-7 /8-Т-16А (Е5")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | измерительный блок с 16 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N3542 | 41500 | <b>ИВТМ-7 /8-Т-16Р (Е5")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | измерительный блок с 16 реле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |       | Восьмиканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры ИВТМ-7 /8-Т-УР-ЗА (5") (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485) с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-и преобразователей см п 1.5, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N6488 | 43800 | <b>ИВТМ-7 /8-Т-8Р-8А (5")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | измерительный блок с 8 реле и 8 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N6487 | 48900 | <b>ИВТМ-7 /8-Т-16А (5")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | измерительный блок с 16 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N6486 | 40500 | <b>ИВТМ-7 /8-Т-16Р (5")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | измерительный блок с 16 реле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |       | Шестнадцатиканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры ИВТМ-7 /16-Т-УР-ЗА (Е5") (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet) с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 16-и преобразователей см п 1.5, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N4145 | 47500 | <b>ИВТМ-7 /16-Т-8Р-8А (Е5")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | измерительный блок с 8 реле и 8 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N4578 | 52200 | <b>ИВТМ-7 /16-Т-16А (Е5")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | измерительный блок с 16 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N3910                                                              | 44500 | ИВТМ-7 /16-T-16P (E5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | измерительный блок с 16 реле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                    |       | Шестнадцатиканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры ИВТМ-7 /16-T-YP-ZA (5") (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485) с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 16-и преобразователей см п 1.5, госповерка в электронном виде. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N6491                                                              | 46500 | ИВТМ-7 /16-T-8P-8A (5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | измерительный блок с 8 реле и 8 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N6490                                                              | 51200 | ИВТМ-7 /16-T-16A (5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | измерительный блок с 16 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N6489                                                              | 43500 | ИВТМ-7 /16-T-16P (5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | измерительный блок с 16 реле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Дополнительная комплектация к стационарным термогигрометрам ИВТМ-7 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                    | 250   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N6578                                                              | 3480  | Eksis Visual Lab (лицензия базовая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Программное обеспечение для работы со статистикой измерений<br><i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N6579                                                              | 7080  | Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Программное обеспечение для систем мониторинга<br><i>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N6580                                                              | 11880 | Eksis Visual Lab (лицензия профессиона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Программное обеспечение для распределённых измерительных сетей<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N0996                                                              | 150   | Кабель (дополнительный метраж)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Дополнительный метраж кабеля преобразователя , цена за 1 метр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1 Портативные измерители микровлажности газов ИВГ-1              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N5201                                                              | 9200  | ИВГ-1 К-П (micro USB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Портативный измеритель микровлажности газов. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Встроенная память 9 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: измерительный блок + преобразователь см п 2.3, соединительный кабель 1 м, устройство зарядки с кабелем USB, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                      |
|                                                                    | 39200 | ИВГ-1 К-П (базовый к-т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Базовый комплект: измерительный блок, преобразователь ИПВТ-08-Д1-M20*1,5 для гермообъемов, камера M20*1,5 со штуцерами M8*1, соединительный кабель 1 м, устройство зарядки с кабелем USB, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N2781                                                              | 13800 | ИВГ-1 К-П-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Портативный измеритель микровлажности газов в эргономичном корпусе с картой памяти micro-SD 2 Гб. Интерфейс связи с ПК mini-USB. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: измерительный блок + преобразователь см п 2.3, соединительный кабель 1 м, устройство зарядки с кабелем USB, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену.                                                                  |
|                                                                    | 43800 | ИВГ-1 К-П-1 (базовый к-т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Базовый комплект: измерительный блок, преобразователь ИПВТ-08-Д1-M20*1,5 для гермообъемов, камера M20x1,5 со штуцерами M8x1, соединительный кабель 1 м, устройство зарядки с кабелем USB, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N2738                                                              | 22900 | ИВГ-1 К-П-Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Портативный измеритель микровлажности газов с цветным сенсорным дисплеем. Интерфейс связи с ПК mini-USB. Встроенная память 885 измерений. Одновременное подключение двух преобразователей на микровлажность и давление. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: измерительный блок + преобразователь см п 2.3 соединительный кабель 1 м, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                   |
|                                                                    | 52900 | ИВГ-1 К-П-Т (базовый к-т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Базовый комплект: измерительный блок + преобразователь ИПВТ-08-Д1-M20*1,5 для гермообъемов + камера M20x1,5 со штуцерами M8x1, соединительный кабель 1 м, устройство зарядки с кабелем USB, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.2 Стационарные измерители микровлажности газов ИВГ-1             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N3358                                                              | 25900 | ИВГ-1 /1-С-2А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Стационарный одноканальный измеритель микровлажности газов (корпус 68x176x172 мм) с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485, с 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Встроенная память на 30 тыс. измерений. Предусмотрена возможность комплектации датчиком давления. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми зондами (преобразователями) различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: измерительный блок + преобразователь см п 2.3, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55900 | ИВГ-1 /1-С-2А (базовый к-т)     | Базовый комплект: измерительный блок ИВГ-1 /1-С-2А, преобразователь ИПВТ-08-Д1-М20*1,5 для гермообъемов, камера М20х1,5 со штуцерами М8х1, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N5222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26900 | ИВГ-1 /1-С-2А-Е                 | Стационарный одноканальный измеритель микровлажности газов с интерфейсом связи ПК-USB, RS-232, Ethernet, с 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0..5 мА, 0..20 мА). Встроенная память на 30 тыс. измерений. Предусмотрена возможность комплектации датчиком давления. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми зондами (преобразователями) различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: измерительный блок + преобразователь см п 2.3, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56900 | ИВГ-1 /1-С-2А-Е (базовый к-т)   | Базовый комплект: измерительный блок ИВГ-1 /1-С-2А-Е, преобразователь ИПВТ-08-Д1-М20*1,5 для гермообъемов, камера М20х1,5 со штуцерами М8х1, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N3373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27400 | ИВГ-1 /1-С-4Р-2А                | Стационарный одноканальный измеритель-регулятор микровлажности газов (корпус 68х176х172 мм) с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485, с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20мА (0...5мА, 0...20мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Предусмотрена возможность комплектации датчиком давления. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми зондами различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: измерительный блок + преобразователь см п 2.3, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57400 | ИВГ-1 /1-С-4Р-2А (базовый к-т)  | Базовый комплект: измерительный блок ИВГ-1 /1-С-4Р-2А, преобразователь ИПВТ-08-Д1-М20*1,5 для гермообъемов, камера М20х1,5 со штуцерами М8х1, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Стационарный одноканальный измеритель-регулятор микровлажности газов ИВГ-1 /1-Щ-УР-ЗА в щитовом исполнении (корпус 96х48х99 мм) с интерфейсом связи с ПК USB, RS-485, с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми зондами различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: измерительный блок + преобразователь см п 2.3, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. |       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N4942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14800 | ИВГ-1 /1-Щ-2А                   | измерительный блок (2 аналоговых выхода)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N4954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14500 | ИВГ-1 /1-Щ-2Р                   | измерительный блок (2 реле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N4921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14200 | ИВГ-1 /1-Щ-1Р-1А                | измерительный блок (1 реле, 1 аналоговый выход)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N4869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13500 | ИВГ-1 /1-Щ                      | измерительный блок (без возможности управления)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43500 | ИВГ-1 /1-Щ (базовый к-т)        | Базовый комплект: измерительный блок ИВГ-1 /1-Щ , преобразователь ИПВТ-08-Д1-М20*1,5 для гермообъемов, камера М20х1,5 со штуцерами М8х1, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N4553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15400 | ИВГ-1/1 Щ-Д-2Р-2А               | Стационарный одноканальный измеритель микровлажности газов ИВГ-1/1 Щ-Д-2Р-2А в щитовом исполнении крепление под DIN-рейку, с интерфейсом связи с ПК RS-232, RS-485. Встроенная память на 780 измерений. Питание прибора 12...24 В постоянного тока. Предусмотрена возможность комплектации датчиком давления. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: измерительный блок + преобразователь см п 2.3, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45400 | ИВГ-1/1 Щ-Д-2Р-2А (базовый к-т) | Базовый комплект: измерительный блок ИВГ-1/1 Щ-Д-2Р-2А, преобразователь ИПВТ-08-Д1-М20*1,5 для гермообъемов, камера М20х1,5 со штуцерами М8х1, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N2709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28200 | ИВГ-1 /2-С-4Р-2А                | Стационарный двухканальный измеритель-регулятор микровлажности газов с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485, с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20мА (0...5мА, 0...20мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Предусмотрена возможность комплектации датчиком давления. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми зондами различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: измерительный блок + до 2-х преобразователей см п 2.3, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88200 | ИВГ-1 /2-С-4Р-2А (базовый к-т)  | Базовый комплект: измерительный блок ИВГ-1 /2-С-4Р-2А , 2 преобразователя ИПВТ-08-Д1-М20*1,5 для гермообъемов, 2 камеры М20х1,5 со штуцерами М8х1, соединительный кабель по 10 м 2 шт., РЭ и паспорт, госповерка на 2 канала в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       | Стационарный четырехканальный измеритель-регулятор микровлажности газов ИВГ-1 /4-С-ХР-УА с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485, с реле и аналоговыми выходами 4... 20 МА (0...5 МА, 0...20 МА) с возможностью управления. Габариты 235×255×105мм. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Предусмотрена возможность комплектации датчиком давления. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми зондами различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: измерительный блок + до 4-х преобразователей см п 2.3, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N5436 | 41000 | <b>ИВГ-1 /4-С-16А</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | измерительный блок с 16 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N4955 | 33500 | <b>ИВГ-1 /4-С-16Р</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | измерительный блок с 16 реле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N4296 | 36800 | <b>ИВГ-1 /4-С-8Р-8А</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | измерительный блок с 8 реле и 8 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |       | Стационарный двухканальный запоминающий измеритель микровлажности газов ИВГ-1 /2-Щ2-УР-ЗА в щитовом исполнении корпуса. Интерфейс связи с компьютером - USB, RS-232, RS-485. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Предусмотрена возможность комплектации датчиком давления. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми зондами различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: измерительный блок + до 2-х преобразователей см п 2.3, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N4437 | 23800 | <b>ИВГ-1 /2-Щ2-4Р</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | измерительный блок (4 реле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N4825 | 23400 | <b>ИВГ-1 /2-Щ2-8Р</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | измерительный блок (8 реле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N4341 | 25200 | <b>ИВГ-1 /2-Щ2-4А</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | измерительный блок (4 аналоговых выхода)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N4827 | 27800 | <b>ИВГ-1 /2-Щ2-8А</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | измерительный блок (8 аналоговых выходов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |       | Стационарный многоканальный измеритель-регулятор микровлажности газов ИВГ-1 /Х-Т-УР-ЗА (Е7") (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet), с реле и аналоговыми выходами 4... 20 МА (0...5 МА, 0...20 МА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей 7 дюймов. Корпус металлический. Встроенная память на 512 тыс. измерений. Предусмотрена возможность комплектации датчиком давления. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми зондами различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Комплект поставки: измерительный блок + до 4-х или 8-и преобразователей см п 2.3, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N4813 | 47900 | <b>ИВГ-1 /4-Т-16Р (Е7")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | измерительный блок 4 канала, 16 реле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N4814 | 53800 | <b>ИВГ-1 /4-Т-16А (Е7")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | измерительный блок 4 канала, 16 аналоговых выходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N3806 | 51900 | <b>ИВГ-1 /4-Т-8Р-8А (Е7")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | измерительный блок 4 канала, 8 реле и 8 аналоговыми выходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N6492 | 49900 | <b>ИВГ-1 /8-Т-16Р (Е7")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | измерительный блок 8 каналов, 16 реле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N6493 | 57500 | <b>ИВГ-1 /8-Т-16А (Е7")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | измерительный блок 8 каналов, 16 аналоговых выходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N5131 | 56000 | <b>ИВГ-1 /8-Т-8Р-8А (Е7")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | измерительный блок 8 каналов, 8 реле и 8 аналоговыми выходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N3284 | 32000 | <b>ИВГ-1 /1-Т-4Р-2А (Е3")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Одноканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 МА (0...5 МА, 0...20 МА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п 2.3, госповерка в электронном виде.         |
| N3221 | 31000 | <b>ИВГ-1 /1-Т-4Р-2А (3")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Одноканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК -USB, RS-232, RS-485) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 МА (0...5 МА, 0...20 МА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п 2.3, госповерка в электронном виде.            |
| N3222 | 32500 | <b>ИВГ-1 /2-Т-4Р-2А (Е3")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Двухканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 МА (0...5 МА, 0...20 МА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 3 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п 2.3, госповерка в электронном виде |
| N3240 | 31500 | <b>ИВГ-1 /2-Т-4Р-2А (3")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Двухканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 МА (0...5 МА, 0...20 МА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 3 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п 2.3, госповерка в электронном виде.  |
| N4815 | 51500 | <b>ИВГ-1 /4-Т-16А (Е5")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet) с 16 аналоговыми выходами 4...20 МА (0...5 МА, 0...20 МА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п 2.3, госповерка в электронном виде.     |
| N4818 | 50500 | <b>ИВГ-1 /4-Т-16А (5")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet) с 16 реле, с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п 2.3, госповерка в электронном виде.                                                    |

|       |       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N3261 | 46000 | ИВГ-1 /4-Т-16Р (Е5")   | Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet) с 16 реле, с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п 2.3, госповерка в электронном виде.                                                            |
| N4816 | 45000 | ИВГ-1 /4-Т-16Р (5")    | Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485) с 16 реле, с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п 2.3, госповерка в электронном виде.                                                              |
| N4406 | 49300 | ИВГ-1 /4-Т-8Р-8А (Е5") | Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet) с 8 реле и с 8 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) , с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п 2.3, госповерка в электронном виде. |
| N4817 | 48300 | ИВГ-1 /4-Т-8Р-8А (5")  | Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485) с 8 реле и с 8 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) , с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п 2.3, госповерка в электронном виде.   |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |       | Восьмиканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов ИВГ-1 /8-Т-УР-ЗА (Е5") (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet) с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Пластмассовый корпус. Комплект поставки: измерительный блок + до 8-и преобразователей см п 2.3, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. |                                                      |
| N6494 | 51000 | ИВГ-1 /8-Т-8Р-8А (Е5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | измерительный блок с 8 реле и 8 аналоговыми выходами |
| N6495 | 54000 | ИВГ-1 /8-Т-16А (Е5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | измерительный блок с 16 аналоговыми выходами         |
| N4395 | 46600 | ИВГ-1 /8-Т-16Р (Е5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | измерительный блок с 16 реле                         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |       | Восьмиканальный стационарный измеритель-регулятор микровлажности газов ИВГ-1 /8-Т-УР-ЗА (5")(с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485) с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Пластмассовый корпус. Комплект поставки: измерительный блок + до 8-м преобразователей см п 2.3, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. |                                                      |
| N6496 | 50000 | ИВГ-1 /8-Т-8Р-8А (5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | измерительный блок с 8 реле и 8 аналоговыми выходами |
| N6248 | 53000 | ИВГ-1 /8-Т-16А (5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | измерительный блок с 16 аналоговыми выходами         |
| N6497 | 45600 | ИВГ-1 /8-Т-16Р (5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | измерительный блок с 16 реле                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Стационарные измерители микровлажности газов ИВГ-1 во взрывозащищенном исполнении</b><br><br><i>Все стационарные (сетевые) модели измерителей микровлажности газов серии ИВГ-1 могут иметь ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. Для этого необходимо добавить в комплект поставки прибора активный барьер искрозащиты БИ-1 П для каждого преобразователя.<br/> Маркировка взрывозащиты - ExiaIICT6 X.</i> |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>2.3 Преобразователи микровлажности серии ИПВТ-08 для приборов серии ИВГ-1</b>          |  |  |  |
| Примечание: давление анализируемого газа Д1 - до 25 атм, Д2 - до 160 атм, Д3 - до 400 атм |  |  |  |

|       |       |                                                   |                                                                              |
|-------|-------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|       |       | Преобразователь ИПВТ-08-M20x1,5 с резьбой M20x1,5 |                                                                              |
| N4561 | 25100 | ИПВТ-08-Д1-M20x1,5                                | Преобразователь ИПВТ-08-Д1-M20x1,5 с резьбой M20x1,5                         |
| N4656 | 29600 | ИПВТ-08-Д2-M20x1,5                                | Преобразователь ИПВТ-08-Д2-M20x1,5 с резьбой M20x1,5                         |
| N4537 | 31600 | ИПВТ-08-Д3-M20x1,5                                | Преобразователь ИПВТ-08-Д3-M20x1,5 с резьбой M20x1,5                         |
| N4657 | 28500 | ИПВТ-08-Д1-ПС-M20x1,5                             | Преобразователь ИПВТ-08-Д1-ПС-M20x1,5 с резьбой M20x1,5 с подогревом сенсора |
| N4658 | 33000 | ИПВТ-08-Д2-ПС-M20x1,5                             | Преобразователь ИПВТ-08-Д2-ПС-M20x1,5 с резьбой M20x1,5 с подогревом сенсора |
| N4538 | 35000 | ИПВТ-08-Д3-ПС-M20x1,5                             | Преобразователь ИПВТ-08-Д3-ПС-M20x1,5 с резьбой M20x1,5 с подогревом сенсора |
|       |       | Проточная камера для резьбы M20x1,5:              |                                                                              |
| N4677 | 4900  | M20x1,5 - M8x1                                    | Камера M20x1,5 со штуцерами M8x1                                             |
| N4678 | 5300  | M20x1,5 - M16x1,5                                 | Камера M20x1,5 со штуцерами M16x1,5                                          |
| N4679 | 5700  | M20x1,5 - Д6 Gyrolok                              | Камера M20x1,5 со штуцерами Д6 с гайками Gyrolok                             |
| N4680 | 5400  | M20x1,5 - G 1/8                                   | Камера M20x1,5 со штуцерами с внутренней резьбой G 1/8                       |

|       |       |                                                    |                                                                                          |
|-------|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       | Преобразователь ИПВТ-08-5/8 UNF с резьбой 5/8" UNF |                                                                                          |
| N4665 | 25100 | ИПВТ-08-Д1-5/8 UNF                                 | Преобразователь ИПВТ-08-Д1-5/8 UNF без камер с резьбой 5/8" UNF                          |
| N4666 | 29600 | ИПВТ-08-Д2-5/8 UNF                                 | Преобразователь ИПВТ-08-Д2-5/8 UNF без камер с резьбой 5/8" UNF                          |
| N4667 | 31600 | ИПВТ-08-Д3-5/8 UNF                                 | Преобразователь ИПВТ-08-Д3-5/8 UNF без камер с резьбой 5/8" UNF                          |
| N4668 | 28500 | ИПВТ-08-Д1-ПС-5/8 UNF                              | Преобразователь ИПВТ-08-Д1-ПС-5/8 UNF без камер с резьбой 5/8" UNF, с подогревом сенсора |
| N4669 | 33000 | ИПВТ-08-Д2-ПС-5/8 UNF                              | Преобразователь ИПВТ-08-Д2-ПС-5/8 UNF без камер с резьбой 5/8" UNF, с подогревом сенсора |

|                                                                                                                                                           |       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N4670                                                                                                                                                     | 35000 | ИПВТ-08-ДЗ-ПС-5/8 UNF                              | Преобразователь ИПВТ-08-ДЗ-ПС-5/8 UNF без камер с резьбой 5/8" UNF, с подогревом сенсора                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                           |       | Проточная камера для резьбы 5/8 UNF:               |                                                                                                                                                                                                                |
| N4681                                                                                                                                                     | 4900  | 5/8 UNF - M8x1                                     | Камера 5/8 UNF со штуцерами M8x1                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                           |       | Преобразователь ИПВТ-08-3/4 UNF с резьбой 3/4" UNF |                                                                                                                                                                                                                |
| N4659                                                                                                                                                     | 25100 | ИПВТ-08-Д1-3/4 UNF                                 | Преобразователь ИПВТ-08-Д1-3/4 UNF без камер с резьбой 3/4" UNF                                                                                                                                                |
| N4660                                                                                                                                                     | 29600 | ИПВТ-08-Д2-3/4 UNF                                 | Преобразователь ИПВТ-08-Д2-3/4 UNF без камер с резьбой 3/4" UNF                                                                                                                                                |
| N4661                                                                                                                                                     | 31600 | ИПВТ-08-Д3-3/4 UNF                                 | Преобразователь ИПВТ-08-Д3-3/4 UNF без камер с резьбой 3/4" UNF                                                                                                                                                |
| N4662                                                                                                                                                     | 28500 | ИПВТ-08-Д1-ПС-3/4 UNF                              | Преобразователь ИПВТ-08-Д1-ПС-3/4 UNF без камер с резьбой 3/4" UNF, с подогревом сенсора                                                                                                                       |
| N4663                                                                                                                                                     | 33000 | ИПВТ-08-Д2-ПС-3/4 UNF                              | Преобразователь ИПВТ-08-Д2-ПС-3/4 UNF без камер с резьбой 3/4" UNF, с подогревом сенсора                                                                                                                       |
| N4664                                                                                                                                                     | 35000 | ИПВТ-08-Д3-ПС-3/4 UNF                              | Преобразователь ИПВТ-08-Д3-ПС-3/4 UNF без камер с резьбой 3/4" UNF, с подогревом сенсора                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                           |       | Проточная камера для резьбы 3/4 UNF:               |                                                                                                                                                                                                                |
| N4821                                                                                                                                                     | 4900  | 3/4 UNF - M8x1                                     | Камера 3/4 UNF со штуцерами M8x1                                                                                                                                                                               |
| N4822                                                                                                                                                     | 5300  | 3/4 UNF - M16x1,5                                  | Камера 3/4 UNF со штуцерами M16x1,5                                                                                                                                                                            |
| N4823                                                                                                                                                     | 5700  | 3/4 UNF - D6 Gyrolok                               | Камера 3/4 UNF со штуцерами D6 с гайками Gyrolok                                                                                                                                                               |
| N4824                                                                                                                                                     | 5400  | 3/4 UNF - G 1/8                                    | Камера 3/4 UNF со штуцерами с внутренней резьбой G 1/8                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                           |       | Преобразователь ИПВТ-08-1/2 G с резьбой G 1/2"     |                                                                                                                                                                                                                |
| N4671                                                                                                                                                     | 25100 | ИПВТ-08-Д1-G 1/2"                                  | Преобразователь ИПВТ-08-Д1-G 1/2 без камер с резьбой G 1/2"                                                                                                                                                    |
| N4672                                                                                                                                                     | 29600 | ИПВТ-08-Д2-G 1/2"                                  | Преобразователь ИПВТ-08-Д2-G 1/2 без камер с резьбой G 1/2"                                                                                                                                                    |
| N4673                                                                                                                                                     | 31600 | ИПВТ-08-Д3-G 1/2"                                  | Преобразователь ИПВТ-08-Д3-G 1/2 без камер с резьбой G 1/2"                                                                                                                                                    |
| N4674                                                                                                                                                     | 28500 | ИПВТ-08-Д1-ПС-G 1/2"                               | Преобразователь ИПВТ-08-Д1-ПС-G 1/2 без камер с резьбой G 1/2", с подогревом сенсора                                                                                                                           |
| N4675                                                                                                                                                     | 33000 | ИПВТ-08-Д2-ПС-G 1/2"                               | Преобразователь ИПВТ-08-Д2-ПС-G 1/2 без камер с резьбой G 1/2", с подогревом сенсора                                                                                                                           |
| N4676                                                                                                                                                     | 35000 | ИПВТ-08-Д3-ПС-G 1/2"                               | Преобразователь ИПВТ-08-Д3-ПС-G 1/2 без камер с резьбой G 1/2", с подогревом сенсора                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                           |       | Проточная камера для резьбы G 1/2:                 |                                                                                                                                                                                                                |
| N4682                                                                                                                                                     | 4900  | G 1/2 - M8x1                                       | Камера G 1/2 со штуцерами M8x1                                                                                                                                                                                 |
| Дополнительные опции                                                                                                                                      |       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                           | 5700  | Сертификат о калибровке                            | Сертификат о калибровке на измерительные преобразователи микровлажности серии ИПВТ-08                                                                                                                          |
| 2.4 Измерители микровлажности газов ИВГ-1 Н(-И) показаний с цифровым (интерфейс RS-485, протокол Modbus RTU) и токовым (4...20, 0...5, 0...20 mA) выходом |       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
| Примечание: давление анализируемого газа Д1 - до 25 атм, Д2 - до 160 атм, Д3 - до 400 атм                                                                 |       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
| Примечание: И - прибор с индикацией показаний, В - взрывозащищенное исполнение.                                                                           |       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
| Примечание: ПС - подогрев сенсора                                                                                                                         |       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                           |       | ИВГ-1 Н(-В)(-И) с резьбой M20x1,5                  |                                                                                                                                                                                                                |
| N4565                                                                                                                                                     | 25300 | ИВГ-1 Н-Д1-M20x1,5                                 | Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д1-M20x1,5 с резьбой M20x1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом) давление до 25 атм                                                           |
| N4636                                                                                                                                                     | 29800 | ИВГ-1 Н-Д2-M20x1,5                                 | Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д2-M20x1,5 с резьбой M20x1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом) давление до 160 атм                                                          |
| N4551                                                                                                                                                     | 31800 | ИВГ-1 Н-Д3-M20x1,5                                 | Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д3-M20x1,5 с резьбой M20x1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом) давление до 400 атм                                                          |
| N4569                                                                                                                                                     | 28700 | ИВГ-1 Н-Д1-ПС-M20x1,5                              | Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д1-ПС-M20x1,5 с резьбой M20x1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом), с подогревом сенсора, давление до 25 атм                                 |
| N4637                                                                                                                                                     | 33200 | ИВГ-1 Н-Д2-ПС-M20x1,5                              | Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д2-ПС-M20x1,5 с резьбой M20x1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 160 атм                               |
| N4552                                                                                                                                                     | 35200 | ИВГ-1 Н-Д3-ПС-M20x1,5                              | Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-Д3-ПС-M20x1,5 с резьбой M20x1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 400 атм                               |
| N4948                                                                                                                                                     | 27300 | ИВГ-1 Н-В-Д1-M20x1,5                               | Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д1-M20x1,5 с резьбой M20x1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 25 атм                           |
| N6498                                                                                                                                                     | 31800 | ИВГ-1 Н-В-Д2-M20x1,5                               | Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д2-M20x1,5 с резьбой M20x1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 160 атм                          |
| N5090                                                                                                                                                     | 33800 | ИВГ-1 Н-В-Д3-M20x1,5                               | Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д3-M20x1,5 с резьбой M20x1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 400 атм                          |
| N5487                                                                                                                                                     | 30700 | ИВГ-1 Н-В-Д1-ПС-M20x1,5                            | Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д1-ПС-M20x1,5 с резьбой M20x1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 25 атм  |
| N6002                                                                                                                                                     | 35200 | ИВГ-1 Н-В-Д2-ПС-M20x1,5                            | Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д2-ПС-M20x1,5 с резьбой M20x1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 160 атм |

|       |       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N5169 | 37200 | ИБГ-1 Н-В-ДЗ-ПС-M20x1,5                   | Измеритель микровлажности газов ИБГ-1 Н-В-ДЗ-ПС-M20х1,5 с резьбой M20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 400 атм                                   |
| N5016 | 34600 | ИБГ-1 Н-И-Д1-M20x1,5                      | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИБГ-1 Н-И-Д1-M20х1,5 с резьбой М20х1,5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0..5) mА с общим минусом) давление до 25 атм                                                                     |
| N5019 | 39100 | ИБГ-1 Н-И-Д2-M20x1,5                      | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИБГ-1 Н-И-Д2-M20х1,5 с резьбой М20х1,5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mА с общим минусом) давление до 160 атм                                                                   |
| N4949 | 41100 | ИБГ-1 Н-И-Д3-M20x1,5                      | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИБГ-1 Н-И-Д3-M20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0..5) mА с общим минусом) давление до 400 атм                                                                    |
| N5298 | 38000 | ИБГ-1 Н-И-Д1-ПС-M20x1,5                   | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИБГ-1 Н-И-Д1-ПС-M20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0..5) mА с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 25 атм                                          |
| N5125 | 42500 | ИБГ-1 Н-И-Д2-ПС-M20x1,5                   | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИБГ-1 Н-И-Д2-ПС-M20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mА с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 160 атм                                        |
| N5449 | 44500 | ИБГ-1 Н-И-Д3-ПС-M20x1,5                   | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИБГ-1 Н-И-Д3-ПС-M20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0..5) mА с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 400 атм                                         |
| N5456 | 36600 | ИБГ-1 Н-В-И-Д1-M20x1,5                    | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИБГ-1 Н-В-И-Д1-M20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0..5) mА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 25 атм                                     |
| N5072 | 41100 | ИБГ-1 Н-В-И-Д2-M20x1,5                    | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИБГ-1 Н-В-И-Д2-M20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 160 атм                                   |
| N5350 | 43100 | ИБГ-1 Н-В-И-Д3-M20x1,5                    | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИБГ-1 Н-В-И-Д3-M20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0..5) mА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 400 атм                                    |
| N4982 | 40000 | ИБГ-1 Н-В-И-Д1-ПС-M20x1,5                 | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИБГ-1 Н-В-И-Д1-ПС-M20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 25 атм           |
| N5736 | 44500 | ИБГ-1 Н-В-И-Д2-ПС-M20x1,5                 | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИБГ-1 Н-В-И-Д2-ПС-M20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 160 атм          |
| N5533 | 46500 | ИБГ-1 Н-В-И-Д3-ПС-M20x1,5                 | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИБГ-1 Н-В-И-Д3-ПС-M20х1,5 с резьбой М20х1.5 (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0..5) mА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 400 атм           |
|       |       | Проточная камера для резьбы M20х1,5:      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N4677 | 4900  | M20х1,5 - M8х1                            | Камера M20х1,5 со штуцерами M8х1                                                                                                                                                                                                                 |
| N4678 | 5300  | M20х1,5 - M16х1,5                         | Камера M20х1,5 со штуцерами M16х1,5                                                                                                                                                                                                              |
| N4679 | 5700  | M20х1,5 - Д6 Gyrolok                      | Камера M20х1,5 со штуцерами Д6 с гайками Gyrolok                                                                                                                                                                                                 |
| N4680 | 5400  | M20х1,5 - G 1/8                           | Камера M20х1,5 со штуцерами с внутренней резьбой G 1/8                                                                                                                                                                                           |
|       |       | <b>ИБГ-1 Н(-В)(-И) с резьбой 5/8" UNF</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N4644 | 25300 | ИБГ-1 Н-Д1-5/8 UNF                        | Измеритель микровлажности газов ИБГ-1 Н-Д1-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом) давление до 25 атм                                                                                             |
| N4645 | 29800 | ИБГ-1 Н-Д2-5/8 UNF                        | Измеритель микровлажности газов ИБГ-1 Н-Д2-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом) давление до 160 атм                                                                                            |
| N4646 | 31800 | ИБГ-1 Н-Д3-5/8 UNF                        | Измеритель микровлажности газов ИБГ-1 Н-Д3-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом) давление до 400 атм                                                                                            |
| N4647 | 28700 | ИБГ-1 Н-Д1-ПС-5/8 UNF                     | Измеритель микровлажности газов ИБГ-1 Н-Д1-ПС-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 25 атм                                                                  |
| N4648 | 33200 | ИБГ-1 Н-Д2-ПС-5/8 UNF                     | Измеритель микровлажности газов ИБГ-1 Н-Д2-ПС-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 160 атм                                                                 |
| N4649 | 35200 | ИБГ-1 Н-Д3-ПС-5/8 UNF                     | Измеритель микровлажности газов ИБГ-1 Н-Д3-ПС-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 400 атм                                                                 |
| N6500 | 27300 | ИБГ-1 Н-В-Д1-5/8 UNF                      | Измеритель микровлажности газов ИБГ-1 Н-В-Д1-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 25 атм                                                             |
| N6499 | 31800 | ИБГ-1 Н-В-Д2-5/8 UNF                      | Измеритель микровлажности газов ИБГ-1 Н-В-Д2-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 160 атм                                                            |
| N5779 | 33800 | ИБГ-1 Н-В-Д3-5/8 UNF                      | Измеритель микровлажности газов ИБГ-1 Н-В-Д3-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 400 атм                                                            |
| N6249 | 30700 | ИБГ-1 Н-В-Д1-ПС-5/8 UNF                   | Измеритель микровлажности газов ИБГ-1 Н-В-Д1-ПС-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 25 атм                                    |
| N6384 | 35200 | ИБГ-1 Н-В-Д2-ПС-5/8 UNF                   | Измеритель микровлажности газов ИБГ-1 Н-В-Д2-ПС-5/8 UNF для гермообъемов с резьбой для гермообъемов 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 160 атм |
| N5780 | 37200 | ИБГ-1 Н-В-Д3-ПС-5/8 UNF                   | Измеритель микровлажности газов ИБГ-1 Н-В-Д3-ПС-5/8 UNF с резьбой 5/8 UNF (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) mA с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 400 атм                                   |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N5778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42500       | ИВГ-1 Н-И-Д2-ПС-G 1/2"                             | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-И-Д2-ПС-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 160 атм                               |
| N6526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44500       | ИВГ-1 Н-И-Д3-ПС-G 1/2"                             | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-И-Д3-ПС-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) , с подогревом сенсора, давление до 400 атм                               |
| N5076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36600       | ИВГ-1 Н-В-И-Д1-G 1/2"                              | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-В-И-Д1-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 25 атм                           |
| N6407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41100       | ИВГ-1 Н-В-И-Д2-G 1/2"                              | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-В-И-Д2-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 160 атм                          |
| N6527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43100       | ИВГ-1 Н-В-И-Д3-G 1/2"                              | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-В-И-Д3-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, давление до 400 атм                          |
| N4990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40000       | ИВГ-1 Н-В-И-Д1-ПС-G 1/2"                           | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-В-И-Д1-ПС-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 25 атм  |
| N6217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44500       | ИВГ-1 Н-В-И-Д2-ПС-G 1/2"                           | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-В-И-Д2-ПС-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 160 атм |
| N5979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46500       | ИВГ-1 Н-В-И-Д3-ПС-G 1/2"                           | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-В-И-Д3-ПС-G 1/2" с резьбой G 1/2" (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом), взрывозащищенное исполнение, с подогревом сенсора, давление до 400 атм |
| N4682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4900        | Проточная камера для резьбы G 1/2:<br>G 1/2 - M8x1 | Камера G 1/2 со штуцерами M8x1                                                                                                                                                                                                        |
| Дополнительная комплектация к измерителям микровлажности газов ИВГ-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| N6403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250<br>1000 | Подставка настольная                               | Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе<br>Подставка настольная для портативных приборов ИВТМ-7, ИВГ-1, ИТ-17, ИПП-2                                                                                        |
| N6578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3480        | Eksis Visual Lab (лицензия базовая)                | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                             |
| N6579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7080        | Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная)            | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                      |
| N6580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11880       | Eksis Visual Lab (лицензия профессиона)            | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                 |
| N4970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19000       | APZ 2422-G-M-2500                                  | Преобразователь давления APZ 2422-G-M-2500-D-10-A-201-W-00-ГП с госповеркой для приборов ИВГ-1 (за исключением ИВГ-1 Н(-И), ИВГ-1 К-П и ИВГ-1 К-П-1), давление анализируемого газа Д1 - до 25 атм                                     |
| N5328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19000       | APZ 2422-G-M-1601                                  | Преобразователь давления APZ 2422-G-M-1601-D-10-A-201-W-00-ГП с госповеркой для приборов ИВГ-1 (за исключением ИВГ-1 Н(-И), ИВГ-1 К-П и ИВГ-1 К-П-1), давление анализируемого газа Д2 - до 160 атм                                    |
| N5984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19000       | APZ 2422-G-M-4001                                  | Преобразователь давления APZ 2422-G-M-4001-D-10-A-201-W-00-ГП с госповеркой для приборов ИВГ-1 (за исключением ИВГ-1 Н(-И), ИВГ-1 К-П и ИВГ-1 К-П-1), давление анализируемого газа Д3 - до 400 атм                                    |
| N0354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9100        | БИ-1П                                              | Активный барьер искрозащиты (для сетевых приборов серии ИВГ-1)                                                                                                                                                                        |
| 3.1 Системы пробоподготовки газов серии СПГ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Системы пробоподготовки газов СПГ поставляются вместе с приборами ИВГ-1 и предназначены для очистки и подготовки газовой смеси (воздуха) к измерению микровлажности в диапазоне от -80 до 0 °С по точке росы. Поставляются в комплекте с ИПВТ-08 (включен в стоимость), в упаковочном деревянном ящике (включен в стоимость).                                                                                           |             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Система подготовки газа СПГ-(Н/В), предназначена для измерения температуры точки росы сжатых газов.<br>Обозначения:<br>модификация Н - контроль влажности при атмосферном давлении<br>модификация В - контроль влажности при фактическом давлении в магистрали<br>Д1 - до 25 атм, Д2 - до 160 атм, Д3 - до 400 атм<br>ФП - фильтр от пыли ФМ - фильтр от масел<br>Р - наличие ротаметра<br>Д - наличие датчика давления |             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| N6445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 163600      | СПГ-Н-Д1-ФМ                                        | спец. исполнение в металлическом кейсе в комплекте с измерительным блоком ИВГ-1 К-П-Т                                                                                                                                                 |
| N6446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 182600      | СПГ-Н-Д1-ФМ-Р                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| N6447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 176600      | СПГ-Н-Д1-ФМ-Д                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| N4348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 198600      | СПГ-Н-Д1-ФМ-Д-Р                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| N7054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 269700      | СПГ-Н-Д1-ФМ-Д-Р (спец)                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| N4101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130100      | СПГ-Н-Д1-ФП                                        | спец. исполнение в металлическом кейсе в комплекте с измерительным блоком ИВГ-1 К-П-Т                                                                                                                                                 |
| N6582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 214500      | СПГ-Н-Д1-ФП-Р (спец)                               |                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N4886                                                 | 158600 | СПГ-Н-Д1-ФП-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N6448                                                 | 150100 | СПГ-Н-Д1-ФП-Д                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N5108                                                 | 170600 | СПГ-Н-Д1-ФП-Д-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N6449                                                 | 175600 | СПГ-Н-Д2-ФМ-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N6450                                                 | 190100 | СПГ-Н-Д2-ФМ-Д-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N3163                                                 | 148600 | СПГ-Н-Д2-ФП-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N6398                                                 | 166600 | СПГ-Н-Д2-ФП-Д-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N6451                                                 | 329600 | СПГ-Н-Д3-ФМ-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N5121                                                 | 351600 | СПГ-Н-Д3-ФМ-Д-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N4334                                                 | 272600 | СПГ-Н-Д3-ФП-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N5276                                                 | 297600 | СПГ-Н-Д3-ФП-Д-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7183                                                 | 205500 | СПГ-Н-Д2-Р-М                                                                                                                                                                                                                                                                                       | для баллонов, спец. исполнение в кейсе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N6452                                                 | 151600 | СПГ-В-Д1-ФМ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N5207                                                 | 169600 | СПГ-В-Д1-ФМ-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N6453                                                 | 166600 | СПГ-В-Д1-ФМ-Д                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N5285                                                 | 182100 | СПГ-В-Д1-ФМ-Д-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N5601                                                 | 228600 | СПГ-В-Д1-ФМ-Д-Р (спец)                                                                                                                                                                                                                                                                             | спец. исполнение в металлическом кейсе в комплекте с измерительным блоком ИВГ-1 К-П-Т                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N5773                                                 | 126100 | СПГ-В-Д1-ФП                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N4119                                                 | 145600 | СПГ-В-Д1-ФП-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N6454                                                 | 143600 | СПГ-В-Д1-ФП-Д                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N3117                                                 | 158600 | СПГ-В-Д1-ФП-Д-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7163                                                 | 212600 | СПГ-В-Д1-ФМ-Д-Р (спец)                                                                                                                                                                                                                                                                             | спец. исполнение со встроенным блоком индикации ИВГ-1 в щитовом исполнении                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N3139                                                 | 187600 | СПГ-В-Д1-ФП-Д-Р (спец)                                                                                                                                                                                                                                                                             | спец. исполнение со встроенным блоком индикации ИВГ-1 в щитовом исполнении                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N6455                                                 | 174600 | СПГ-В-Д2-ФМ-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N5030                                                 | 189600 | СПГ-В-Д2-ФМ-Д-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N4310                                                 | 157600 | СПГ-В-Д2-ФП-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N3557                                                 | 171600 | СПГ-В-Д2-ФП-Д-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N4887                                                 | 343600 | СПГ-В-Д3-ФМ-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N6457                                                 | 384600 | СПГ-В-Д3-ФМ-Р (спец)                                                                                                                                                                                                                                                                               | спец. исполнение со встроенным блоком индикации ИВГ-1 в щитовом исполнении                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N3218                                                 | 363600 | СПГ-В-Д3-ФМ-Д-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N5349                                                 | 278600 | СПГ-В-Д3-ФП-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N3285                                                 | 301600 | СПГ-В-Д3-ФП-Д-Р                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N4071                                                 | 95000  | СПГ-В-Д0-М с ИВТМ-7 К-1                                                                                                                                                                                                                                                                            | Система пробоподготовки газов СПГ-В (исполнение СПГ-В-Д0-М, в составе с прибором ИВТМ-7 К-1). Поставляется в пластиковом кейсе, преобразователь ИПВТ-03 входит в комплект поставки.                                                                                                                                                                                    |
| N5971                                                 | 101800 | СПГ-В-Д0-М с ИВТМ-7 К-Д-1                                                                                                                                                                                                                                                                          | Система пробоподготовки газов СПГ-В (исполнение СПГ-В-Д0-М, в составе с прибором ИВТМ-7 К-Д-1). Поставляется в пластиковом кейсе, преобразователь ИПВТ-03 входит в комплект поставки.                                                                                                                                                                                  |
| 4.1 Установки осушки газов                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N3153                                                 | 225600 | Исполнение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | на выходе осушителя прибор контроля параметров рабочего газа ИВГ-1 /1-Щ                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N3154                                                 | 244600 | Исполнение 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | на выходе осушителя прибор контроля параметров рабочего газа ИВГ-1 /1-Щ, на входе осушителя- прибор контроля параметров рабочего газа ИВТМ-7 /1-Щ                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.1 Портативные цифровые измерители температуры ИТ-17 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N2428                                                 | 12000  | ИТ-17 К-02-1 (3-100)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Портативный измеритель температуры ИТ-17 К-02-1 с жестко закрепленным термопреобразователем (зондом) температуры на основе Pt 1000. Длина термопреобразователя 100 мм, диаметр 3 мм. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 20 тыс. измерений. Температура от - 50 °С до + 150 °С. Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.   |
| N2429                                                 | 12200  | ИТ-17 К-02-1 (3-150)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Портативный измеритель температуры ИТ-17 К-02-1 с жестко закрепленным термопреобразователем (зондом) температуры на основе Pt 1000. Длина термопреобразователя 150 мм, диаметр 3 мм. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 20 тыс. измерений. Температура от - 50 °С до + 150 °С. Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.   |
| N2430                                                 | 13000  | ИТ-17 К-03-1 (3-200)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Портативный измеритель температуры ИТ-17 К-03-1 с жестко закрепленным термопреобразователем (зондом) температуры на основе термопары ХА. Длина термопреобразователя 200 мм, диаметр 3 мм. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 20 тыс. измерений. Температура от -40°С до +500 °С. Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. |
|                                                       |        | Портативный измеритель температуры ИТ-17 К-02 с жестко закрепленным термопреобразователем (зондом) температуры на основе Pt 1000, без выхода на ПК. Длина соединительного кабеля 1,5 м, температура от -50 °С до + 150 °С. Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N1189                                                 | 10000  | ИТ-17 К-02 (4-200)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | зонд диаметр 4 мм, длина зонда 200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N1221                                                 | 10100  | ИТ-17 К-02 (4-300)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | зонд диаметр 4 мм, длина зонда 300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N1301                                                       | 10500 | ИТ-17 К-02 (6-250)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | зонд диаметр 6 мм, длина зонда 250 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                             |       | Портативный измеритель температуры ИТ-17К-03 с жестко закрепленным термопреобразователем (зондом) температуры на основе термопары ХА, без выхода на ПК. Длина соединительного кабеля 1,5 м. Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N1190                                                       | 10700 | ИТ-17 К-03 (4-200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | диаметр 4 мм, длина зонда 200 мм (температура от - 40 °С до + 500°С)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N1779                                                       | 10800 | ИТ-17 К-03 (4-300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | диаметр 4 мм, длина зонда 300 мм (температура от - 40 °С до + 500°С)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N1191                                                       | 11500 | ИТ-17 К-03 (6-500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | диаметр 6 мм, длина зонда 500 мм (температура от - 40 °С до + 500°С)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N3347                                                       | 10100 | ИТ-17 К-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Портативный измеритель температуры ИТ-17К-01 с ЖК-индикацией. Класс точности - 0,1. Интерфейс связи с ПК - RS232. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться различными зондами (термопреобразователями). Длина соединительного кабеля 1,5 м (возможно удаление до 100 м ). Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, госповерка блока по напряжению в электронном виде + термопреобразователь см п 1.5.4                                     |
| N3348                                                       | 11300 | ИТ-17 С-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Портативный измеритель температуры ИТ-17С-01 со светодиодной индикацией. Класс точности - 0,1. Интерфейс связи с ПК - RS232. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. Прибор может комплектоваться различными зондами (термопреобразователями). Длина соединительного кабеля 1,5 м (возможно удаление до 100 м ). Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, госповерка блока по напряжению в электронном виде + термопреобразователь см п 1.5.4 |
| Дополнительная комплектация к измерителям температуры ИТ-17 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                             | 250   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N6403                                                       | 1000  | Подставка настольная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Подставка настольная для портативных приборов ИВТМ-7, ИВГ-1, ИТ-17, ИПП-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N6578                                                       | 3480  | Eksis Visual Lab (лицензия базовая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N6579                                                       | 7080  | Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N6580                                                       | 11880 | Eksis Visual Lab (лицензия профессиона)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N0992                                                       | 700   | Блок питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | для модели ИТ-17 К-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.2 Стационарные измерители-регуляторы ИРТ-4                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                             |       | Двухканальный измеритель-регулятор температуры ИРТ-4/2 (и других физических величин - расхода, уровня, давления и т. п.) ИРТ-4/2. Класс точности - 0,25. Питание прибора 220В, 50 Гц, или 6-24В постоянного тока. Прибор может комплектоваться преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонды соединяются с прибором кабелем длиной 1,5 м (возможно удаление до 100 м). Комплект поставки: прибор, крепежные элементы, РЭ и паспорт, госповерка блока по напряжению в электронном виде + термопреобразователь см п 5.3 и 5.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N4490                                                       | 12700 | ИРТ-4/2-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | без выходных устройств и дополнительных функций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N4492                                                       | 13300 | ИРТ-4/2-01-2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | с электромагнитными реле без дополнительных функций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N4497                                                       | 13600 | ИРТ-4/2-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | с оптосимисторами, без дополнительных функций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N4493                                                       | 13400 | ИРТ-4/2-01-2P (И1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | с электромагнитными реле, интерфейс связи с ПК RS-485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N4498                                                       | 13700 | ИРТ-4/2-02 (И1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | с оптосимисторами, интерфейс связи с ПК RS-485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N4491                                                       | 13800 | ИРТ-4/2-00 (И2 П)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | без выходных устройств, выход RS 232/485, накопление статистики (8 тыс.измерений)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N4494                                                       | 14300 | ИРТ-4/2-01-2P (И2 П)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | с электромагнитными реле, выход RS 232/485, накопление статистики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N4499                                                       | 14200 | ИРТ-4/2-02 (И2 П)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | с оптосимисторами, выход RS 232/485, накопление статистики (8 тыс.измерений), программа изменения установки по времени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N4495                                                       | 15400 | ИРТ-4/2-01-2A (И2 П)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | с 2 аналоговыми выходами интерфейс связи с ПК RS-485, накопление статистики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N4496                                                       | 15500 | ИРТ-4/2-01-1P-1A (И2 П)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | с 1 реле и 1 аналоговым выходом, выход RS 232/485, накопление статистики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                             |       | Многоканальный измеритель-регулятор температуры ИРТ-4/16. Класс точности - 0,25. Прибор может комплектоваться термопреобразователями различного конструктивного исполнения. Зонды соединяются с прибором кабелем длиной 1,5 м (возможно удаление до 100 м). Комплект поставки: прибор, крепежные элементы, РЭ и паспорт, госповерка блока по напряжению в электронном виде + термопреобразователь см п. 5.3 и 5.4                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N4469                                                       | 31200 | ИРТ-4/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | измеритель без реле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N4471                                                       | 34400 | ИРТ-4/16 (РС-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | измеритель без реле, с разъемами РС-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N4402                                                       | 33700 | ИРТ-4/16-8P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | с электромагнитным реле на 8 линий управления, крепление термозондов под клемму                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N4401                                                       | 35900 | ИРТ-4/16-8P (РС-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | с электромагнитным реле на 8 линий управления, исполнение с разъемами РС-4 для подключения термозондов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N4500                                                       | 34400 | ИРТ-4/16-Р (С)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | с оптосимисторами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |       | <p>Многоканальный измеритель-регулятор ИРТ-4/16-Т с графическим сенсорным дисплеем размером 7 дюймов (интерфейсы связи с ПК - USB, RS-232, RS-485, Ethernet) с возможностью управления. Класс точности - 0,25. Прибор позволяет одновременно по 16 каналам измерять, регулировать, регистрировать температуру воздуха и/или других неагрессивных газов и/или жидкостей, а также измерять, регулировать постоянное напряжение и постоянный ток в различных технологических процессах. Прибор может комплектоваться термопреобразователями различного конструктивного исполнения. Зонды соединяются с прибором кабелем длиной 1,5 м (возможно удаление до 100 м). Комплект поставки: прибор, крепежные элементы, РЭ и паспорт, госповерка блока по напряжению в электронном виде + термопреобразователь см п. 5.3 и 5.4</p> |                                                                                                                                                                                           |
| N4407                                                                                                            | 66700 | ИРТ-4/16-Т-8Р-8А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | с 8 реле и 8 аналоговых выходов                                                                                                                                                           |
| N4408                                                                                                            | 71200 | ИРТ-4/16-Т-16Р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | с 16 реле                                                                                                                                                                                 |
| N4455                                                                                                            | 68200 | ИРТ-4/16-Т-16А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | с 16 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                 |
| 5.3 Термопреобразователи, используемые с прибором ИРТ-4/16 (крепление термозондов под клемму)                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                  |       | Термопреобразователи на основе терморезистора Pt 1000, температура от -50 °С до +150 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| N0267                                                                                                            | 2900  | ТПП-А-4-200 (клемма)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | длина 200 мм, диаметр 4 мм                                                                                                                                                                |
| N0268                                                                                                            | 3000  | ТПП-А-4-300 (клемма)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | длина 300 мм, диаметр 4 мм                                                                                                                                                                |
| N0269                                                                                                            | 3200  | ТПП-А-6-500 (клемма)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | длина 500 мм, диаметр 6 мм                                                                                                                                                                |
| N0270                                                                                                            | 3300  | ТПП-А-6-700 (клемма)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | длина 700 мм, диаметр 6 мм                                                                                                                                                                |
| N0271                                                                                                            | 3800  | ТПП-А-6-1000 (клемма)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | длина 1000 мм, диаметр 6 мм                                                                                                                                                               |
| N1137                                                                                                            | 2900  | зонд "монета" (клемма)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | зонд в виде пластины на кабеле                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                  |       | Термопреобразователи на основе термопары ХА, температура от -60 °С до +250 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| N0277                                                                                                            | 3100  | ТХА-А-4-200 (клемма)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | длина 200 мм, диаметр 4 мм                                                                                                                                                                |
| N0278                                                                                                            | 3200  | ТХА-А-4-300 (клемма)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | длина 300 мм, диаметр 4 мм                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |       | Термопреобразователи на основе термопары ХА: температура от -60 °С до +450 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| N0279                                                                                                            | 3400  | ТХА-А-6-500 (клемма)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | длина 500 мм, диаметр 6 мм                                                                                                                                                                |
| N0280                                                                                                            | 3500  | ТХА-А-6-700 (клемма)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | длина 700 мм, диаметр 6 мм                                                                                                                                                                |
| N0281                                                                                                            | 4000  | ТХА-А-6-1000 (клемма)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | длина 1000 мм, диаметр 6 мм                                                                                                                                                               |
| 5.4 Термопреобразователи, используемые с приборами ИТ-17 К-01, ИТ-17 С-01, ИРТ-4/2, ИРТ-4/16 (с разъемами РС-4): |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                  |       | Термопреобразователи на основе терморезистора Pt 1000, температура от -50 °С до +150 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| N0299                                                                                                            | 2900  | ТПП-А-4-200 РС-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | длина 200 мм, диаметр 4 мм                                                                                                                                                                |
| N0300                                                                                                            | 3000  | ТПП-А-4-300 РС-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | длина 300 мм, диаметр 4 мм                                                                                                                                                                |
| N0301                                                                                                            | 3200  | ТПП-А-6-500 РС-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | длина 500 мм, диаметр 6 мм                                                                                                                                                                |
| N0302                                                                                                            | 3300  | ТПП-А-6-700 РС-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | длина 700 мм, диаметр 6 мм                                                                                                                                                                |
| N0303                                                                                                            | 3800  | ТПП-А-6-1000 РС-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | длина 1000 мм, диаметр 6 мм                                                                                                                                                               |
| N1137                                                                                                            | 2900  | зонд "монета" РС-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | зонд в виде пластины на кабеле                                                                                                                                                            |
| N6528                                                                                                            | 5500  | зонд "штопор" РС-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | длина зонда 150 мм, диаметр 6 мм                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                  |       | Термопреобразователи на основе термопары ХА, температура от -60 °С до +250 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| N0306                                                                                                            | 3100  | ТХА-А-4-200 РС-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | длина 200 мм, диаметр 4 мм                                                                                                                                                                |
| N0308                                                                                                            | 3200  | ТХА-А-4-300 РС-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | длина 300 мм, диаметр 4 мм                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |       | Термопреобразователи на основе термопары ХА: температура от -60 °С до +450 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| N0310                                                                                                            | 3400  | ТХА-А-6-500 РС-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | длина 500 мм, диаметр 6 мм                                                                                                                                                                |
| N0312                                                                                                            | 3500  | ТХА-А-6-700 РС-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | длина 700 мм, диаметр 6 мм                                                                                                                                                                |
| N0314                                                                                                            | 4000  | ТХА-А-6-1000 РС-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | длина 1000 мм, диаметр 6 мм                                                                                                                                                               |
| N0316                                                                                                            | 4900  | ТХА-А-3/8-150П РС-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | для измерения температуры поверхности длина 150 мм, диаметр 3 мм                                                                                                                          |
| N0318                                                                                                            | 7200  | ТХА-А-4-180Ц РС-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | для измерения температуры цилиндрических поверхностей длина 180 мм, диаметр 4 мм, лента 6x42 мм                                                                                           |
| Дополнительные опции                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                  | 1050  | Сертификат о калибровке ТПП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | по температуре на термопреобразователи сопротивления на основе Pt1000 в диапазоне от -50 до +150°С                                                                                        |
|                                                                                                                  | 1050  | Сертификат о калибровке ТХА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | по температуре на преобразователи электрические на основе термопары ХА в диапазоне от -40 до +45°С                                                                                        |
| Дополнительная комплектация к стационарным измерителям температуры ИРТ-4                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                  | 250   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе                                                                                                                         |
| N6578                                                                                                            | 3480  | Eksis Visual Lab (лицензия базовая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ |
| N6579                                                                                                            | 7080  | Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ          |

|                                                                            |       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N6580                                                                      | 11880 | Eksis Visual Lab (лицензия профессиона | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                     |
| N1094                                                                      | 350   | Датчик холодного спая (Pt 1000)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N1213                                                                      | 1100  | Комплект РС-4 без распайки             | Комплект разъемов для подключения преобразователей к прибору без распайки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N2227                                                                      | 2000  | Комплект РС-4 с распайкой              | Комплект разъемов для подключения преобразователей к прибору с распайкой на кабель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.1 ТГС-3. Портативные газосигнализаторы метана, угарного газа и кислорода |       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N3428                                                                      | 47800 | ТГС-3 И                                | Портативный трехкомпонентный газосигнализатор (CH4, CO, O2) с дополнительной индикацией показаний на ЖКИ. Световая и звуковая сигнализация по 2-м уровням концентрации каждого из газов. Взрывозащищенное исполнение прибора. Комплект поставки: прибор, газозаборная трубка с фильтром, зарядное устройство, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде, чехол.                                                                         |
| N3421                                                                      | 30700 | ТГС-3 И (O2)                           | Портативный газосигнализатор кислорода O2 с дополнительной индикацией показаний на ЖКИ. Световая и звуковая сигнализация по 2-м уровням концентрации кислорода. Взрывозащищенное исполнение прибора. Комплект поставки: прибор, газозаборная трубка с фильтром, зарядное устройство, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде, чехол.                                                                                                  |
| N3419                                                                      | 36600 | ТГС-3 И (CH4)                          | Портативный газосигнализатор метана CH4 с дополнительной индикацией показаний на ЖКИ. Световая и звуковая сигнализация по 2-м уровням концентрации метана. Взрывозащищенное исполнение прибора. Комплект поставки: прибор, газозаборная трубка с фильтром, зарядное устройство, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде, чехол.                                                                                                       |
| N3420                                                                      | 26700 | ТГС-3 И (CO)                           | Портативный газосигнализатор окиси углерода CO с дополнительной индикацией показаний на ЖКИ. Световая и звуковая сигнализация по 2-м уровням концентрации окиси углерода. Взрывозащищенное исполнение прибора. Комплект поставки: прибор, газозаборная трубка с фильтром, зарядное устройство, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде, чехол.                                                                                        |
| N3423                                                                      | 43300 | ТГС-3 И (CH4, O2)                      | Портативный двухкомпонентный газосигнализатор метана CH4 и кислорода O2 с дополнительной индикацией показаний на ЖКИ. Световая и звуковая сигнализация по 2-м уровням концентрации каждого из газов. Взрывозащищенное исполнение прибора. Комплект поставки: прибор, газозаборная трубка с фильтром, зарядное устройство, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде, чехол.                                                             |
| N3425                                                                      | 34600 | ТГС-3 И (O2, CO)                       | Портативный двухкомпонентный газосигнализатор кислорода O2 и окиси углерода CO с дополнительной индикацией показаний на ЖКИ. Световая и звуковая сигнализация по 2-м уровням концентрации каждого из газов. Взрывозащищенное исполнение прибора. Комплект поставки: прибор, газозаборная трубка с фильтром, зарядное устройство, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде, чехол.                                                      |
| N3422                                                                      | 40700 | ТГС-3 И (CH4, CO)                      | Портативный двухкомпонентный газосигнализатор метана CH4 и оксида углерода CO с дополнительной индикацией показаний на ЖКИ. Световая и звуковая сигнализация по 2-м уровням концентрации каждого из газов. Взрывозащищенное исполнение прибора. Комплект поставки: прибор, газозаборная трубка с фильтром, зарядное устройство, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде, чехол.                                                       |
| Дополнительная комплектация к ТГС-3                                        |       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                            | 250   |                                        | Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.1 Переносные газоанализаторы МАГ-6                                       |       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                            |       |                                        | МАГ-6 П-К-В - газоанализаторы многокомпонентные портативные (принудительный отбор пробы, до 4-х газов) во взрывозащищенном исполнении, со встроенными датчиками и компрессором, в металлическом корпусе с ЖК индикацией. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. Комплект поставки: прибор, госповерка в электронном виде, зарядное устройство, газозаборная трубка длиной 3м, чехол. |
| N6082                                                                      | 88000 | МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, CO2, CO)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N6086                                                                      | 93200 | МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, CO2, NH3)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N6088                                                                      | 92700 | МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, CO2, H2S)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N6099                                                                      | 85900 | МАГ-6 П-К-В (NO2, CO2, CH4, O2)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N6115                                                                      | 87800 | МАГ-6 П-К-В (O2, CO2, CH4, SO2)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N6084                                                                      | 92800 | МАГ-6 П-К-В (CH4, CO2, CO, H2S)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N5776                                                                      | 83000 | МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, CO, H2S)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N5980                                                                      | 87500 | МАГ-6 П-К-В (O2, CO2, CO, H2S)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N6083                                                                      | 90000 | МАГ-6 П-К-В (CH4, CO2, CO, NH3)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N6089                                                                      | 74600 | МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, CO, NH3)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N6098                                                                      | 83400 | МАГ-6 П-К-В (NO2, CO2, CH4, CO)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N5992                                                                      | 84000 | МАГ-6 П-К-В (CO2, CH4, CO, SO2)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N6004                                                                      | 72600 | МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, CO, NO2)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |       |                                |
|-------|-------|--------------------------------|
| N6127 | 73200 | МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, CO, SO2) |
| N6092 | 84500 | МАГ-6 П-К-В (CO2, O2, CO, NH3) |
| N6102 | 79300 | МАГ-6 П-К-В (CO2, O2, CO, NO2) |
| N6124 | 79900 | МАГ-6 П-К-В (CO2, O2, CO, SO2) |
| N5918 | 74900 | МАГ-6 П-К-В (CH4, CO2, CO)     |
| N5775 | 81400 | МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, CO2)     |
| N6136 | 82000 | МАГ-6 П-К-В (CH4, CO2, NH3)    |
| N5962 | 85800 | МАГ-6 П-К-В (CH4, CO2, H2S)    |
| N5991 | 64000 | МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, CO)      |
| N6003 | 69800 | МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, H2S)     |
| N6138 | 68200 | МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, NH3)     |
| N6152 | 62800 | МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, NO2)     |
| N6167 | 63800 | МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, SO2)     |
| N6143 | 76400 | МАГ-6 П-К-В (O2, CO2, NH3)     |
| N6144 | 78400 | МАГ-6 П-К-В (O2, CO2, H2S)     |
| N5953 | 70400 | МАГ-6 П-К-В (O2, CO2, CO)      |
| N6149 | 69900 | МАГ-6 П-К-В (O2, CO2, NO2)     |
| N6153 | 75200 | МАГ-6 П-К-В (CO2, CH4, NO2)    |
| N6164 | 69900 | МАГ-6 П-К-В (O2, CO2, SO2)     |
| N6168 | 75200 | МАГ-6 П-К-В (CO2, CH4, SO2)    |
| N6135 | 72100 | МАГ-6 П-К-В (CH4, CO, H2S)     |
| N6147 | 76100 | МАГ-6 П-К-В (CO2, CO, H2S)     |
| N6148 | 66600 | МАГ-6 П-К-В (CO, O2, H2S)      |
| N6133 | 62100 | МАГ-6 П-К-В (CH4, CO, NH3)     |
| N6146 | 72200 | МАГ-6 П-К-В (CO2, CO, NH3)     |
| N6160 | 66600 | МАГ-6 П-К-В (CO2, CO, NO2)     |
| N6162 | 58400 | МАГ-6 П-К-В (CH4, CO, NO2)     |
| N6175 | 67200 | МАГ-6 П-К-В (CO2, CO, SO2)     |
| N6177 | 59000 | МАГ-6 П-К-В (CH4, CO, SO2)     |
| N6145 | 61500 | МАГ-6 П-К-В (O2, CO, NH3)      |
| N6159 | 56100 | МАГ-6 П-К-В (O2, CO, NO2)      |
| N6174 | 56700 | МАГ-6 П-К-В (O2, CO, SO2)      |
| N6179 | 56400 | МАГ-6 П-К-В (CH4, O2)          |
| N4103 | 69900 | МАГ-6 П-К-В (CH4, CO2)         |
| N6180 | 52800 | МАГ-6 П-К-В (CH4, CO)          |
| N6181 | 59000 | МАГ-6 П-К-В (CH4, NH3)         |
| N5969 | 61100 | МАГ-6 П-К-В (CH4, H2S)         |
| N5994 | 64700 | МАГ-6 П-К-В (O2, CO2)          |
| N6182 | 45600 | МАГ-6 П-К-В (O2, CO)           |
| N6183 | 51600 | МАГ-6 П-К-В (O2, NH3)          |
| N6185 | 59000 | МАГ-6 П-К-В (CO2, CO)          |
| N6186 | 64300 | МАГ-6 П-К-В (CO2, NH3)         |
| N6187 | 66700 | МАГ-6 П-К-В (CO2, H2S)         |
| N6191 | 45200 | МАГ-6 П-К-В (O2, NO2)          |
| N6192 | 59000 | МАГ-6 П-К-В (CO2, NO2)         |
| N6194 | 52100 | МАГ-6 П-К-В (CH4, NO2)         |
| N5995 | 45200 | МАГ-6 П-К-В (O2, SO2)          |
| N6184 | 53200 | МАГ-6 П-К-В (O2, H2S)          |
| N6197 | 59000 | МАГ-6 П-К-В (CO2, SO2)         |
| N6199 | 52100 | МАГ-6 П-К-В (CH4, SO2)         |
| N6189 | 54400 | МАГ-6 П-К-В (CO, H2S)          |
| N6188 | 49200 | МАГ-6 П-К-В (CO, NH3)          |
| N6196 | 44400 | МАГ-6 П-К-В (CO, NO2)          |
| N6201 | 45000 | МАГ-6 П-К-В (CO, SO2)          |
| N6203 | 45300 | МАГ-6 П-К-В (CH4)              |
| N6204 | 40400 | МАГ-6 П-К-В (O2)               |
| N6205 | 53700 | МАГ-6 П-К-В (CO2)              |
| N6206 | 35800 | МАГ-6 П-К-В (CO)               |
| N6207 | 41800 | МАГ-6 П-К-В (NH3)              |
| N6208 | 42700 | МАГ-6 П-К-В (H2S)              |
| N6209 | 35900 | МАГ-6 П-К-В (NO2)              |
| N6210 | 35900 | МАГ-6 П-К-В (SO2)              |

МАГ-6 П-Т-В - газоанализаторы многокомпонентные портативные (принудительный отбор пробы, до 4-х газов) во взрывозащищенном исполнении, со встроенными датчиками и компрессором, в металлическом корпусе с сенсорным цветным дисплеем. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. Комплект поставки: прибор, госповерка в электронном виде, зарядное устройство, газозаборная трубка длиной 3м, чехол.

|       |       |                                 |
|-------|-------|---------------------------------|
| N5786 | 88500 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, CO2, CO)  |
| N5981 | 94600 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, CO2, NH3) |
| N4367 | 97300 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, CO2, H2S) |
| N6250 | 89900 | МАГ-6 П-Т-В (NO2, CO2, CH4, O2) |
| N6298 | 88300 | МАГ-6 П-Т-В (O2, CO2, CH4, SO2) |
| N6247 | 92800 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO2, CO, H2S) |
| N5998 | 84300 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, CO, H2S)  |
| N6243 | 87800 | МАГ-6 П-Т-В (O2, CO2, CO, H2S)  |
| N6276 | 94400 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO2, CO, NH3) |
| N6277 | 82200 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, CO, NH3)  |
| N6285 | 88200 | МАГ-6 П-Т-В (NO2, CO2, CH4, CO) |
| N6310 | 88900 | МАГ-6 П-Т-В (CO2, CH4, CO, SO2) |
| N6294 | 76300 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, CO, NO2)  |
| N6271 | 76900 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, CO, SO2)  |
| N6280 | 89000 | МАГ-6 П-Т-В (CO2, O2, CO, NH3)  |
| N6267 | 83300 | МАГ-6 П-Т-В (CO2, O2, CO, NO2)  |
| N6307 | 83900 | МАГ-6 П-Т-В (CO2, O2, CO, SO2)  |
| N5982 | 76300 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO2, CO)      |
| N6218 | 83700 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, CO2)      |
| N6318 | 84100 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO2, NH3)     |
| N6000 | 65200 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, CO)       |
| N6015 | 72300 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, H2S)      |
| N6320 | 70700 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, NH3)      |
| N6333 | 65400 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, NO2)      |
| N5942 | 64400 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2, SO2)      |
| N6319 | 85400 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO2, H2S)     |
| N6325 | 78900 | МАГ-6 П-Т-В (O2, CO2, NH3)      |
| N6326 | 79100 | МАГ-6 П-Т-В (O2, CO2, H2S)      |
| N6224 | 72100 | МАГ-6 П-Т-В (O2, CO2, CO)       |
| N6330 | 72500 | МАГ-6 П-Т-В (O2, CO2, NO2)      |
| N6334 | 77500 | МАГ-6 П-Т-В (CO2, CH4, NO2)     |
| N6344 | 73400 | МАГ-6 П-Т-В (O2, CO2, SO2)      |
| N6347 | 78300 | МАГ-6 П-Т-В (CO2, CH4, SO2)     |
| N6317 | 71000 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO, H2S)      |
| N6329 | 77200 | МАГ-6 П-Т-В (CO2, CO, H2S)      |
| N6273 | 66600 | МАГ-6 П-Т-В (CO, O2, H2S)       |
| N6316 | 68900 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO, NH3)      |
| N6328 | 77500 | МАГ-6 П-Т-В (CO2, CO, NH3)      |
| N6341 | 77100 | МАГ-6 П-Т-В (CO2, CO, NO2)      |
| N6214 | 63700 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO, NO2)      |
| N6354 | 72600 | МАГ-6 П-Т-В (CO2, CO, SO2)      |
| N6356 | 64100 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO, SO2)      |
| N6327 | 65100 | МАГ-6 П-Т-В (O2, CO, NH3)       |
| N6340 | 61800 | МАГ-6 П-Т-В (O2, CO, NO2)       |
| N6353 | 62400 | МАГ-6 П-Т-В (O2, CO, SO2)       |
| N5959 | 58600 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, O2)           |
| N5970 | 72500 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO2)          |
| N5948 | 54600 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, CO)           |
| N5955 | 60900 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, NH3)          |
| N6358 | 61000 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, H2S)          |
| N6006 | 66300 | МАГ-6 П-Т-В (O2, CO2)           |
| N6011 | 49000 | МАГ-6 П-Т-В (O2, CO)            |
| N6264 | 55200 | МАГ-6 П-Т-В (O2, NH3)           |
| N6359 | 56100 | МАГ-6 П-Т-В (O2, H2S)           |
| N6360 | 61700 | МАГ-6 П-Т-В (CO2, CO)           |
| N6259 | 69000 | МАГ-6 П-Т-В (CO2, NH3)          |
| N6361 | 69900 | МАГ-6 П-Т-В (CO2, H2S)          |
| N6365 | 49700 | МАГ-6 П-Т-В (O2, NO2)           |
| N6366 | 62000 | МАГ-6 П-Т-В (CO2, NO2)          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                     |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N6368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53900 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, NO2)              |                                                                                                                                                                                           |
| N6370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48700 | МАГ-6 П-Т-В (O2, SO2)               |                                                                                                                                                                                           |
| N6371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62000 | МАГ-6 П-Т-В (CO2, SO2)              |                                                                                                                                                                                           |
| N6373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54100 | МАГ-6 П-Т-В (CH4, SO2)              |                                                                                                                                                                                           |
| N6363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56100 | МАГ-6 П-Т-В (CO, H2S)               |                                                                                                                                                                                           |
| N6362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52600 | МАГ-6 П-Т-В (CO, NH3)               |                                                                                                                                                                                           |
| N6369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47400 | МАГ-6 П-Т-В (CO, NO2)               |                                                                                                                                                                                           |
| N6376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48400 | МАГ-6 П-Т-В (CO, SO2)               |                                                                                                                                                                                           |
| N5965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47100 | МАГ-6 П-Т-В (CH4)                   |                                                                                                                                                                                           |
| N6007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42700 | МАГ-6 П-Т-В (O2)                    |                                                                                                                                                                                           |
| N6010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58300 | МАГ-6 П-Т-В (CO2)                   |                                                                                                                                                                                           |
| N6269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37700 | МАГ-6 П-Т-В (CO)                    |                                                                                                                                                                                           |
| N6377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44000 | МАГ-6 П-Т-В (NH3)                   |                                                                                                                                                                                           |
| N6378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46000 | МАГ-6 П-Т-В (H2S)                   |                                                                                                                                                                                           |
| N6379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37800 | МАГ-6 П-Т-В (NO2)                   |                                                                                                                                                                                           |
| N6380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38300 | МАГ-6 П-Т-В (SO2)                   |                                                                                                                                                                                           |
| Дополнительная комплектация к газоанализаторам МАГ-6 П-К-В и МАГ-6 П-Т-В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                     |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250   |                                     | Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе                                                                                                                         |
| N6578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3480  | Eksis Visual Lab (лицензия базовая) | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ |
| МАГ-6 П-Д-В - газоанализаторы портативные (диффузионный отбор пробы, до 2-х газов) в ударопрочном корпусе, со встроенными датчиками, без компрессора, с индикацией показаний, степень пылевлагозащиты IP65. Взрывозащищенное исполнение. Возможно измерение до 2-х газов одновременно. Световая, звуковая и вибросигнализация. Интерфейс связи с ПК - USB. Внутренняя память 4500 значений. Питание от аккумулятора. Комплект поставки: прибор, госповерка в электронном виде, зарядное устройство, чехол. |       |                                     |                                                                                                                                                                                           |
| N6051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45900 | МАГ-6 П-Д-В (CH4, CO)               |                                                                                                                                                                                           |
| N6052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52900 | МАГ-6 П-Д-В (O2, CO2)               |                                                                                                                                                                                           |
| N6053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32900 | МАГ-6 П-Д-В (O2, CO)                |                                                                                                                                                                                           |
| N6054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38400 | МАГ-6 П-Д-В (O2, NH3)               |                                                                                                                                                                                           |
| N5986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43000 | МАГ-6 П-Д-В (O2, CH4)               |                                                                                                                                                                                           |
| N6055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39800 | МАГ-6 П-Д-В (O2, H2S)               |                                                                                                                                                                                           |
| N5988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32500 | МАГ-6 П-Д-В (O2, NO2)               |                                                                                                                                                                                           |
| N6056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32500 | МАГ-6 П-Д-В (O2, SO2)               |                                                                                                                                                                                           |
| N5975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62200 | МАГ-6 П-Д-В (CO2, CH4)              |                                                                                                                                                                                           |
| N6058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50400 | МАГ-6 П-Д-В (CO2, CO)               |                                                                                                                                                                                           |
| N6057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57600 | МАГ-6 П-Д-В (CO2, H2S)              |                                                                                                                                                                                           |
| N6081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55700 | МАГ-6 П-Д-В (CO2, NH3)              |                                                                                                                                                                                           |
| N6059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50200 | МАГ-6 П-Д-В (CO2, NO2)              |                                                                                                                                                                                           |
| N6060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50200 | МАГ-6 П-Д-В (CO2, SO2)              |                                                                                                                                                                                           |
| N6061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48800 | МАГ-6 П-Д-В (NH3, CH4)              |                                                                                                                                                                                           |
| N6066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47900 | МАГ-6 П-Д-В (CH4, H2S)              |                                                                                                                                                                                           |
| N6067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41600 | МАГ-6 П-Д-В (CH4, NO2)              |                                                                                                                                                                                           |
| N6068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41600 | МАГ-6 П-Д-В (CH4, SO2)              |                                                                                                                                                                                           |
| N6074                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23600 | МАГ-6 П-Д-В (CO)                    |                                                                                                                                                                                           |
| N6075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31100 | МАГ-6 П-Д-В (H2S)                   |                                                                                                                                                                                           |
| N6076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27500 | МАГ-6 П-Д-В (O2)                    |                                                                                                                                                                                           |
| N6077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45600 | МАГ-6 П-Д-В (CO2)                   |                                                                                                                                                                                           |
| N6078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30000 | МАГ-6 П-Д-В (NH3)                   |                                                                                                                                                                                           |
| N5974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39000 | МАГ-6 П-Д-В (CH4)                   |                                                                                                                                                                                           |
| N6079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24100 | МАГ-6 П-Д-В (NO2)                   |                                                                                                                                                                                           |
| N6080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24100 | МАГ-6 П-Д-В (SO2)                   |                                                                                                                                                                                           |
| N6063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36200 | МАГ-6 П-Д-В (NH3, CO)               |                                                                                                                                                                                           |
| N6069                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33900 | МАГ-6 П-Д-В (H2S, CO)               |                                                                                                                                                                                           |
| N6072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31500 | МАГ-6 П-Д-В (CO, NO2)               |                                                                                                                                                                                           |
| N6073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31500 | МАГ-6 П-Д-В (CO, SO2)               |                                                                                                                                                                                           |
| Дополнительная комплектация к газоанализаторам МАГ-6 П-Д-В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250   |                                     | Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе                                                                                                                         |
| N5027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5500  | Антистатический кожаный чехол       |                                                                                                                                                                                           |
| N6578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3480  | Eksis Visual Lab (лицензия базовая) | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ |

| 7.2 Газоанализаторы МАГ-6 для контроля газовой смеси в упаковке (МГС) для пищевой продукции |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| N6400                                                                                       | 101400 | МАГ-6 П-Т (O2, CO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Газоанализатор многокомпонентный портативный МАГ-6 П-Т (O2, CO2) для контроля газовой смеси в упаковке со встроенными датчиками и компрессором, в металлическом корпусе с сенсорным цветным дисплеем. Измеряемые газы O2 ( 0-21%, или 0-30%, или 0-100%) и CO2 (0-1%, или 0-10%, или 0-100%). Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. Комплект поставки: прибор; госповерка в электронном виде; фильтр с силиконовым переходником для иглы, иглой и трубкой ПВХ (длина трубки 30 см); наборы сменных игл (5 шт.), самоклеящихся ковриков (300 шт.), сменных фильтров-вкладышей (30 шт.); зарядное устройство; чехол.                                                                                                                                     |  |
| N5737                                                                                       | 44700  | МАГ-6 П-Т (O2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Газоанализатор многокомпонентный портативный МАГ-6 П-Т (O2) для контроля газовой смеси в упаковке со встроенными датчиками и компрессором, в металлическом корпусе с сенсорным цветным дисплеем. Измеряемые газы O2 (от 0 до 21% или от 0 до 30% или от 0 до 100%). Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. Комплект поставки: прибор; госповерка в электронном виде; фильтр с силиконовым переходником для иглы, иглой и трубкой ПВХ (длина трубки 30 см); наборы сменных игл (5 шт.), самоклеящихся ковриков (300 шт.), сменных фильтров-вкладышей (30 шт.); зарядное устройство; чехол.                                                                                                                                                               |  |
| N5763                                                                                       | 42200  | МАГ-6 П-У (O2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 П-У (O2) для контроля газовой смеси в упаковке со встроенными датчиками и компрессором, в пластмассовом корпусе с цветным сенсорным дисплеем 5 дюймов. Измеряемые газы O2 (от 0 до 21% или от 0 до 30% или от 0 до 100%). Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 1000 измерений. Постоянная работа от сети 220 В. Комплект поставки: прибор; госповерка в электронном виде; блок питания 220 В; фильтр с силиконовым переходником для иглы, иглой и трубкой ПВХ (длина трубки 30 см); наборы сменных игл (5 шт.), самоклеящихся ковриков (300 шт.), сменных фильтров-вкладышей (30 шт.).                                                                                                                                                                    |  |
| N6401                                                                                       | 92900  | МАГ-6 П-У (O2, CO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 П-У (O2, CO2) для контроля газовой смеси в упаковке со встроенными датчиками и компрессором, в пластмассовом корпусе с цветным сенсорным дисплеем 5 дюймов. Измеряемые газы O2 ( 0-21%, или 0-30%, или 0-100%) и CO2 (0-1%, или 0-10%, или 0-100%). Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 1000 измерений. Постоянная работа от сети 220 В. Комплект поставки: прибор; госповерка в электронном виде; блок питания 220 В; фильтр с силиконовым переходником для иглы, иглой и трубкой ПВХ (длина трубки 30 см); наборы сменных игл (5 шт.), самоклеящихся ковриков (300 шт.), сменных фильтров-вкладышей (30 шт.).                                                                                                                                          |  |
| N7041                                                                                       | 127400 | МАГ-6 П-У (O2, CO2 до 100%) ПРОФИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 П-У (O2, CO2 до 100%), исполнение ПРОФИ для контроля газовой смеси в упаковке, с новым быстродействующим сенсором для измерения концентрации углекислого газа (CO2) в диапазоне от 0 до 100%, со встроенными датчиками и компрессором, в пластмассовом корпусе с цветным сенсорным дисплеем 5 дюймов. Измеряемые газы O2 (от 0 до 21% или от 0 до 30% или от 0 до 100%), CO2 (от 0 до 100%). Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 1000 измерений. Постоянная работа от сети 220 В. Комплект поставки: прибор; госповерка в электронном виде; блок питания 220 В; фильтр с силиконовым переходником для иглы, иглой и трубкой ПВХ (длина трубки 30 см); наборы сменных игл (5 шт.), самоклеящихся ковриков (300 шт.), сменных фильтров-вкладышей (30 шт.). |  |
| Дополнительная комплектация к газоанализаторам МАГ-6 для контроля упаковки в МГС            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                             | 250    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| N5956                                                                                       | 500    | Наклейки для забора пробы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| N5460                                                                                       | 3000   | Комплект для забора пробы из упаковки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наклейки, иглы, фильтр, фильтрующие элементы, газоотборные трубки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| N6578                                                                                       | 3480   | Eksis Visual Lab (лицензия базовая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| N6579                                                                                       | 7080   | Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| N6580                                                                                       | 11880  | Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 7.3 Стационарные газоанализаторы МАГ-6 С-Х и МАГ-6 Т-Х с выносными преобразователями        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                             |        | МАГ-6 С-Х - стационарные многоканальные газоанализаторы с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления и выносными преобразователями. Светодиодная индикация. Интерфейс связи с ПК - RS-232, RS-485, USB, протокол Modbus RTU. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п. 7.4, госповерка в электронном виде. Возможно взрывозащищённое исполнение (МАГ-6 С-Х-В), тогда в комплект поставки оборудования нужно добавить барьер искрозащиты БИ-2П. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| N2426                                                                                       | 24800  | МАГ-6 С-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Измерительный блок 1 канал (для 1 преобразователя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| N2339 | 25700 | МАГ-6 С-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Измерительный блок 2 канала (до 2-х преобразователей)                           |
| N2647 | 26700 | МАГ-6 С-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Измерительный блок 4 канала (до 4-х преобразователей)                           |
|       |       | <p>МАГ-6 Т-Х - стационарные многоканальные газоанализаторы с выносными преобразователями и возможностью управления. Интерфейсы: USB, RS-232, RS-485/Ethernet (E), графический сенсорный дисплей размером 3 и 5 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей см п. 7, проверка в электронном виде. Возможно взрывозащищенное исполнение (МАГ-6 Т-Х-В), тогда в комплект поставки оборудования нужно добавить барьер искрозащиты БИ-2П.</p> |                                                                                 |
| N4776 | 28300 | МАГ-6 Т-1-4Р-2А (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 канал (для 1 преобр-ля), 4 реле, 2 токовых выхода, RS-485, дисплей 3"         |
| N4844 | 29300 | МАГ-6 Т-1-4Р-2А (Е3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 канал (для 1 преобр-ля), 4 реле, 2 токовых выхода, Ethernet, дисплей 3"       |
| N5077 | 29700 | МАГ-6 Т-2-4Р-2А (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 канала (до 2-х преобр-лей), 4 реле, 2 токовых выхода, RS-485, дисплей 3"      |
| N4853 | 30700 | МАГ-6 Т-2-4Р-2А (Е3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 канала (до 2-х преобр-лей), 4 реле, 2 токовых выхода, Ethernet, дисплей 3"    |
| N4438 | 31000 | МАГ-6 Т-4-4Р-2А (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 канала (до 4-х преобр-лей), 4 реле, 2 токовых выхода, RS-485, дисплей 3"      |
| N5212 | 32000 | МАГ-6 Т-4-4Р-2А (Е3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 канала (до 4-х преобр-лей), 4 реле, 2 токовых выхода, Ethernet, дисплей 3"    |
| N5223 | 49200 | МАГ-6 Т-8-16А (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 каналов (до 8-ми преобр-лей), 16 токовых выходов, RS-485, дисплей 5"          |
| N4808 | 50200 | МАГ-6 Т-8-16А (Е5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 каналов (до 8-ми преобр-лей), 16 токовых выходов, Ethernet, дисплей 5"        |
| N5602 | 43500 | МАГ-6 Т-8-16Р (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 каналов (до 8-ми преобр-лей), 16 реле, RS-485, дисплей 5"                     |
| N5603 | 44500 | МАГ-6 Т-8-16Р (Е5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 каналов (до 8-ми преобр-лей), 16 реле, Ethernet, дисплей 5"                   |
| N5475 | 47000 | МАГ-6 Т-8-8Р-8А (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 каналов (до 8-ми преобр-лей), 8 реле, 8 токовых выходов, RS-485, дисплей 5"   |
| N4811 | 48000 | МАГ-6 Т-8-8Р-8А (Е5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 каналов (до 8-ми преобр-лей), 8 реле, 8 токовых выходов, Ethernet, дисплей 5" |

7.4 Преобразователи для стационарных газоанализаторов МАГ-6 с выносными преобразователями

|       |       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       | Преобразователи МАГ-6 (со встроенным побудителем расхода). Входной и выходной штуцер подключения подачи газовой смеси. Одновременный контроль до 4-х газов. |                                                                                                                            |
| N2876 | 77700 | МАГ-6 (CH4, O2, CO2, CO)                                                                                                                                    | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N2425 | 83300 | МАГ-6 (CH4, O2, CO2, NH3)                                                                                                                                   | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N5485 | 85200 | МАГ-6 (CH4, O2, CO2, H2S)                                                                                                                                   | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N6408 | 77700 | МАГ-6 (NO2, CO2, CH4, O2)                                                                                                                                   | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N6409 | 77800 | МАГ-6 (O2, CO2, CH4, SO2)                                                                                                                                   | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N7130 | 88300 | МАГ-6 (CH4, CO2, CO, H2S)                                                                                                                                   | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N7131 | 81300 | МАГ-6 (CH4, CO2, CO, NH3)                                                                                                                                   | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N7132 | 76000 | МАГ-6 (CH4, CO2, CO, NO2)                                                                                                                                   | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N7133 | 76600 | МАГ-6 (CH4, CO2, CO, SO2)                                                                                                                                   | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N5541 | 69100 | МАГ-6 (CH4, CO2, CO)                                                                                                                                        | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N5200 | 72000 | МАГ-6 (CH4, O2, CO2)                                                                                                                                        | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N6410 | 53500 | МАГ-6 (CH4, O2, CO)                                                                                                                                         | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N6411 | 62000 | МАГ-6 (CH4, O2, H2S)                                                                                                                                        | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N4924 | 61700 | МАГ-6 (CH4, O2, NH3)                                                                                                                                        | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N6412 | 54600 | МАГ-6 (CH4, O2, NO2)                                                                                                                                        | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N6413 | 55100 | МАГ-6 (CH4, O2, SO2)                                                                                                                                        | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N6414 | 73500 | МАГ-6 (CH4, CO2, NH3)                                                                                                                                       | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N6415 | 76500 | МАГ-6 (CH4, CO2, H2S)                                                                                                                                       | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N4302 | 67600 | МАГ-6 (O2, CO2, NH3)                                                                                                                                        | Преобразователь с компрессором.                                                                                            |
| N4020 | 70700 | МАГ-6 (O2, CO2, H2S)                                                                                                                                        | Преобразователь с компрессором.                                                                                            |
| N3512 | 62300 | МАГ-6 (O2, CO2, CO)                                                                                                                                         | Преобразователь с компрессором.                                                                                            |
| N6416 | 62100 | МАГ-6 (O2, CO2, NO2)                                                                                                                                        | Преобразователь с компрессором.                                                                                            |
| N6417 | 68500 | МАГ-6 (CO2, CH4, NO2)                                                                                                                                       | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N6418 | 62100 | МАГ-6 (O2, CO2, SO2)                                                                                                                                        | Преобразователь с компрессором.                                                                                            |
| N6419 | 70500 | МАГ-6 (CO2, CH4, SO2)                                                                                                                                       | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N7134 | 63600 | МАГ-6 (CH4, CO, H2S)                                                                                                                                        | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N7135 | 57200 | МАГ-6 (CH4, CO, NH3)                                                                                                                                        | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N5515 | 51600 | МАГ-6 (CH4, CO, NO2)                                                                                                                                        | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N7136 | 52200 | МАГ-6 (CH4, CO, SO2)                                                                                                                                        | Преобразователь с компрессором.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |

[illegible]

|       |       |                         |                                                                                                                          |
|-------|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N5871 | 70100 | МАГ-6-Д (CH4, CO2, NH3) | Преобразователь диффузионный.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N5872 | 73100 | МАГ-6-Д (CH4, CO2, H2S) | Преобразователь диффузионный.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N5879 | 64200 | МАГ-6-Д (O2, CO2, NH3)  | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N5880 | 67300 | МАГ-6-Д (O2, CO2, H2S)  | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N5882 | 58900 | МАГ-6-Д (O2, CO2, CO)   | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N5885 | 58700 | МАГ-6-Д (O2, CO2, NO2)  | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N5889 | 65100 | МАГ-6-Д (CO2, CH4, NO2) | Преобразователь диффузионный.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N5900 | 58700 | МАГ-6-Д (O2, CO2, SO2)  | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N5904 | 67100 | МАГ-6-Д (CO2, CH4, SO2) | Преобразователь диффузионный.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N5870 | 58400 | МАГ-6-Д (CH4, CO, H2S)  | Преобразователь диффузионный.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N5869 | 50300 | МАГ-6-Д (CH4, CO, NH3)  | Преобразователь диффузионный.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N6013 | 45600 | МАГ-6-Д (CH4, CO, SO2)  | Преобразователь диффузионный.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N5898 | 45000 | МАГ-6-Д (CH4, CO, NO2)  | Преобразователь диффузионный.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N5884 | 65600 | МАГ-6-Д (CO2, CO, H2S)  | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N5911 | 53800 | МАГ-6-Д (CO2, CO, SO2)  | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N5883 | 58600 | МАГ-6-Д (CO2, CO, NH3)  | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N5896 | 53200 | МАГ-6-Д (CO2, CO, NO2)  | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6016 | 41800 | МАГ-6-Д (CH4, O2)       | Преобразователь диффузионный.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N6017 | 61400 | МАГ-6-Д (CH4, CO2)      | Преобразователь диффузионный.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N6018 | 38000 | МАГ-6-Д (CH4, CO)       | Преобразователь диффузионный.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N6019 | 43100 | МАГ-6-Д (CH4, NH3)      | Преобразователь диффузионный.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N6020 | 45200 | МАГ-6-Д (CH4, H2S)      | Преобразователь диффузионный.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N6025 | 51900 | МАГ-6-Д (CO2, CO)       | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6026 | 57400 | МАГ-6-Д (CO2, NH3)      | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6021 | 54900 | МАГ-6-Д (O2, CO2)       | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6027 | 59500 | МАГ-6-Д (CO2, H2S)      | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6038 | 51600 | МАГ-6-Д (CO2, SO2)      | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6032 | 51600 | МАГ-6-Д (CO2, NO2)      | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6022 | 31800 | МАГ-6-Д (O2, CO)        | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6023 | 37300 | МАГ-6-Д (O2, NH3)       | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6024 | 40000 | МАГ-6-Д (O2, H2S)       | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6031 | 32200 | МАГ-6-Д (O2, NO2)       | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6034 | 38700 | МАГ-6-Д (CH4, NO2)      | Преобразователь диффузионный.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N6037 | 32200 | МАГ-6-Д (O2, SO2)       | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6040 | 38700 | МАГ-6-Д (CH4, SO2)      | Преобразователь диффузионный.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N6029 | 41800 | МАГ-6-Д (CO, H2S)       | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6028 | 35400 | МАГ-6-Д (CO, NH3)       | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6036 | 29200 | МАГ-6-Д (CO, NO2)       | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6042 | 29800 | МАГ-6-Д (CO, SO2)       | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6043 | 34800 | МАГ-6-Д (CH4)           | Преобразователь диффузионный.Только взрывозащищенное исполнение в комплекте с барьером искрозащиты БИ-2П (Артикул N0355) |
| N6044 | 28100 | МАГ-6-Д (O2)            | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6045 | 48100 | МАГ-6-Д (CO2)           | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6046 | 24800 | МАГ-6-Д (CO)            | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6047 | 30200 | МАГ-6-Д (NH3)           | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6048 | 32800 | МАГ-6-Д (H2S)           | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6049 | 24800 | МАГ-6-Д (NO2)           | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |
| N6050 | 24800 | МАГ-6-Д (SO2)           | Преобразователь диффузионный.                                                                                            |

## 7.5 Стационарные газоанализаторы МАГ-6 со встроенными датчиками и компрессором

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       | Стационарные многокомпонентные газоанализаторы МАГ-6 С-1 со встроенными датчиками и компрессором с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Интерфейс связи с ПК - RS-232, RS-485, USB, протокол Modbus RTU. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Контроль до 4 газов одновременно. Госповерка в электронном виде. |
| N5790 | 95900 | МАГ-6 С-1 (CH4, O2, CO2, CO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N4686 | 96500 | МАГ-6 С-1 (CH4, O2, CO2, NO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N4704 | 96500 | МАГ-6 С-1 (CH4, O2, CO2, SO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|       |        |                               |
|-------|--------|-------------------------------|
| N4591 | 102200 | МАГ-6 C-1 (CH4, O2, CO2, NH3) |
| N4592 | 103300 | МАГ-6 C-1 (CH4, O2, CO2, H2S) |
| N7144 | 98800  | МАГ-6 C-1 (CH4, CO2, CO, H2S) |
| N4588 | 95300  | МАГ-6 C-1 (CH4, CO2, CO, NH3) |
| N7145 | 89300  | МАГ-6 C-1 (CH4, CO2, CO, NO2) |
| N7146 | 89900  | МАГ-6 C-1 (CH4, CO2, CO, SO2) |
| N4602 | 87600  | МАГ-6 C-1 (CH4, CO2, CO)      |
| N4603 | 75900  | МАГ-6 C-1 (CH4, O2, CO)       |
| N4606 | 92900  | МАГ-6 C-1 (CH4, CO2, NH3)     |
| N4607 | 93500  | МАГ-6 C-1 (CH4, CO2, H2S)     |
| N4727 | 87200  | МАГ-6 C-1 (CH4, CO2, NO2)     |
| N6429 | 87700  | МАГ-6 C-1 (CH4, CO2, SO2)     |
| N4608 | 81900  | МАГ-6 C-1 (CH4, O2, NH3)      |
| N4609 | 84400  | МАГ-6 C-1 (CH4, O2, H2S)      |
| N4726 | 75700  | МАГ-6 C-1 (CH4, O2, NO2)      |
| N4741 | 76200  | МАГ-6 C-1 (CH4, O2, SO2)      |
| N2435 | 91200  | МАГ-6 C-1 (CH4, O2, CO2)      |
| N4723 | 72400  | МАГ-6 C-1 (O2, CO2, NO2)      |
| N4738 | 72900  | МАГ-6 C-1 (O2, CO2, SO2)      |
| N4614 | 79700  | МАГ-6 C-1 (O2, CO2, NH3)      |
| N4615 | 80300  | МАГ-6 C-1 (O2, CO2, H2S)      |
| N4526 | 73100  | МАГ-6 C-1 (O2, CO2, CO)       |
| N4605 | 75600  | МАГ-6 C-1 (CH4, CO, H2S)      |
| N4604 | 70800  | МАГ-6 C-1 (CH4, CO, NH3)      |
| N7147 | 64600  | МАГ-6 C-1 (CH4, CO, NO2)      |
| N7148 | 65200  | МАГ-6 C-1 (CH4, CO, SO2)      |
| N4619 | 84600  | МАГ-6 C-1 (CO2, CO, H2S)      |
| N4618 | 75400  | МАГ-6 C-1 (CO2, CO, NH3)      |
| N7149 | 71100  | МАГ-6 C-1 (CO2, CO, NO2)      |
| N7150 | 71700  | МАГ-6 C-1 (CO2, CO, SO2)      |
| N4621 | 65900  | МАГ-6 C-1 (CH4, CO)           |
| N4622 | 72300  | МАГ-6 C-1 (CH4, NH3)          |
| N4517 | 73200  | МАГ-6 C-1 (CH4, H2S)          |
| N4756 | 59400  | МАГ-6 C-1 (CH4, NO2)          |
| N4762 | 59900  | МАГ-6 C-1 (CH4, SO2)          |
| N2448 | 70500  | МАГ-6 C-1 (CH4, O2)           |
| N4620 | 81400  | МАГ-6 C-1 (CH4, CO2)          |
| N3842 | 68900  | МАГ-6 C-1 (O2, CO2)           |
| N3295 | 52800  | МАГ-6 C-1 (O2, CO)            |
| N4624 | 59600  | МАГ-6 C-1 (O2, NH3)           |
| N4625 | 62000  | МАГ-6 C-1 (O2, H2S)           |
| N4753 | 52400  | МАГ-6 C-1 (O2, NO2)           |
| N4759 | 52900  | МАГ-6 C-1 (O2, SO2)           |
| N3207 | 66600  | МАГ-6 C-1 (CO2, CO)           |
| N4626 | 71900  | МАГ-6 C-1 (CO2, NH3)          |
| N4627 | 74500  | МАГ-6 C-1 (CO2, H2S)          |
| N4754 | 63400  | МАГ-6 C-1 (CO2, NO2)          |
| N4760 | 63900  | МАГ-6 C-1 (CO2, SO2)          |
| N4629 | 60400  | МАГ-6 C-1 (CO, H2S)           |
| N4628 | 54500  | МАГ-6 C-1 (CO, NH3)           |
| N7151 | 47400  | МАГ-6 C-1 (CO, NO2)           |
| N7152 | 48000  | МАГ-6 C-1 (CO, SO2)           |
| N4765 | 43500  | МАГ-6 C-1 (NO2)               |
| N4766 | 44000  | МАГ-6 C-1 (SO2)               |
| N3121 | 62500  | МАГ-6 C-1 (CH4)               |
| N3184 | 47700  | МАГ-6 C-1 (O2)                |
| N2436 | 63500  | МАГ-6 C-1 (CO2)               |
| N5742 | 44100  | МАГ-6 C-1 (CO)                |
| N4458 | 49200  | МАГ-6 C-1 (NH3)               |
| N2515 | 50400  | МАГ-6 C-1 (H2S)               |

|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | Стационарные многокомпонентные газоанализаторы МАГ-6 С-1 со встроенными датчиками и компрессором с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Интерфейс связи с ПК - RS-232, Ethernet, USB, протокол Modbus RTU. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Контроль до 4 газов одновременно. Госповерка в электронном виде. |
| N7190 | 96900  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, O2, CO2, CO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N7191 | 97500  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, O2, CO2, NO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N7192 | 97500  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, O2, CO2, SO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N7193 | 103200 | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, O2, CO2, NH3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N7194 | 104300 | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, O2, CO2, H2S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N7195 | 99800  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, CO2, CO, H2S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N7189 | 96300  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, CO2, CO, NH3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N7196 | 90300  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, CO2, CO, NO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N7197 | 90900  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, CO2, CO, SO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N7198 | 88600  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, CO2, CO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7199 | 76900  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, O2, CO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N7200 | 93900  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, CO2, NH3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N7201 | 94500  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, CO2, H2S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N7202 | 88200  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, CO2, NO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N7203 | 88700  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, CO2, SO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N7204 | 82900  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, O2, NH3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7205 | 85400  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, O2, H2S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7206 | 76700  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, O2, NO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7207 | 77200  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, O2, SO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7208 | 92200  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, O2, CO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7209 | 73400  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (O2, CO2, NO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7210 | 73900  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (O2, CO2, SO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7211 | 80700  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (O2, CO2, NH3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7212 | 81300  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (O2, CO2, H2S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7213 | 74100  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (O2, CO2, CO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N7214 | 76600  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, CO, H2S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7215 | 71800  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, CO, NH3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7216 | 65600  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, CO, NO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7217 | 66200  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, CO, SO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7218 | 85600  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CO2, CO, H2S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7219 | 76400  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CO2, CO, NH3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7220 | 72100  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CO2, CO, NO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7221 | 72700  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CO2, CO, SO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N7222 | 66900  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, CO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N7223 | 73300  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, NH3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N7224 | 74200  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, H2S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N7225 | 60400  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, NO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N7226 | 60900  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, SO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N7227 | 71500  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, O2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N7228 | 82400  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4, CO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N7229 | 69900  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (O2, CO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N7230 | 53800  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (O2, CO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N7231 | 60600  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (O2, NH3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N7232 | 63000  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (O2, H2S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N7233 | 53400  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (O2, NO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N7234 | 53900  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (O2, SO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N7235 | 67600  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CO2, CO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N7236 | 72900  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CO2, NH3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N7237 | 75500  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CO2, H2S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N7238 | 64400  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CO2, NO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N7239 | 64900  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CO2, SO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N7240 | 61400  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CO, H2S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N7241 | 55500  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CO, NH3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N7242 | 48400  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CO, NO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N7244 | 49000  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CO, SO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N7245 | 44500  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (NO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N7246 | 45000  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (SO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N7247 | 63500  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (CH4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N7248 | 48700  | МАГ-6 С-1 с Ethernet (O2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N7249                                                                                            | 64500 | МАГ-6 C-1 с Ethernet (CO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| N7250                                                                                            | 45100 | МАГ-6 C-1 с Ethernet (CO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| N7251                                                                                            | 50200 | МАГ-6 C-1 с Ethernet (NH3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| N7252                                                                                            | 51400 | МАГ-6 C-1 с Ethernet (H2S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 7.6 Стационарные газоанализаторы МАГ-6 Щ-Х щитового исполнения с выносными преобразователями     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                  |       | Стационарные многокомпонентные щитовые газоанализаторы МАГ-6 Щ-Х (1 или 2 канала измерений) с реле и/или аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления с выносными преобразователями. Интерфейс связи с ПК - USB, RS-485. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Преобразователь соединяется с измерительным блоком кабелем длиной 2 м (возможно удаление до 10 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 2 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п. 7.7, проверка в электронном виде. |                                                                                                                                                                                           |
| N7057                                                                                            | 15600 | МАГ-6 Щ-1 (2A, 24В,USB, RS-485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Газоанализатор многокомпонентный щитовой одноканальный МАГ-6 Щ-1 (2 аналоговых выхода). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 24 В                                                       |
| N5748                                                                                            | 15200 | МАГ-6 Щ-1 (2A, 220В, USB, RS-485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Газоанализатор многокомпонентный щитовой одноканальный МАГ-6 Щ-1 (2 аналоговых выхода). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 220 В                                                      |
| N7058                                                                                            | 14900 | МАГ-6 Щ-1 (2P, 24В,USB, RS-485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Газоанализатор многокомпонентный щитовой одноканальный МАГ-6 Щ-1 (2 реле). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 24 В                                                                    |
| N5260                                                                                            | 14500 | МАГ-6 Щ-1 (2P, 220В, USB, RS-485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Газоанализатор многокомпонентный щитовой одноканальный МАГ-6 Щ-1 (2 реле). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 220 В                                                                   |
| N7059                                                                                            | 15400 | МАГ-6 Щ-1 (1P-1A, 24В, USB, RS-485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Газоанализатор многокомпонентный щитовой одноканальный МАГ-6 Щ-1 (1 реле, 1 аналоговый выход). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 24 В                                                |
| N5749                                                                                            | 15000 | МАГ-6 Щ-1 (1P-1A, 220В, USB, RS-485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Газоанализатор многокомпонентный щитовой одноканальный МАГ-6 Щ-1 (1 реле, 1 аналоговых выход). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 220 В                                               |
| N7060                                                                                            | 16200 | МАГ-6 Щ-2 (2A, 24В,USB, RS-485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Газоанализатор многокомпонентный щитовой двухканальный МАГ-6 Щ-2 (2 аналоговых выхода). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 24 В                                                       |
| N5792                                                                                            | 15800 | МАГ-6 Щ-2 (2A, 220В, USB, RS-485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Газоанализатор многокомпонентный щитовой двухканальный МАГ-6 Щ-2 (2 аналоговых выхода). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 220 В                                                      |
| N7061                                                                                            | 15500 | МАГ-6 Щ-2 (2P, 24В,USB, RS-485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Газоанализатор многокомпонентный щитовой двухканальный МАГ-6 Щ-2 (2 реле). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 24 В                                                                    |
| N5794                                                                                            | 15100 | МАГ-6 Щ-2 (2P, 220В, USB, RS-485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Газоанализатор многокомпонентный щитовой двухканальный МАГ-6 Щ-2 (2 реле). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 220 В                                                                   |
| N7062                                                                                            | 16000 | МАГ-6 Щ-2 (1P-1A, 24В,USB, RS-485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Газоанализатор многокомпонентный щитовой двухканальный МАГ-6 Щ-2 (1 реле, 1 аналоговый выход). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 24 В                                                |
| N5796                                                                                            | 15600 | МАГ-6 Щ-2 (1P-1A, 220В, USB, RS-485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Газоанализатор многокомпонентный щитовой двухканальный МАГ-6 Щ-2 (1 реле, 1 аналоговых выход). Интерфейс связи - USB, RS-485. Питание 220 В                                               |
| 7.7 Внешние преобразователи для газоанализаторов МАГ-6 Щ-Х щитового исполнения. Без взрывозащиты |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                  |       | Преобразователи ИПМ-01 (диффузионный забор пробы газа, на 1 газ, настенное исполнение в металлическом корпусе "микрофон")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| N5804                                                                                            | 13800 | ИПМ-01 (O2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Преобразователь "микрофон"                                                                                                                                                                |
| N5806                                                                                            | 8900  | ИПМ-01 (CO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Преобразователь "микрофон"                                                                                                                                                                |
| N5807                                                                                            | 14200 | ИПМ-01 (NH3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Преобразователь "микрофон"                                                                                                                                                                |
| N5808                                                                                            | 15400 | ИПМ-01 (H2S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Преобразователь "микрофон"                                                                                                                                                                |
| N5809                                                                                            | 9300  | ИПМ-01 (SO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Преобразователь "микрофон"                                                                                                                                                                |
| N5810                                                                                            | 9300  | ИПМ-01 (NO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Преобразователь "микрофон"                                                                                                                                                                |
| N6456                                                                                            | 26200 | ИПМ-01 (CO2) 0-1% или 0-10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Преобразователь "микрофон" Диапазоны измерений от 0 до 1% или от 0 до 10%                                                                                                                 |
| N7116                                                                                            | 50200 | ИПМ-01 (CO2) до 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Преобразователь "микрофон" Диапазоны измерений от 0 до 100%                                                                                                                               |
|                                                                                                  |       | Преобразователи ИПМ-02 (на 1 газ, в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| N5740                                                                                            | 14200 | ИПМ-02 (O2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Преобразователь проточная камера.                                                                                                                                                         |
| N5799                                                                                            | 9300  | ИПМ-02 (CO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Преобразователь проточная камера.                                                                                                                                                         |
| N5800                                                                                            | 14600 | ИПМ-02 (NH3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Преобразователь проточная камера.                                                                                                                                                         |
| N5801                                                                                            | 15800 | ИПМ-02 (H2S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Преобразователь проточная камера.                                                                                                                                                         |
| N5802                                                                                            | 9700  | ИПМ-02 (SO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Преобразователь проточная камера.                                                                                                                                                         |
| N5803                                                                                            | 9700  | ИПМ-02 (NO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Преобразователь проточная камера.                                                                                                                                                         |
| N5941                                                                                            | 26600 | ИПМ-02 (CO2) 0-1% или 0-10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Преобразователь проточная камера. Диапазоны измерений от 0 до 1% или от 0 до 10%                                                                                                          |
| N6571                                                                                            | 50600 | ИПМ-02 (CO2) до 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Преобразователь проточная камера. Диапазоны измерений от 0 до 100%                                                                                                                        |
| Дополнительная комплектация к стационарным газоанализаторам МАГ-6                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                  | 250   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Оформление свидетельства о проверке на прибор на бумажном носителе                                                                                                                        |
| N0355                                                                                            | 8900  | БИ-2П                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Активный барьер искрозащиты (только для исполнений МАГ-6 C-X, МАГ-6 Т-X)                                                                                                                  |
| N6578                                                                                            | 3480  | Eksis Visual Lab (лицензия базовая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ |
| N6579                                                                                            | 7080  | Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ          |

|                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N6580                                                                     | 11880 | Eksis Visual Lab (лицензия профессиона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                         |
| 7.8 Стационарные газоанализаторы МАГ-6 С-П настенного исполнения на 1 газ |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                           |       | Стационарные однокомпонентные газоанализаторы МАГ-6 С-П со встроенным датчиком, без компрессора, с 2 реле и возможностью управления, со светодиодной индикацией, в белом корпусе. Интерфейс связи с ПК - USB. Контроль концентрации 1-го газа из 8 возможных. Питание 9...12 В. Комплект поставки: прибор, госповерка в электронном виде, сетевой адаптер, кабель USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N4084                                                                     | 21000 | МАГ-6 С-П (O2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N4202                                                                     | 31700 | МАГ-6 С-П (CH4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N3507                                                                     | 37900 | МАГ-6 С-П (CO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N5034                                                                     | 16200 | МАГ-6 С-П (CO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N4855                                                                     | 23000 | МАГ-6 С-П (NH3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N5567                                                                     | 22600 | МАГ-6 С-П (H2S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N5280                                                                     | 16100 | МАГ-6 С-П (NO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N5120                                                                     | 16100 | МАГ-6 С-П (SO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Дополнительная комплектация к стационарным МАГ-6 С-П                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                           | 250   | Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8.1 Переносные газоанализаторы кислорода ПКГ-4 (К)                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N3643                                                                     | 21300 | ПКГ-4 В-К-П-Д                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Переносной газоанализатор кислорода со встроенным датчиком без компрессора, ЖК индикатор. Диапазон измерения концентрации кислорода: 0...30 % об. долей. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Пластмассовый эргономичный корпус. Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде. |
|                                                                           |       | Переносной газоанализатор кислорода ПКГ-4 В-К-П со встроенным датчиком с компрессором, ЖК индикатор. Диапазон измерения концентрации кислорода: 0...30±0,4% или 0...100±1 % об. долей. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Режим работы как с внутренним, так и с внешним побудителем расхода. Питание от аккумулятора. Корпус пластиковый. Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем micro-USB, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде. Модели для контроля упаковки в МГС дополнительно комплектуется набором для отбора проб из упаковки (фильтр с силиконовым переходником для иглы, иглой и трубкой ПВХ (длина трубки 30 см); наборы сменных игл (5 шт.), самоклеящихся ковриков (300 шт.), сменных фильтров-вкладышей (30 шт.)) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N3645                                                                     | 24600 | ПКГ-4 В-К-П до 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 0-30%±0,4% с трубкой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N3647                                                                     | 24600 | ПКГ-4 В-К-П до 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0-100%±1% с трубкой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N5477                                                                     | 26600 | ПКГ-4 В-К-П до 30% для упаковки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0-30%±0,4% с набором для отбора проб из упаковки                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N5516                                                                     | 26600 | ПКГ-4 В-К-П до 100% для упаковки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 0-100%±1% с набором для отбора проб из упаковки                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                           |       | Переносной газоанализатор кислорода ПКГ-4 Н-К-П с выносным преобразователем без компрессора. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Диапазон измерения концентрации кислорода: 0...30 (0...100) % об. долей. При подключении к ПК питается от USB-порта. Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N3635                                                                     | 25700 | ПКГ-4 Н-К-П с ИПК-01 до 30 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | с выносным зондом ИПК-01 в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе до 30 %                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N3636                                                                     | 25700 | ПКГ-4 Н-К-П с ИПК-01 до 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | с выносным зондом ИПК-01 в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе до 100 %                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N3634                                                                     | 26100 | ПКГ-4 Н-К-П с ИПК-02 до 30 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | с выносным зондом ИПК-01 в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе до 100 %                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N3644                                                                     | 26100 | ПКГ-4 Н-К-П с ИПК-02 до 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | с выносным зондом ИПК-02 в металлическом корпусе, проточная камера со штуцерами "Елочка" до 100 %                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                           |       | Переносной газоанализатор кислорода ПКГ-4 В-К-М-Т со встроенным датчиком с компрессором, в металлическом корпусе, цветной сенсорный дисплей. Диапазон измерения концентрации кислорода: 0...30 (0...100) % об. долей. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. Комплектуется набором с иглой для заборы проб (дополнительно). Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем mini-USB, газозаборная трубка длиной 3м, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N3430                                                                     | 36100 | ПКГ-4 В-К-М-Т до 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0-30%±0,4% с трубкой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N3639                                                                     | 36100 | ПКГ-4 В-К-М-Т до 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0-100%±1% с трубкой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                           |       | Переносной газоанализатор кислорода ПКГ-4 Н-К-М-Т с выносным датчиком, в металлическом корпусе, цветной сенсорный дисплей. Диапазон измерения концентрации кислорода: 0...30 (0...100) % об. долей. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем mini-USB, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N3810                                                                     | 35900 | ПКГ-4 Н-К-М-Т с ИПК-01 до 30 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | с выносным зондом ИПК-01 в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе до 30 %                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N3811                                                                     | 35900 | ПКГ-4 Н-К-М-Т с ИПК-01 до 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | с выносным зондом ИПК-01 в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе до 100 %                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N3812                                                                     | 36300 | ПКГ-4 Н-К-М-Т с ИПК-02 до 30 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | с выносным зондом ИПК-02 в металлическом корпусе, проточная камера со штуцерами "Елочка" до 30 %                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N3813                                                                       | 36300 | ПКГ-4 Н-К-М-Т с ИПК-02 до 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | с выносным зондом ИПК-02 в металлическом корпусе, проточная камера со штуцерами "Елочка" до 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8.2 Стационарные газоанализаторы кислорода ПКГ-4 (К)                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N3659                                                                       | 26000 | ПКГ-4 /1-С-К-2А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Стационарный одноканальный газоанализатор кислорода, с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS485 - и с аналоговым выходом 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п.8.4, госповерка в электронном виде.                                                         |
| N3676                                                                       | 27000 | ПКГ-4 /1-С-К-4Р-2А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Стационарный одноканальный газоанализатор кислорода с регулированием, с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS485 - и с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п.8.4, госповерка в электронном виде. |
| N3695                                                                       | 28000 | ПКГ-4 /2-С-К-4Р-2А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Стационарный двухканальный газоанализатор кислорода, с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485; с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.8.4, госповерка в электронном виде.            |
| N3678                                                                       | 29000 | ПКГ-4 /4-С-К-4Р-2А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Стационарный четырехканальный газоанализатор кислорода, с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485; с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.8.4, госповерка в электронном виде.         |
|                                                                             |       | ПКГ-4 /8-С-К-УР-ЗА - стационарный многоканальный (до 8 каналов) газоанализатор кислорода, с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485; с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей см п.8.4, госповерка в электронном виде.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N3820                                                                       | 43000 | ПКГ-4 /8-С-К-16А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | измерительный блок (16 аналоговых выходов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N3819                                                                       | 37500 | ПКГ-4 /8-С-К-16Р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | измерительный блок (16 реле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N3818                                                                       | 39000 | ПКГ-4 /8-С-К-8Р-8А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | измерительный блок (8 реле и 8 аналоговых выходов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                             |       | ПКГ-4 /Х-Т-УР-ЗА (3"/Е3") - стационарный многоканальный газоанализатор (от 1 до 4) кислорода с цветным графическим дисплеем 3 дюйма, интерфейсы USB, RS-232, RS-485 или Ethernet; с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 512 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.8.4, госповерка в электронном виде. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N5163                                                                       | 29000 | ПКГ-4 /1-Т-К-4Р-2А (Е3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 канал, Ethernet, 4 реле 2 аналоговых выхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N5586                                                                       | 28000 | ПКГ-4 /1-Т-К-4Р-2А (3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 канал, RS-485, 4 реле 2 аналоговых выхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N4972                                                                       | 29800 | ПКГ-4 /2-Т-К-4Р-2А (Е3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 канала, Ethernet, 4 реле 2 аналоговых выхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N5624                                                                       | 28800 | ПКГ-4 /2-Т-К-4Р-2А (3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 канала, RS-485, 4 реле 2 аналоговых выхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N4073                                                                       | 30500 | ПКГ-4 /4-Т-К-4Р-2А (Е3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 канала, Ethernet, 4 реле 2 аналоговых выхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N4144                                                                       | 29500 | ПКГ-4 /4-Т-К-4Р-2А (3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 канала, RS-485, 4 реле 2 аналоговых выхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                             |       | ПКГ-4 /8-Т-К-УР-ЗА (5"/Е5") - стационарный многоканальный (до 8 каналов) газоанализатор кислорода с цветным графическим дисплеем, интерфейсы USB, RS-232, RS-485 или Ethernet; с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 512 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей см п.8.4, госповерка в электронном виде.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N6529                                                                       | 50600 | ПКГ-4 /8-Т-К-16А (Е")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ethernet, 16 аналоговых выходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N6530                                                                       | 49600 | ПКГ-4 /8-Т-К-16А (5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RS-485, 16 аналоговых выходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N5028                                                                       | 43900 | ПКГ-4 /8-Т-К-16Р (Е5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ethernet, 16 реле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N6531                                                                       | 42900 | ПКГ-4 /8-Т-К-16Р (5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RS-485, 16 реле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N6395                                                                       | 47300 | ПКГ-4 /8-Т-К-8Р-8А (Е5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ethernet, 8 реле и 8 аналоговых выходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N6532                                                                       | 46300 | ПКГ-4 /8-Т-К-8Р-8А (5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RS-485, 8 реле и 8 аналоговых выходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.3 Стационарные газоанализаторы кислорода ПКГ-4 /4-Щ2 в щитовом исполнении |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                             |       | ПКГ-4 /4-Щ2-К-УР-ЗА - стационарный четырехканальный газоанализатор кислорода, с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485; с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления, в щитовом исполнении корпуса. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.8.4, госповерка в электронном виде.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N3814                                                                       | 25700 | ПКГ-4 /4-Щ2-К-4А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | измерительный блок (4 аналоговых выхода)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N3815                                                                       | 27900 | ПКГ-4 /4-Щ2-К-8А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | измерительный блок (8 аналоговых выходов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N3816                                                                                            | 23400 | ПКГ-4 /4-Щ2-К-4Р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | измерительный блок (4 реле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N3817                                                                                            | 23700 | ПКГ-4 /4-Щ2-К-8Р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | измерительный блок (8 реле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.4 Преобразователи для стационарных газоанализаторов ПКГ-4 (К) и ПКГ-4 /4-Щ2 (кроме ПКГ-4 /2-Щ) |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N3660                                                                                            | 17700 | ИПК-03 до 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | выносной преобразователь в настенном исполнении в металлическом корпусе "микрофон" до 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N3716                                                                                            | 17700 | ИПК-03 до 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | выносной преобразователь в настенном исполнении в металлическом корпусе "микрофон" до 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N3663                                                                                            | 18600 | ИПК-04-М8 до 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | выносной преобразователь в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами М8х1 до 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N3687                                                                                            | 18600 | ИПК-04-М8 до 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | выносной преобразователь в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами М8х1 до 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N3731                                                                                            | 18600 | ИПК-04-М16 до 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | выносной преобразователь в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами М16х1,5 до 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N3653                                                                                            | 18600 | ИПК-04-М16 до 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | выносной преобразователь в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами М16х1,5 до 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.5 Стационарные газоанализаторы кислорода ПКГ-4 (К) в щитовом исполнении                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                  |       | ПКГ-4 /2-Щ-К-УР-ZA - стационарный двухканальный газоанализатор кислорода с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-485, RS-232, с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 2 м (возможно удаление до 10 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 2 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.8.6, госповерка в электронном виде. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N3649                                                                                            | 13400 | ПКГ-4 /2-Щ-К-2Р-24В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | измерительный блок (2 реле, интерфейсы связи с ПК - RS-232, RS-485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N4902                                                                                            | 13200 | ПКГ-4 /2-Щ-К-2Р-220В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | измерительный блок (2 реле, интерфейсы связи с ПК - USB, RS-485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N4971                                                                                            | 13900 | ПКГ-4 /2-Щ-К-2А-24В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | измерительный блок (2 аналоговых выхода, интерфейсы связи с ПК - RS-232, RS-485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N4969                                                                                            | 13700 | ПКГ-4 /2-Щ-К-2А-220В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | измерительный блок (2 аналоговых выхода, интерфейсы связи с ПК - USB, RS-485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N3650                                                                                            | 13900 | ПКГ-4 /2-Щ-К-1Р-1А-24В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | измерительный блок (1 реле, 1 аналог. выход, интерфейсы связи с ПК - RS-232, RS-485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N4981                                                                                            | 13700 | ПКГ-4 /2-Щ-К-1Р-1А-220В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | измерительный блок (1 реле, 1 аналоговый выход, интерфейсы связи с ПК - USB, RS-485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.6 Преобразователи для стационарных газоанализаторов ПКГ-4 /2-Щ                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N3654                                                                                            | 12900 | ИПК-01 до 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | выносной зонд в настенном исполнении в металлическом корпусе "микрофон" до 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N3655                                                                                            | 12900 | ИПК-01 до 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | выносной зонд в настенном исполнении в металлическом корпусе "микрофон" до 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N3638                                                                                            | 13300 | ИПК-02 до 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | выносной зонд в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка" до 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N3656                                                                                            | 13300 | ИПК-02 до 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | выносной зонд в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка" до 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Дополнительная комплектация к стационарным ПКГ-4 К                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                  | 250   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N6402                                                                                            | 1000  | Кронштейн для крепления на стену                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Кронштейн для крепления на стену для портативных моделей в металлическом корпусе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N4963                                                                                            | 36000 | АРЗ 3420 АРЗ 3420-А-К-1602-D-10-А-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Преобразователь давления АРЗ 3420 АРЗ 3420-А-К-1602-D-10-А-200-F-00-ГП для сетевых приборов ПКГ-4-К, с госповеркой (за исключением ПКГ-4 /2-Щ-К)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N6578                                                                                            | 3480  | Eksis Visual Lab (лицензия базовая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N6579                                                                                            | 7080  | Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N6580                                                                                            | 11880 | Eksis Visual Lab (лицензия профессиона)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиона) - для распределённых измерительных сетей<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.1 Переносные газоанализаторы оксида углерода ПКГ-4 (СО)                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N3825                                                                                            | 17300 | ПКГ-4 В-СО-П-Д                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Переносной газоанализатор оксида углерода со встроенным датчиком без компрессора, пластмассовый корпус. ЖК индикатор. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                    |
| N3826                                                                                            | 21800 | ПКГ-4 В-СО-П                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Переносной газоанализатор оксида углерода со встроенным датчиком с компрессором, пластмассовый корпус. ЖК индикатор. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Режим работы как с внутренним, так и с внешним побудителем расхода. Питание от аккумуляторов. Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем mini-USB, газозаборная трубка длиной 3м, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде. |

|                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |       | ПКГ-4 Н-СО-П - переносной газоанализатор оксида углерода с выносным преобразователем без компрессора, пластмассовый корпус, ЖК индикатор.Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N6533                                                       | 21600 | ПКГ-4 Н-СО-П с ИПМУ-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | с выносным зондом ИПМУ-01 в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N3703                                                       | 22000 | ПКГ-4 Н-СО-П с ИПМУ-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | с выносным зондом ИПМУ-02 в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N3658                                                       | 37100 | ПКГ-4 В-СО-М-Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Переносной газоанализатор оксида углерода в металлическом корпусе, с цветным сенсорным TFT-дисплеем, со встроенным датчиком с компрессором. Интерфейс связи с ПК - USB. Питание от аккумуляторов. Комплект поставки: прибор, газозаборная трубка длиной 3м, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                          |
|                                                             |       | ПКГ-4 Н-СО-М-Т - переносной газоанализатор оксида углерода в металлическом корпусе, с цветным сенсорным TFT-дисплеем, с выносным датчиком. Интерфейс связи с ПК -USB. Питание от аккумуляторов. Комплект поставки: прибор, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N3827                                                       | 32600 | ПКГ-4 Н-СО-М-Т с ИПМУ-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | с выносным зондом в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N3828                                                       | 33000 | ПКГ-4 Н-СО-М-Т с ИПМУ-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | с выносным зондом в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.2 Стационарные газоанализаторы оксида углерода ПКГ-4 (СО) |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N3705                                                       | 24800 | ПКГ-4 /1-С-СО-2А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Стационарный одноканальный газоанализатор оксида углерода, с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485 - и с аналоговым выходом 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + преобразователь см п 2.3.3, госповерка в электронном виде.                                                                    |
| N3680                                                       | 26000 | ПКГ-4 /1-С-СО-4Р-2А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Стационарный одноканальный газоанализатор оксида углерода с регулированием, с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485 - и с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + преобразователь см п 2.3.3, госповерка в электронном виде.            |
| N6534                                                       | 27000 | ПКГ-4 /2-С-СО-4Р-2А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Стационарный двухканальный газоанализатор оксида углерода с регулированием, с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485 - и с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п 2.3.3, госповерка в электронном виде.    |
| N3830                                                       | 28000 | ПКГ-4 /4 С-СО-4Р-2А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Стационарный четырехканальный газоанализатор оксида углерода с регулированием, с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485 - и с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п 2.3.3, госповерка в электронном виде. |
|                                                             |       | ПКГ-4 /8 С-СО-ХР-УА - стационарный восьмиканальный газоанализатор оксида углерода, с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485; с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей см п 2.3.3, госповерка в электронном виде.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N3832                                                       | 41500 | ПКГ-4 /8-С-СО-16А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | измерительный блок (16 аналоговых выходов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N3831                                                       | 35600 | ПКГ-4 /8-С-СО-16Р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | измерительный блок (16 реле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N3668                                                       | 37100 | ПКГ-4 /8-С-СО-8Р-8А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | измерительный блок (8 реле и 8 аналоговых выходов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             |       | ПКГ-4 /Х-Т-СО-4Р-2А (3"/Е3") - стационарный многоканальный (до 4 каналов) газоанализатор оксида углерода, с цветным графическим дисплеем 3" с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485/Ethernet ("Е") с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 512 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + преобразователи см п 2.3.3, госповерка в электронном виде. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N6535                                                       | 29500 | ПКГ-4 /1-Т-СО-4Р-2А (Е3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ethernet, 4 реле, 2 аналоговых выхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N6536                                                       | 28500 | ПКГ-4 /1-Т-СО-4Р-2А (3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RS-485, 4 реле, 2 аналоговых выхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N6538                                                       | 30800 | ПКГ-4 /2-Т-СО-4Р-2А (Е3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ethernet, 4 реле, 2 аналоговых выхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N6537                                                       | 29800 | ПКГ-4 /2-Т-СО-4Р-2А (3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RS-485, 4 реле, 2 аналоговых выхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N6539                                                       | 31500 | ПКГ-4 /4-Т-СО-4Р-2А (Е3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ethernet, 4 реле, 2 аналоговых выхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N6540                                                       | 30500 | ПКГ-4 /4-Т-СО-4Р-2А (3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RS-485, 4 реле, 2 аналоговых выхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |            | ПКГ-4 /Х-Т-СО-4Р-2А (5"/Е5") - стационарный восьмиканальный газоанализатор оксида углерода, с цветным графическим дисплеем 5" с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485/Ethernet ("Е") с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 512 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей см п 2.3.3, госповерка в электронном виде. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N6542                                                                                                                           | 50600      | ПКГ-4 /8-Т-СО-16А (Е5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ethernet, 16 аналоговых выходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N6541                                                                                                                           | 49600      | ПКГ-4 /8-Т-СО-16А (5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RS-485, 16 аналоговых выходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N6543                                                                                                                           | 43900      | ПКГ-4 /8-Т-СО-16Р (Е5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ethernet, 16 реле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N6544                                                                                                                           | 42900      | ПКГ-4 /8-Т-СО-16Р (5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RS-485, 16 реле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N6545                                                                                                                           | 47300      | ПКГ-4 /8-Т-СО-8Р-8А (Е5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ethernet, 8 реле и 8 аналоговых выходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N6546                                                                                                                           | 46300      | ПКГ-4 /8-Т-СО-8Р-8А (5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RS-485, 8 реле и 8 аналоговых выходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.3 Преобразователи ИПМУ для стационарных газоанализаторов оксида углерода серии ПКГ-4 СО (кроме щитовых моделей ПКГ-4 /2-Щ-СО) |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N3351                                                                                                                           | 11800      | ИПМУ-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | выносной преобразователь в настенном исполнении в металлическом корпусе "микрофон"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N3350                                                                                                                           | 12100      | ИПМУ-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | выносной преобразователь в настенном исполнении в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка"                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.4 Стационарные газоанализаторы оксида углерода ПКГ-4 (СО) в щитовом исполнении                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                 |            | ПКГ-4 /2-Щ-СО-УР-ЗА -стационарный двухканальный газоанализатор оксида углерода, интерфейсы RS-485, USB с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Щитовое исполнение, светодиодный индикатор. Встр.память на 8 тыс. измерений. Кабель соединительный 2м (возможно удаление до 10 м). Питание 220 В/ 24 В. Крепежные элементы поставляются в комплекте. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п 2.3.5, госповерка в электронном виде.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                 | по запросу | ПКГ-4 /2-Щ-СО-2А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | измерительный блок (2 аналоговых выхода)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                 | по запросу | ПКГ-4 /2-Щ-СО-2Р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | измерительный блок (2 реле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                 | по запросу | ПКГ-4 /2-Щ-СО-1Р-1А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | измерительный блок (1 реле, 1 аналоговый выход)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                 |            | ПКГ-4 /4-Щ2-СО-УР-ЗА -стационарный четырехканальный газоанализатор оксида углерода, интерфейсы USB, RS-232, RS-485; с реле или аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления, в щитовом исполнении корпуса. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п 2.3.3, госповерка в электронном виде.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                 | по запросу | ПКГ-4 /4-Щ2-СО-4А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | измерительный блок (4 аналоговых выхода)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                 | по запросу | ПКГ-4 /4-Щ2-СО-8А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | измерительный блок (8 аналоговых выходов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                 | по запросу | ПКГ-4 /4-Щ2-СО-4Р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | измерительный блок (4 реле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                 | по запросу | ПКГ-4 /4-Щ2-СО-8Р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | измерительный блок (8 реле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.5 Преобразователи ИПМУ для щитовых моделей приборов серии ПКГ-4 /2-Щ-СО                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                 | 8600       | ИПМУ-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | выносной зонд в настенном исполнении в металлическом корпусе "микрофон"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                 | 9000       | ИПМУ-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | выносной зонд в настенном исполнении в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Дополнительная комплектация к стационарным ПКГ-4 К                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                 | 250        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N6402                                                                                                                           | 1000       | Кронштейн для крепления на стену                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кронштейн для крепления на стену для портативных моделей в металлическом корпусе                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N6578                                                                                                                           | 3480       | Eksis Visual Lab (лицензия базовая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                            |
| N6579                                                                                                                           | 7080       | Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                     |
| N6580                                                                                                                           | 11880      | Eksis Visual Lab (лицензия профессиона)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиона) - для распределённых измерительных сетей<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                     |
| 10.1 Переносные газоанализаторы диоксида углерода ПКУ-4                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N3584                                                                                                                           | 41000      | ПКУ-4 В-П-Д                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Переносной газоанализатор диоксида углерода со встроенным диффузионным датчиком без компрессора в эргономичном корпусе.Интерфейс с ПК-USB. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумуляторов. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде. |

|                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |       | ПКУ-4 В-П - переносной газоанализатор диоксида углерода со встроенным датчиком и компрессором, исп. в эргономичном корпусе.Интерфейс с ПК-USB. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумуляторов. Диапазон измерения концентрации: 0...1 или 0...10 об. %. Комплект поставки: прибор, газозаборная трубка длиной 3м, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N3586                                                     | 43900 | ПКУ-4 В-П до 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0-1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N4213                                                     | 43900 | ПКУ-4 В-П до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-10%:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                           |       | ПКУ-4 В-М с компрессором. Переносной газоанализатор диоксида углерода со встроенным датчиком с компрессором, металлический корпус. Интерфейс связи с ПК - RS-232. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. Один входной штуцер. Комплект поставки: прибор, газозаборная трубка длиной 3м, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N3583                                                     | 50700 | ПКУ-4 В-М с компрессором до 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | с компрессором до 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N3582                                                     | 50700 | ПКУ-4 В-М с компрессором до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | с компрессором до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                           |       | ПКУ-4 В-М без компрессора. Переносной газоанализатор диоксида углерода со встроенным датчиком с компрессором, металлический корпус. Интерфейс связи с ПК - RS-232. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. Один входной штуцер. Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N3621                                                     | 49000 | ПКУ-4 В-М без компрессора до 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | без компрессора до 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N3585                                                     | 49000 | ПКУ-4 В-М без компрессора до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | без компрессора до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                           |       | ПКУ-4 В-М-Т. Переносной газоанализатор диоксида углерода со встроенным датчиком с компрессором, в металлическом корпусе, с цветным сенсорным TFT-дисплеем. Интерфейс связи с ПК -USB. Питание от аккумуляторов. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. Комплект поставки: прибор, газозаборная трубка длиной 3м, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N3588                                                     | 58100 | ПКУ-4 В-М-Т до 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | со встроенным датчиком с компрессором, в металлическом корпусе, с цветным сенсорным TFT-дисплеем, до 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N3587                                                     | 58100 | ПКУ-4 В-М-Т до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | со встроенным датчиком с компрессором, в металлическом корпусе, с цветным сенсорным TFT-дисплеем, до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                           |       | ПКУ-4 Н-П . Переносной газоанализатор диоксида углерода в эргономичном корпусе с выносным датчиком без компрессора. ЖК-дисплей, интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумуляторов. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N3616                                                     | 45800 | ПКУ-4 Н-П с ИПДУ-03 до 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | с выносным зондом в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе до 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N3615                                                     | 45800 | ПКУ-4 Н-П с ИПДУ-03 до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | с выносным зондом в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N3609                                                     | 46300 | ПКУ-4 Н-П с ИПДУ-04 до 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | с выносным зондом в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка" до 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N3608                                                     | 46300 | ПКУ-4 Н-П с ИПДУ-04 до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | с выносным зондом в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка" до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           |       | ПКУ-4 Н-М-Т. Переносной газоанализатор диоксида углерода с выносным датчиком без компрессора, в металлическом корпусе, цветной сенсорный дисплей, интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумуляторов. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем USB, РЭ и паспорт, чехол, госповерка в электронном виде.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N3619                                                     | 56400 | ПКУ-4 Н-М-Т с ИПДУ-03 до 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | с выносным зондом в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе до 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N3620                                                     | 56400 | ПКУ-4 Н-М-Т с ИПДУ-03 до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | с выносным зондом в настенном исполнении "микрофон" в металлическом корпусе до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N3617                                                     | 56900 | ПКУ-4 Н-М-Т с ИПДУ-04 до 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | с выносным зондом в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка" до 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N3618                                                     | 56900 | ПКУ-4 Н-М-Т с ИПДУ-04 до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | с выносным зондом в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка" до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.2 Стационарные газоанализаторы диоксида углерода ПКУ-4 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N3580                                                     | 26500 | ПКУ-4 /1-С-4Р-2А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Стационарный одноканальный газоанализатор диоксида углерода ПКУ-4 /1-С-4Р-2А с выносным датчиком, с интерфейсами связи с ПК - USB, RS-232, RS-485, встроенные реле, аналоговый выход 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Встроенная память на 30 тыс. измерений. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + преобразователь см п.10.3, госповерка в электронном виде.      |
| N3622                                                     | 27800 | ПКУ-4 /2-С-4Р-2А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Стационарный двухканальный газоанализатор диоксида углерода ПКУ-4 /2-С-4Р-2А с выносными датчиками, с интерфейсами связи с ПК - USB, RS-232, RS-485 , 4 реле, 2 аналоговых выхода 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Встроенная память на 30 тыс. измерений. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.10.3, госповерка в электронном виде. |

|                                                                                           |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N3623                                                                                     | 29700 | <b>ПКУ-4 /4-С-4Р-2А</b>               | Стационарный четырехканальный газоанализатор диоксида углерода ПКУ-4 /4-С-4Р-2А с выносными датчиками, с интерфейсами связи с ПК - USB, RS-232, RS-485, 4 реле, 2 аналоговых выхода 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Встроенная память на 30 тыс. измерений. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.10.3, госповерка в электронном виде.                                                            |
|                                                                                           |       |                                       | ПКУ-4 /8-С-УР-ЗА. Стационарный восьмиканальный газоанализатор диоксида углерода ПКУ-4 /Х-С-УР-ЗА с выносными датчиками, с интерфейсами связи с ПК - USB, RS-232, RS-485 - и с аналоговым выходом 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Встроенная память на 30 тыс. измерений. Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей см п.10.3, госповерка в электронном виде.                                              |
| N6547                                                                                     | 39000 | <b>ПКУ-4 /8-С-8Р-8А</b>               | измерительный блок с 8 реле и 8 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N6548                                                                                     | 43000 | <b>ПКУ-4 /8-С-16А</b>                 | измерительный блок с 16 аналоговыми выходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N3624                                                                                     | 37500 | <b>ПКУ-4 /8-С-16Р</b>                 | измерительный блок с 16 реле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                           |       |                                       | ПКУ-4 /1-Т-УР-ЗА (3"). Стационарный одноканальный газоанализатор диоксида углерода ПКУ-4 /1-Т-4Р-2А с выносными датчиками, с цветным графическим дисплеем 3 дюйма, интерфейсы связи с ПК - USB, RS-232, RS-485/Ethernet ("Е"), 4 реле, 2 аналоговых выхода 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + преобразователь см п.10.3, госповерка в электронном виде.                                     |
| N6549                                                                                     | 30500 | <b>ПКУ-4 /1-Т-4Р-2А (Е3")</b>         | измерительный блок 1 канала, с Ethernet, 4 реле и 2 аналоговых выхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N6550                                                                                     | 29500 | <b>ПКУ-4 /1-Т-4Р-2А (3")</b>          | измерительный блок 1 канала, с RS-485, 4 реле и 2 аналоговых выхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                           |       |                                       | ПКУ-4 /2-Т-УР-ЗА (3"). Стационарный двухканальный газоанализатор диоксида углерода ПКУ-4 /2-Т-4Р-2А с выносными датчиками, с цветным графическим дисплеем 3 дюйма, интерфейсы связи с ПК - USB, RS-232, RS-485/Ethernet ("Е"), 4 реле, 2 аналоговых выхода 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.10.3, госповерка в электронном виде.                             |
| N6552                                                                                     | 31800 | <b>ПКУ-4 /2-Т-4Р-2А (Е3")</b>         | измерительный блок 2 канала, с Ethernet, 4 реле и 2 аналоговых выхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N6551                                                                                     | 30800 | <b>ПКУ-4 /2-Т-4Р-2А (3")</b>          | измерительный блок 2 канала, с RS-485, 4 реле и 2 аналоговых выхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                           |       |                                       | ПКУ-4 /4-Т-УР-ЗА (3"). Стационарный четырехканальный газоанализатор диоксида углерода ПКУ-4 /4-Т-4Р-2А с выносными датчиками, с цветным графическим дисплеем 3 дюйма, интерфейсы связи с ПК - USB, RS-232, RS-485 или Ethernet ("Е"), 4 реле, 2 аналоговых выхода 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.10.3, госповерка в электронном виде.                      |
| N6553                                                                                     | 32500 | <b>ПКУ-4 /4 Т-4Р-2А (Е3")</b>         | измерительный блок 4 канала, с Ethernet, 4 реле и 2 аналоговых выхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N6554                                                                                     | 31500 | <b>ПКУ-4 /4 Т-4Р-2А (3")</b>          | измерительный блок 4 канала, с RS-485, 4 реле и 2 аналоговых выхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                           |       |                                       | ПКУ-4 /8 Т-УР-ЗА (5"). Стационарный многоканальный газоанализатор диоксида углерода ПКУ-4 /Х Т-УР-ЗА с выносными датчиками, с сенсорным цветным дисплеем 5 дюймов, интерфейсы связи с ПК - USB, RS-232, RS-485/Ethernet ("Е"), до 16 реле и/или 16 аналоговых выходов 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Диапазон измерения концентрации: 0...1 (0...10) об. %. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей см п.10.3, госповерка в электронном виде.                 |
| N6555                                                                                     | 50600 | <b>ПКУ-4 /8-Т-16А (5")</b>            | измерительный блок 8 каналов, с RS-485, 16 аналоговых выходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N6556                                                                                     | 51600 | <b>ПКУ-4 /8-Т-16А (Е5")</b>           | измерительный блок 8 каналов, с Ethernet, 16 аналоговых выходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N6557                                                                                     | 43900 | <b>ПКУ-4 /8-Т-16Р (5")</b>            | измерительный блок 8 каналов, с RS-485, 16 реле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N6558                                                                                     | 44900 | <b>ПКУ-4 /8-Т-16Р (Е5")</b>           | измерительный блок 8 каналов, с Ethernet, 16 реле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N6560                                                                                     | 47300 | <b>ПКУ-4 /8-Т-8Р-8А (5")</b>          | измерительный блок 8 каналов, с RS-485, 8 реле и 8 аналоговых выходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N6559                                                                                     | 48300 | <b>ПКУ-4 /8-Т-8Р-8А (Е5")</b>         | измерительный блок 8 каналов, с Ethernet, 8 реле и 8 аналоговых выходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                           |       |                                       | ПКУ-4 /4-Щ2-УР-ЗА. Стационарный четырехканальный газоанализатор диоксида углерода, с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485; с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления, в щитовом исполнении корпуса. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.10.3, госповерка в электронном виде. |
| N6562                                                                                     | 26200 | <b>ПКУ-4 /4-Щ2-4А</b>                 | измерительный блок 4 канала (4 аналоговых выхода)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N4293                                                                                     | 23900 | <b>ПКУ-4 /4-Щ2-4Р</b>                 | измерительный блок 4 канала (4 реле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N6561                                                                                     | 28400 | <b>ПКУ-4 /4-Щ2-8А</b>                 | измерительный блок 4 канала (8 аналоговых выходов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N4033                                                                                     | 24200 | <b>ПКУ-4 /4-Щ2-8Р</b>                 | измерительный блок 4 канала (8 реле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>10.3 Преобразователи ИПДУ-02 для стационарных моделей газоанализаторов серии ПКУ-4</b> |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N1342                                                                                     | 40700 | <b>ИПДУ-02 без компрессора до 1%</b>  | без компрессора с диффузионным забором пробы до 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N1938                                                                                     | 40700 | <b>ИПДУ-02 без компрессора до 10%</b> | без компрессора с диффузионным забором пробы до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N4034                                                                                     | 42700 | <b>ИПДУ-02К с компрессором до 1%</b>  | с компрессором и принудительным забором пробы до 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N4035                                                                                     | 42700 | <b>ИПДУ-02К с компрессором до 10%</b> | с компрессором и принудительным забором пробы до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                           |       |                                       | ПКУ-4 /1-Щ. Стационарный одноканальный газоанализатор диоксида углерода с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-485, с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Зонд соединяется с блоком кабелем длиной 2 м (возможно удаление до 10 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель, РЭ и паспорт + преобразователь см п.10.4, госповерка в электронном виде.                                                               |

|                                                                                |       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N5007                                                                          | 14100 | ПКУ-4 /1-Щ-2Р                           | измерительный блок 1 канал (2 реле )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N3781                                                                          | 14600 | ПКУ-4 /1-Щ-1Р-1А                        | измерительный блок 1 канал (1 реле, 1 аналоговый выход )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N4993                                                                          | 15100 | ПКУ-4 /1-Щ-2А                           | измерительный блок 1 канал (2 аналоговых выхода)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.4 Преобразователи ИПДУ для щитовых моделей газоанализаторов серии ПКУ-4/1-Щ |       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N3607                                                                          | 32700 | ИПДУ-03 без компрессора до 1%           | выносной зонд в настенном исполнении в металлическом корпусе "микрофон", без компрессора до 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N3782                                                                          | 32700 | ИПДУ-03 без компрессора до 10%          | выносной зонд в настенном исполнении в металлическом корпусе "микрофон", без компрессора до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N3987                                                                          | 33200 | ИПДУ-04 без компрессора до 1%           | выносной зонд в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка", без компрессора до 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N3988                                                                          | 33200 | ИПДУ-04 без компрессора до 10%          | выносной зонд в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка", без компрессора до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Дополнительная комплектация к газоанализаторам диоксида углерода ПКУ-4         |       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                | 250   |                                         | Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N6402                                                                          | 1000  | Кронштейн для крепления на стену        | Кронштейн для крепления на стену для портативных моделей в металлическом корпусе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N6578                                                                          | 3480  | Eksis Visual Lab (лицензия базовая)     | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N6579                                                                          | 7080  | Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N6580                                                                          | 11880 | Eksis Visual Lab (лицензия профессиона) | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11.1 Портативные термоанемометры (измерители скорости потока воздуха) ТТМ-2    |       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N7104                                                                          | 31300 | ТТМ-2-01                                | Портативный термоанемометр ТТМ-2-01 в металлическом корпусе. Интерфейс связи с ПК - RS-232. Питание от аккумулятора. Комплект поставки: прибор, зарядное устройство, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N7106                                                                          | 22100 | ТТМ-2-02                                | Портативный термоанемометр ТТМ-2-02 в эргономичном пластмассовом корпусе с двухстрочным дисплеем. Расчет объемного расхода воздуха. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от 2 батарей AA. Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем USB, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                |
| N7107                                                                          | 32700 | ТТМ-2-01 (Т)                            | Портативный термоанемометр ТТМ-2-01 в металлическом корпусе с цветным сенсорным дисплеем, встроенными аккумуляторами. Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем USB, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.2 Сетевые термоанемометры (измерители скорости потока воздуха) ТТМ-2        |       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N1762                                                                          | 24500 | ТТМ-2/1-06 (2А)                         | Сетевой одноканальный термоанемометр (с интерфейсами связи с ПК - USB, RS-232, RS-485), с 2 аналоговыми выходами 4...20 (0...5, 0...20) мА. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000м). Питание прибора от сети 220В. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь (термоанемометр ТТМ-2-04 (01)) см. п. 11.3, госповерка в электронном виде.                                                 |
|                                                                                | 46900 | ТТМ-2/1-06 (2А) базовый комплект        | Базовый комплект: измерительный блок ТТМ-2/1-06 (2А), преобразователь ТТМ-2-04 (01), соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N1823                                                                          | 27500 | ТТМ-2/2-06 (4Р-2А)                      | Сетевой двухканальный термоанемометр (с интерфейсами связи с ПК - USB, RS-232, RS-485), с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 (0...5, 0...20) мА с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонды соединяются с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Питание прибора от сети 220В. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м., РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 11.3, госповерка в электронном виде. |
|                                                                                | 72300 | ТТМ-2/2-06 (4Р-2А) базовый комплект     | Базовый комплект: измерительный блок ТТМ-2/2-06 (4Р-2А), 2 преобразователя ТТМ-2-04 (01), соединительный кабель по 10 м 2 шт, РЭ и паспорт, госповерка на 2 канала в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N1825                                                                          | 28500 | ТТМ-2/4-06 (4Р-2А)                      | аналоговыми выходами 4...20 (0...5, 0...20) мА с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонды соединяются с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Питание прибора от сети 220В. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 11.3, госповерка в электронном виде.                                                                                                       |

|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 118100 | ТТМ-2/2-06 (4P-2A) базовый комплект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Базовый комплект: измерительный блок ТТМ-2 /4-06 (4P-2A), 4 преобразователя ТТМ-2-04 (01), соединительный кабель по 10 м 4 шт, РЭ и паспорт, госповерка на 4 канала в электронном виде.                                                                                                                                                                                |
|       |        | ТТМ-2/8-06. Сетевой восьмиканальный термоанемометр, с интерфейсами связи с ПК - USB, RS-232, RS-485, с реле и аналоговыми выходами с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонды соединяются с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Питание прибора от сети 220В. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 11.3, госповерка в электронном виде.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N4328 | 37200  | ТТМ-2/8-06 (16A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | измерительный блок 8 каналов (16 аналоговых выходов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N4804 | 33400  | ТТМ-2/8-06 (16P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | измерительный блок 8 каналов (16 реле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N1976 | 35400  | ТТМ-2/8-06 (8P-8A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | измерительный блок 8 каналов (8 реле, 8 аналоговых выходов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        | ТТМ-2/16-06. Сетевой шестнадцатиканальный термоанемометр, с интерфейсами связи с ПК - USB, RS-232, RS-485, с реле и аналоговыми выходами с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Зонды соединяются с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удаление до 1000 м). Питание прибора от сети 220В. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 16-ти преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 11.3, госповерка в электронном виде. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N2309 | 44000  | ТТМ-2/16-06 (16A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | измерительный блок 16 каналов (16 аналоговых выходов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N4803 | 41800  | ТТМ-2/16-06 (16P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | измерительный блок 16 каналов (16 реле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N1911 | 42000  | ТТМ-2/16-06 (8P-8A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | измерительный блок 16 каналов (8 реле, 8 аналоговых выходов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N4828 | 28000  | ТТМ-2/1-06 Т (4P-2A, 3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сетевой одноканальный термоанемометр ТТМ-2/1-06 Т (4P-2A, 3"), блок индикации, USB, RS-232, RS-485, 4 реле, 2 аналог.выхода 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь (термоанемометр ТТМ-2-04 (01)) см. п. 11.3, госповерка в электронном виде.                |
| N4829 | 29000  | ТТМ-2/1-06 Т (4P-2A, E3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сетевой одноканальный термоанемометр ТТМ-2/1-06 Т (4P-2A, E3"), блок индикации, USB, RS-232, Ethernet, 4 реле, 2 аналог.выхода 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь (термоанемометр ТТМ-2-04 (01)) см. п. 11.3, госповерка в электронном виде.             |
| N4830 | 29100  | ТТМ-2/2-06 Т (4P-2A, 3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сетевой двухканальный термоанемометр ТТМ-2/2-06 Т (4P-2A, 3"), блок индикации, USB, RS-232, RS-485, 4 реле, 2 аналог.выхода 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 11.3, госповерка в электронном виде.      |
| N4831 | 30100  | ТТМ-2/2-06 Т (4P-2A, E3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сетевой двухканальный термоанемометр ТТМ-2/2-06 Т (4P-2A, E3"), блок индикации, USB, RS-232, Ethernet, 4 реле, 2 аналог.выхода 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 11.3, госповерка в электронном виде.   |
| N4832 | 30100  | ТТМ-2/4-06 Т (4P-2A, 3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сетевой четырехканальный термоанемометр ТТМ-2/4-06 Т (4P-2A, 3"), блок индикации, USB, RS-232, RS-485, 4 реле, 2 аналог.выхода 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 11.3, госповерка в электронном виде.   |
| N4833 | 31100  | ТТМ-2/4-06 Т (4P-2A, E3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сетевой четырехканальный термоанемометр ТТМ-2/4-06 Т (4P-2A E3"), блок индикации, USB, RS-232, Ethernet, 4 реле, 2 аналог.выхода 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 11.3, госповерка в электронном виде. |
| N4834 | 38500  | ТТМ-2/8-06 Т (16A, 5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сетевой восьмиканальный термоанемометр ТТМ-2/8-06-Т-16А (5), блок индикации, USB, RS-232, RS-485, 16 аналог.выходов 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 11.3, госповерка в электронном виде.            |
| N4835 | 39500  | ТТМ-2/8-06 Т (16A E5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сетевой восьмиканальный термоанемометр ТТМ-2/8-06 Т (16A E5"), блок индикации, USB, RS-232, Ethernet, 16 аналог.выходов 4...20 мА, графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 11.3, госповерка в электронном виде.        |
| N4836 | 34800  | ТТМ-2/8-06 Т (16P 5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сетевой восьмиканальный термоанемометр ТТМ-2/8-06 Т (16P 5"), блок индикации, USB, RS-232, RS-485, 16 реле, графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 11.3, госповерка в электронном виде.                               |
| N4837 | 35800  | ТТМ-2/8-06 Т (16P E5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сетевой восьмиканальный термоанемометр ТТМ-2/8-06 Т (16P E5"), блок индикации, USB, RS-232, Ethernet, 16 реле, графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 11.3, госповерка в электронном виде.                            |

|                                                                        |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N4838                                                                  | 36600      | ТТМ-2/8-06 Т (8Р-8А 5")                 | Сетевой восьмиканальный термоанемометр ТТМ-2/8-06 Т (8Р-8А 5"), блок индикации, USB, RS-232, RS-485, 8 реле, 8 аналоговых выходов, графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 11.3, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N4839                                                                  | 37600      | ТТМ-2/8-06 Т (8Р-8А Е5")                | Сетевой восьмиканальный термоанемометр ТТМ-2/8-06 Т (8Р-8А Е5"), блок индикации, USB, RS-232, Ethernet, 8 реле, 8 аналоговых выходов, графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей (термоанемометров ТТМ-2-04 (01)) см. п. 11.3, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11.3 Термоанемометры ТТМ-2-04                                          |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N7113                                                                  | 22400      | ТТМ-2-04 (01)                           | Термоанемометр ТТМ-2-04, длина 160 мм. Поставляется в комплекте с сетевыми термоанемометрами ТТМ-2/Х-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N7114                                                                  | 23500      | ТТМ-2-04 (02)                           | Термоанемометр ТТМ-2-04 с цифровым и аналоговым выходным сигналом 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Комплект поставки: разъем PC-7, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N1132                                                                  | по запросу | ТТМ-2-03                                | Термоанемометр ТТМ-2-03 с цифровым и аналоговым выходным сигналом 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Дополнительная комплектация к газоанализаторам диоксида углерода ПКУ-4 |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                        | 250        |                                         | Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N6402                                                                  | 1000       | Кронштейн для крепления на стену        | Кронштейн для крепления на стену для портативных моделей в металлическом корпусе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N6578                                                                  | 3480       | Eksis Visual Lab (лицензия базовая)     | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N6579                                                                  | 7080       | Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N6580                                                                  | 11880      | Eksis Visual Lab (лицензия профессиона) | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.1 АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА АУ-2                                   |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N3509                                                                  | 1050000    | АУ-2                                    | Аэродинамическая установка АУ-2 (для калибровки термоанемометров серии ТТМ-2 и аналогичных). Включена стоимость отгрузочного деревянного короба.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13.1 ИЗМЕРИТЕЛИ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ИПП-2                       |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N0326                                                                  | 13700      | ИПП-2                                   | Портативный измеритель плотности тепловых потоков ИПП-2 с индикацией температуры. Интерфейс связи с ПК - RS-232. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. Поставляется в комплекте с зарядным устройством и зондом температуры. Зонды плотности теплового потока и температуры подключаются к прибору поочередно. Соединительный кабель -1,5м. Температура измеряемой поверхности: от -60 до +80 °С. Комплект поставки: измерительный блок + преобразователь п. 28.2-28.3, зарядное устройство, чехол, РЭ и паспорт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N0329                                                                  | 11800      | ПТП-2,0                                 | Преобразователь плотности теплового потока до 2000 Вт/м2 в виде таблетки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N0332                                                                  | 12800      | ПТП-2,0П                                | Преобразователь плотности теплового потока до 2000 Вт/м2 прижимного типа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Дополнительная комплектация к ИПП-2                                    |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N6402                                                                  | 1000       | Кронштейн для крепления на стену        | Кронштейн для крепления на стену для портативных моделей в металлическом корпусе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N6578                                                                  | 3480       | Eksis Visual Lab (лицензия базовая)     | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.1 Комплекты приборов для контроля параметров микроклимата           |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N5236                                                                  | 72000      | Базовый                                 | Комплект приборов для контроля параметров микроклимата (базовый), состоящий из приборов: Переносного измерителя влажности и температуры ИВТМ-7 М 6-Д-1 (в эргономичном корпусе) с SD-картой памяти и USB интерфейсом, с каналом измерения атмосферного давления. Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, SD-карта 2 GB, кабель micro-USB, госповерка в электронном виде, РЭ и паспорт; Портативный люксметр ЛМ-12. Комплект поставки: прибор, элемент питания 3,7 В (установлены в прибор), зарядное устройство, госповерка в электронном виде, РЭ и паспорт; Портативный термоанемометр ТТМ-2-02 в эргономичном пластмассовом корпусе с двухстрочным дисплеем. Комплект поставки: прибор, госповерка в электронном виде, РЭ и паспорт. Приборы поставляются в удобном транспортировочном кейсе. |

|                                                      |            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N5519                                                | 85800      | Профи                               | Комплект приборов для контроля параметров микроклимата (профи), состоящий из приборов: Переносного измерителя влажности и температуры ИВТМ-7 К-Д-1 со встроенным датчиком измерения атмосферного давления (измерительный блок) с преобразователем ИПВТ-03-09-2В для измерения в чёрной сфере и автоматического определения индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса) с госповеркой в электронном виде, РЭ и паспортом, чёрный шар (без госповерки), стойка под шар; Портативный люксметр ЛМ-12. Комплект поставки: прибор, элемент питания 3,7 В (установлены в прибор), зарядное устройство, госповерка в электронном виде, РЭ и паспорт; Портативный термоанемометр ТТМ-2-02 в эргономичном пластмассовом корпусе с двухстрочным дисплеем. Комплект поставки: прибор, госповерка в электронном виде, РЭ и паспорт. Приборы поставляются в удобном транспортировочном кейсе. |
| N5493                                                | 76900      | Оптим                               | Комплект приборов для контроля параметров микроклимата (оптим), состоящий из приборов: Переносного измерителя влажности и температуры ИВТМ-7 К-Д-1 со встроенным датчиком измерения атмосферного давления (измерительный блок) с преобразователем ИПВТ-03-01-2В («минимикрофон» для измерений при температуре от -45 оС до +60 оС), госповерка в электронном виде, РЭ и паспорт; Портативный люксметр ЛМ-12. Комплект поставки: прибор, элемент питания 3,7 В (установлены в прибор), зарядное устройство, госповерка в электронном виде, РЭ и паспорт; Портативный термоанемометр ТТМ-2-02 в эргономичном пластмассовом корпусе с двухстрочным дисплеем. Комплект поставки: прибор, госповерка в электронном виде, РЭ и паспорт. Приборы поставляются в удобном транспортировочном кейсе.                                                                                        |
| 15.1 Портативные люксметры ЛМ-12                     |            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N4545                                                | 20500      | ЛМ-12                               | Портативный Люксметр ЛМ-12 предназначен для измерения освещённости, создаваемой естественным светом и различными источниками искусственного освещения в диапазоне от 1 до 200000 лк в видимой области спектра (380...780) нм. Комплект поставки: прибор, зарядное устройство, чехол, РЭ и паспорт, госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Дополнительная комплектация к ЛМ-12                  |            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | 250        |                                     | Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N6578                                                | 3480       | Eksis Visual Lab (лицензия базовая) | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений<br>Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16.1 Сенсоры микрокомпрессоры                        |            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N0452                                                | по запросу | HS-04                               | Сенсоры относительной влажности HS-04 (элемент 3,0х3,0 мм) с гибкими выводами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N0456                                                | 7200       | Оксик-3                             | Электрохимический сенсор кислорода Оксик- 3 (0,1...30 % об.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N1354                                                | 7300       | Оксик-4                             | Электрохимический сенсор кислорода Оксик-4 (0,1...100 % об.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N0457                                                | 7300       | Оксик-11                            | Электрохимический сенсор кислорода Оксик-11 (0,1...30 % об.) со штуцерами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N0458                                                | 7600       | Оксик-12                            | Электрохимический сенсор кислорода Оксик-12 (0,1...100 % об.) со штуцерами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N0459                                                | по запросу | GS-08                               | Полупроводниковые газовые сенсоры на метан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N0463                                                | 7000       | МКМ-7                               | Магнитоэлектрический микрокомпрессор (побудитель расхода газа) МКМ-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17.1 Портативные измерители качества воздуха ИКВ-8 П |            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N5636                                                | 54200      | ИКВ-8-П (O2, CO2)                   | Измеритель качества воздуха ИКВ-8-П (O2, CO2). Диапазон измерений: температуры - 20...+40 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -20...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м (по заказу)); относительной влажности 10...95%; атмосферного давления 840...1067 гПа; CO2 – 400...5000 ppm (млн, ppm); O2 – 0...30% (об.д.). Комплект поставки: прибор, адаптер питания с кабелем USB, антенна, крепежный кронштейн, РЭ и паспорт (содержат методику поверки), госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N5662                                                | 43200      | ИКВ-8-П (O2, CO)                    | Измеритель качества воздуха ИКВ-8-П (O2, CO). Диапазоны измерений: температуры - 20...+40 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -20...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м (по заказу)); относительной влажности 10...95%; атмосферного давления 840...1067 гПа; O2 – 0...30% (об.д.); CO – 0...500 мг/м3. Комплект поставки: прибор, адаптер питания с кабелем USB, антенна, крепежный кронштейн, РЭ и паспорт (содержат методику поверки), госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N5664                                                | 44200      | ИКВ-8-П (O2, H2S)                   | Измеритель качества воздуха ИКВ-8-П (O2, H2S). Диапазон измерений: температуры - 20...+40 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -20...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м (по заказу)); относительной влажности 10...95%; атмосферного давления 840...1067 гПа; O2 – 0...30% (об.д.); H2S – 0...140 мг/м3. Комплект поставки: прибор, адаптер питания с кабелем USB, антенна, крепежный кронштейн, РЭ и паспорт (содержат методику поверки), госповерка в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

[illegible]

## 17.2 Настенные измерители качества воздуха ИКВ-8 Н

[illegible]

|                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N5697                                                                   | 40800 | ИКВ-8-Н (O2)                                                                                                                                                                                                                                           | Измеритель качества воздуха ИКВ-8-Н (O2). Диапазоны измерений: температуры -20...+40 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -20...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м (по заказу)); относительной влажности 10...95%; атмосферного давления 840...1067 гПа; O2 – 0...30% (об.д.). Комплект поставки: прибор, адаптер питания с кабелем USB, антенна, РЭ и паспорт (содержат методику поверки), госповерка в электронном виде.                                                  |
| N5698                                                                   | 47300 | ИКВ-8-Н (CO2)                                                                                                                                                                                                                                          | Измеритель качества воздуха ИКВ-8-Н (CO2). Диапазон измерений: температуры -20...+40 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -20...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м (по заказу)); относительной влажности 10...95%; атмосферного давления 840...1067 гПа; CO2 – 400...5000 ppm (млн, ppm). Комплект поставки: прибор, адаптер питания с кабелем USB, антенна, РЭ и паспорт (содержат методику поверки), госповерка в электронном виде.                                       |
| N5700                                                                   | 34800 | ИКВ-8-Н (NO2)                                                                                                                                                                                                                                          | Измеритель качества воздуха ИКВ-8-Н (NO2). Диапазон измерений: температуры -20...+40 °С (при размещении измерительного преобразователя на корпусе прибора), -20...+60 °С (при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель 1 м (по заказу)); относительной влажности 10...95%; атмосферного давления 840...1067 гПа; NO2 – 0...35 мг/м3. Комплект поставки: прибор, адаптер питания с кабелем USB, антенна, РЭ и паспорт (содержат методику поверки), госповерка в электронном виде.                                                    |
| Дополнительная комплектация к ИКВ-8                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                         | 250   |                                                                                                                                                                                                                                                        | Оформление свидетельства о поверке на прибор на бумажном носителе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N6479                                                                   | 1500  |                                                                                                                                                                                                                                                        | Упаковочный чехол средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N2503                                                                   | 2000  | Кабель соединительный с разъемами,                                                                                                                                                                                                                     | Кабель соединительный с разъемами, 1 метр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N5472                                                                   | 24200 | PM-2-L G                                                                                                                                                                                                                                               | Радиомодем PM-2-L G с индикацией для обеспечения работы сети приборов ИВТМ-7 М 4 с радиоканалом. Радиомодем предназначен для приема и передачи информации посредством радиосвязи между компьютером пользователя и приборами ИВТМ-7 М 4-1, ИВТМ-7 М 4-Д-1, ИВТМ-7 М 4 (micro USB) объединенными в сеть (программное обеспечение оплачивается дополнительно). Несущая частота - 868 МГц. Комплектуется антенной GSM, антенной 868 МГц. Интерфейсы RS-232, RS-485, USB, Ethernet, GSM. Крепление на DIN-рейку                                                                |
| N5556                                                                   | 23600 | PM-2-L W                                                                                                                                                                                                                                               | Радиомодем PM-2-L W с индикацией для обеспечения работы сети приборов ИВТМ-7 М 4 с радиоканалом. Радиомодем предназначен для приема и передачи информации посредством радиосвязи между компьютером пользователя и приборами ИВТМ-7 М 4-1, ИВТМ-7 М 4-Д-1, ИВТМ-7 М 4 (micro USB) объединенными в сеть (программное обеспечение оплачивается дополнительно). Несущая частота - 868 МГц. Комплектуется антенной Wi-Fi, антенной 868 МГц. Интерфейсы RS-232, RS-485, USB, Ethernet, WiFi. Крепление на DIN-рейку                                                             |
| N6578                                                                   | 3480  | Eksis Visual Lab (базовая )                                                                                                                                                                                                                            | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия базовая) - для работы со статистикой измерений. Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N6579                                                                   | 7080  | Eksis Visual Lab (оптимальная)                                                                                                                                                                                                                         | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга. Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N6580                                                                   | 11880 | Eksis Visual Lab (профессиональная)                                                                                                                                                                                                                    | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей. Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18.1 Датчики серии ЭКСИК для контроля различных параметров микроклимата |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                         |       | Приборы предусматривают стационарное размещение, выпускаются в компактном металлическом корпусе и поддерживают связь с компьютером по интерфейсу RS-485 (возможно исполнение с USB). Приборы <b>не внесены в реестр СИ</b> и поставляются без поверки! |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N5750                                                                   | 6900  | ЭКСИК-П-Т                                                                                                                                                                                                                                              | Цифровой датчик температуры с интерфейсом RS-485 ЭКСИК-П-Т.<br>Для непрерывного измерения температуры воздуха и/или других неагрессивных газов в диапазоне от -45 до +60 ОС. Интерфейс связи с ПК - RS-485.<br>Комплект поставки: прибор, разъем PY07-6Т (ответная часть к прибору), РЭ и паспорт.<br>Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления к стене; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу длиной 1 м (PY07-6Т – РС-4 розетка), длина кабеля может быть изменена по заказу до 1000 м                                                             |
| N7112                                                                   | 11000 | ЭКСИК-П-Т-В                                                                                                                                                                                                                                            | Цифровой датчик температуры, относительной влажности с интерфейсом RS-485 ЭКСИК-П-Т-В.<br>Для непрерывного измерения относительной влажности от 0 до 99%, а также температуры от -45 до +60 ОС воздуха и/или других неагрессивных газов. Интерфейс связи с ПК - RS-485.<br>Комплект поставки: прибор, разъем PY07-6Т (ответная часть к прибору), РЭ и паспорт.<br>Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления к стене; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу длиной 1 м (PY07-6Т – РС-4 розетка), длина кабеля может быть изменена по заказу до 1000 м |

|       |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N5752 | 13700 | ЭКСИК-П-Д     | <p>Цифровой датчик атмосферного давления с интерфейсом RS-485 ЭКСИК-П-Д.</p> <p>Для непрерывного измерения атмосферного давления воздуха и/или других неагрессивных газов в диапазоне от 840 до 1060 гПа (от 630 до 795 мм рт. ст.). Интерфейс связи с ПК - RS-485.</p> <p>Комплект поставки: прибор, разъем PY07-6T (ответная часть к прибору), РЭ и паспорт.</p> <p>Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления к стене; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу длиной 1 м (PY07-6T – PC-4 розетка), длина кабеля может быть изменена по заказу до 1000 м</p>                                                                                                                                                                                            |
| N7024 | 15500 | ЭКСИК-П-Т-В-Д | <p>Цифровой датчик температуры, относительной влажности, атмосферного давления с интерфейсом RS-485 ЭКСИК-П-Т-В-Д.</p> <p>Для непрерывного, одновременного измерения относительной влажности от 0 до 99%, температуры от -45 до +60 0С, атмосферного давления от 840 до 1060 гПа (от 630 до 795 мм рт. ст.) воздуха и/или других неагрессивных газов. Интерфейс связи с ПК - RS-485.</p> <p>Комплект поставки: прибор, разъем PY07-6T (ответная часть к прибору), РЭ и паспорт.</p> <p>Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления к стене; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу длиной 1 м (PY07-6T – PC-4 розетка), длина кабеля может быть изменена по заказу до 1000 м</p>                                                                           |
| N5762 | 52000 | ЭКСИК-П-ДП    | <p>Цифровой датчик пыли (счетчик частиц) с интерфейсом RS-485 ЭКСИК-П-ДП.</p> <p>Для измерения концентрации пыли различного происхождения, находящейся в окружающей среде, в диапазоне от 0,1 до 1000 мг/м3. Интерфейсы связи с ПК - USB, RS-485.</p> <p>Комплект поставки: прибор, разъем PY07-6T (ответная часть к прибору), РЭ и паспорт.</p> <p>Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления к стене; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу USB длиной 1 м; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу длиной 1 м (PY07-6T – PC-4 розетка, длина кабеля может быть изменена по заказу до 1000 м)</p>                                                                                                                                              |
| N5753 | 14100 | ЭКСИК-П-ЛМ    | <p>Люксметр в виде преобразователя с интерфейсом RS-485 ЭКСИК-П-ЛМ.</p> <p>Для измерения освещённости, создаваемой естественным светом и различными источниками искусственного освещения в диапазоне от 1 до 200000 лк в видимой области спектра (380...780) нм. Источники освещения могут быть произвольно расположены произвольно относительно прибора. Интерфейсы связи с ПК - USB, RS-485.</p> <p>Комплект поставки: прибор, разъем PY07-6T (ответная часть к прибору), РЭ и паспорт.</p> <p>Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления к стене; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу USB длиной 1 м; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу длиной 1 м (PY07-6T – PC-4 розетка, длина кабеля может быть изменена по заказу до 1000 м)</p> |
| N5754 | 17800 | ЭКСИК-П-О2    | <p>Цифровой датчик кислорода (O2) с интерфейсом RS-485 ЭКСИК-П-О2.</p> <p>Для измерений объемной доли кислорода в диапазонах от 0 до 21% или от 0 до 30% или от 0 до 100% в воздухе рабочей зоны. Интерфейсы связи с ПК - USB, RS-485.</p> <p>Комплект поставки: прибор, разъем PY07-6T (ответная часть к прибору), РЭ и паспорт.</p> <p>Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления к стене; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу USB длиной 1 м; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу, 1 м. (PY07-6T – PC-4 розетка, длина кабеля может быть изменена по заказу до 1000 м)</p>                                                                                                                                                              |
| N7121 | 29500 | ЭКСИК-П-CO2   | <p>Цифровой датчик диоксида углерода (CO2) с интерфейсом RS-485 ЭКСИК-П-CO2.</p> <p>Для измерений объемной доли диоксида углерода в диапазонах от 0 до 1% или от 0 до 10% в воздухе рабочей зоны. Интерфейсы связи с ПК - USB, RS-485.</p> <p>Комплект поставки: прибор, разъем PY07-6T (ответная часть к прибору), РЭ и паспорт.</p> <p>Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления к стене; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу USB длиной 1 м; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу длиной 1 м (PY07-6T – PC-4 розетка, длина кабеля может быть изменена по заказу до 1000 м</p>                                                                                                                                                          |
| N5756 | 13000 | ЭКСИК-П-CO    | <p>Цифровой датчик оксида углерода (CO) с интерфейсом RS-485 ЭКСИК-П-CO.</p> <p>Для измерений массовой концентрации оксида углерода в диапазоне от 0 до 500 мг/м3 в воздухе рабочей зоны. Интерфейсы связи с ПК - USB, RS-485.</p> <p>Комплект поставки: прибор, разъем PY07-6T (ответная часть к прибору), РЭ и паспорт.</p> <p>Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления к стене; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу USB длиной 1 м; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу длиной 1 м (PY07-6T – PC-4 розетка, длина кабеля может быть изменена по заказу до 1000 м)</p>                                                                                                                                                                 |

|                                                  |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N5757                                            | 30100 | ЭКСИК-П-ННЗ                         | <p>Цифровой датчик аммиака (NH<sub>3</sub>) с интерфейсом RS-485 ЭКСИК-П-ННЗ.</p> <p>Для измерений массовой концентрации аммиака в диапазоне от 0 до 70 мг/м<sup>3</sup> в воздухе рабочей зоны. Интерфейсы связи с ПК - USB, RS-485.</p> <p>Комплект поставки: прибор, разъем PY07-6T (ответная часть к прибору), РЭ и паспорт.</p> <p>Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления к стене; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу USB длиной 1 м; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу длиной 1 м (PY07-6T – PC-4 розетка, длина кабеля может быть изменена по заказу до 1000 м)</p>               |
| N5758                                            | 39300 | ЭКСИК-П-СН4                         | <p>Цифровой датчик метана (CH<sub>4</sub>) с интерфейсом RS-485 ЭКСИК-П-СН4.</p> <p>Для измерений объемной доли метана в диапазоне от 0 до 5% в воздухе рабочей зоны. Интерфейсы связи с ПК - USB, RS-485.</p> <p>Комплект поставки: прибор, разъем PY07-6T (ответная часть к прибору), РЭ и паспорт.</p> <p>Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления к стене; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу USB длиной 1 м; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу длиной 1 м (PY07-6T – PC-4 розетка, длина кабеля может быть изменена по заказу до 1000 м)</p>                                          |
| N5759                                            | 26500 | ЭКСИК-П-NO2                         | <p>Цифровой датчик диоксида азота (NO<sub>2</sub>) с интерфейсом RS-485 ЭКСИК-П-NO2.</p> <p>Для измерений массовой концентрации диоксида азота в диапазоне от 0 до 35 мг/м<sup>3</sup> в воздухе рабочей зоны. Интерфейсы связи с ПК - USB, RS-485.</p> <p>Комплект поставки: прибор, разъем PY07-6T (ответная часть к прибору), РЭ и паспорт.</p> <p>Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления к стене; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу USB длиной 1 м; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу длиной 1 м (PY07-6T – PC-4 розетка, длина кабеля может быть изменена по заказу до 1000 м)</p> |
| N5760                                            | 26500 | ЭКСИК-П-SO2                         | <p>Цифровой датчик диоксида серы (SO<sub>2</sub>) с интерфейсом RS-485 ЭКСИК-П-SO2.</p> <p>Для измерений массовой концентрации диоксида серы в диапазоне от 0 до 50 мг/м<sup>3</sup> в воздухе рабочей зоны. Интерфейсы связи с ПК - USB, RS-485.</p> <p>Комплект поставки: прибор, разъем PY07-6T (ответная часть к прибору), РЭ и паспорт.</p> <p>Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления к стене; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу USB длиной 1 м; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу длиной 1 м (PY07-6T – PC-4 розетка, длина кабеля может быть изменена по заказу до 1000 м)</p>   |
| N5761                                            | 29900 | ЭКСИК-П-H2S                         | <p>Цифровой датчик сероводорода (H<sub>2</sub>S) с интерфейсом RS-485 ЭКСИК-П-H2S.</p> <p>Для измерений массовой концентрации сероводорода в диапазоне от 0 до 140 мг/м<sup>3</sup> в воздухе рабочей зоны. Интерфейсы связи с ПК - USB, RS-485.</p> <p>Комплект поставки: прибор, разъем PY07-6T (ответная часть к прибору), РЭ и паспорт.</p> <p>Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления к стене; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу USB длиной 1 м; кабель связи измерителя по цифровому интерфейсу длиной 1 м (PY07-6T – PC-4 розетка, длина кабеля может быть изменена по заказу до 1000 м)</p>    |
| <b>Дополнительная комплектация к серии ЭКСИК</b> |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N7123                                            | 1000  | Кронштейн для крепления ЭКСИК       | Кронштейн для крепления к стене цифрового датчика ЭКСИК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N6221                                            | 400   | USB-кабель                          | USB-кабель, длина 1 метр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N7122                                            | 1000  | Кабель PY07-6T – PC-4 розетка       | Кабель PY07-6T – PC-4 розетка, длина 1 метр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N6579                                            | 7080  | Eksis Visual Lab (оптимальная)      | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия оптимальная) - для систем мониторинга. Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N6580                                            | 11880 | Eksis Visual Lab (профессиональная) | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (лицензия профессиональная) - для распределённых измерительных сетей. Программное обеспечение НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Все цены указаны без учета налога на добавленную стоимость (20%)**

На все производимые приборы и преобразователи предоставляется гарантия - 1 год  
(на термогигрометры ИВТМ-7 М 1 (micro USB), ИВТМ-7 М 2 (micro USB) - 2 года).

**Предприятие осуществляет ежегодное сервисное обслуживание приборов  
и последующую поверку в специализированных центрах стандартизации и метрологии.**

124460, город Москва, город Зеленоград, проезд 4922-й, дом 4, строение 2, пом I, ком. 25г

Тел./факс: (499) 731-10-00, 731-77-00, 731-38-42, 731-76-76, (495) 651-06-22

Тел.: 8-800-707-75-45, 8-800-222-97-07 (495) 506-40-21, 506-58-35, 505-42-22

[eksis@eksis.ru](mailto:eksis@eksis.ru) [www.eksis.ru](http://www.eksis.ru)